



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Außen verzinkt und kunststoffummantelt

- Kunststoffummantelung aus PP, weiß

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)

Spezifische Wärmekapazität

500 J/(kg·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Abmantelgerät

INFO

- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE3 m
19201	10	12	9.6	1.4	0.9	1.2	6	120
19202	12	15	12.6	1.7	0.9	1.2	6	120
19203	15	18	15.6	2	0.9	1.2	6	90
19204	20	22	19	2.4	0.9	1.5	6	60

Art.-Nr.	DN	d _e mm	di _e mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	VE3 m
19205	25	28	25	3	0.9	1.5	6	60
19206	32	35	32	3.7	0.9	1.5	6	30
19207	40	42	39	4.4	0.9	1.5	6	30
19208	50	54	51	5.6	0.9	1.5	6	30