

Fuente de verdad y convenciones

Alcance

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas. Este diccionario describe las tres migraciones Laravel inspeccionadas. No es un esquema MySQL ni una migración a otro motor.

Jerarquía de fuentes

Las migraciones aplicadas son la referencia del esquema evolutivo. database/init.sql es una referencia anterior y no incluye todas las incorporaciones recientes. PostgreSQL de despliegue y SQLite de desarrollo se distinguen; una columna unsigned de Blueprint no garantiza restricción de no negativos en PostgreSQL sin CHECK.

Notación

PK: clave primaria. FK: clave foránea. UNIQUE: unicidad. Nulo Sí/No describe declaración. epoch ms: milisegundos UTC desde Unix; visualización America/Lima. Montos en PEN con dos decimales; agreed_fee no representa cobro realizado. *: Blueprint unsigned requiere verificar SQL generado por motor.

Relaciones

Origen	Destino	Cardinalidad
technicians.user_id	users.id	0..1 perfil por usuario, UNIQUE
requests.client_id	users.id	N solicitudes por cliente
requests.technician_id	technicians.id	0..1 asignado por solicitud
offers.request_id / technician_id	requests / technicians	N ofertas; par único
access_events.actor_id / user_id	users.id	Actor y cuenta afectada
announcements.updated_by	users.id	Administrador autor

Seguridad de datos

No exponer password ni token_hash. Dirección accesible al cliente, admin y técnico asignado solo tras confirmación. Minimizar datos en logs. Catálogos de roles y estados están en aplicación; faltan CHECK equivalentes para varias reglas.

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: users

Responsabilidad

Identidades de los tres roles y habilitación de acceso.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (bigint identidad)	No	PK. Identificador primario
name (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Nombre visible
email (varchar(255))	No	UNIQUE. Correo de acceso único
password (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Hash de contraseña
role (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. client, technician o admin (validación de aplicación)
created_at (timestamp)	Sí	Marca temporal Eloquent. Fecha de creación
updated_at (timestamp)	Sí	Marca temporal Eloquent. Fecha de última modificación
is_active (boolean)	No	default true. Permiso de acceso a la cuenta

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_22_000001_create_marketplace.php,
2026_09_28_000002_add_account_access.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: api_tokens

Responsabilidad

Sesiones revocables; nunca almacenar el token en claro.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (bigint identidad)	No	PK. Identificador primario
user_id (bigint FK)	No	FK; ver relaciones. Usuario al que pertenece el registro
token_hash (varchar(64))	No	UNIQUE. SHA-256 del token Bearer
expires_at (timestamp)	No	Sin restricción adicional declarada. Caducidad de sesión (timestamp) u oferta (ms), según tabla

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_22_000001_create_marketplace.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: technicians

Responsabilidad

Perfil de oferta profesional; relación 1:1 opcional con usuario.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (uuid)	No	PK. Identificador primario
user_id (bigint FK)	No	UNIQUE; FK; ver relaciones. Usuario al que pertenece el registro
zone (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Zona principal o zona solicitada
zones (json)	No	Sin restricción adicional declarada. Arreglo JSON de zonas cubiertas
specialties (json)	No	Sin restricción adicional declarada. Arreglo JSON de rubros técnicos
fee (numeric(10,2))	No	Sin restricción adicional declarada. Tarifa vigente de visita en PEN
rating (numeric(9,6))	No	default 0. Promedio técnico o calificación del servicio, según tabla
reviews (integer*)	No	default 0. Número de calificaciones
years (integer*)	No	default 0. Años declarados de experiencia
verified (boolean)	No	default false. Habilitación administrativa
available (boolean)	No	default false. Disponibilidad operativa

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_22_000001_create_marketplace.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: requests

Responsabilidad

Solicitud y ciclo de atención del cliente.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (uuid)	No	PK. Identificador primario
client_id (bigint FK)	No	FK; ver relaciones. Propietario de la solicitud
specialty (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Rubro solicitado
zone (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Zona principal o zona solicitada
address (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Dirección privada del servicio
description (text)	No	Sin restricción adicional declarada. Descripción de falla
status (varchar(255))	No	INDEX. Estado del catálogo correspondiente
technician_id (uuid)	Sí	Sin restricción adicional declarada. Técnico invitado o asignado
agreed_fee (numeric(10,2))	Sí	Sin restricción adicional declarada. Tarifa de visita fijada al aceptar
rating (smallint*)	Sí	Sin restricción adicional declarada. Promedio técnico o calificación del servicio, según tabla
created_ms (bigint)	No	Sin restricción adicional declarada. Instante de registro en epoch ms
pending_until (bigint)	No	Sin restricción adicional declarada. Fin de ventana de 24 h en epoch ms
completed_at (bigint)	Sí	Sin restricción adicional declarada. Instante de finalización en epoch ms
rating_until (bigint)	Sí	Sin restricción adicional declarada. Fin de plazo de 48 h en epoch ms
events (json)	No	Sin restricción adicional declarada. Arreglo JSON {at,text} del ciclo

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_22_000001_create_marketplace.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: offers

Responsabilidad

Invitaciones individuales a técnicos y su respuesta.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (bigint identidad)	No	PK. Identificador primario
request_id (uuid)	No	Sin restricción adicional declarada. Solicitud que originó la oferta
technician_id (uuid)	No	Sin restricción adicional declarada. Técnico invitado o asignado
status (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. Estado del catálogo correspondiente
sent_at (bigint)	No	Sin restricción adicional declarada. Instante de envío en epoch ms
expires_at (bigint)	No	INDEX. Caducidad de sesión (timestamp) u oferta (ms), según tabla
score (numeric(9,6))	No	Sin restricción adicional declarada. Puntaje redondeado a 6 decimales

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_22_000001_create_marketplace.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: access_events

Responsabilidad

Auditoría de suspensión o reactivación de cuenta.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (bigint identidad)	No	PK. Identificador primario
actor_id (bigint FK)	No	FK; ver relaciones. Administrador que ejecutó cambio
user_id (bigint FK)	No	FK; ver relaciones. Usuario al que pertenece el registro
action (varchar(255))	No	Sin restricción adicional declarada. active o suspend
created_at (timestamp)	No	Sin restricción adicional declarada. Ver contrato de dominio

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_28_000002_add_account_access.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Tabla: announcements

Responsabilidad

Mensajes administrativos dirigidos por audiencia.

Columnas

Campo / tipo	Nulo	Regla / significado
id (uuid)	No	PK. Identificador primario
title (varchar(120))	No	Sin restricción adicional declarada. Título del anuncio
body (text)	No	Sin restricción adicional declarada. Texto del anuncio
audience (varchar(20))	No	Sin restricción adicional declarada. client, technician o both
status (varchar(20))	No	default 'draft'. Estado del catálogo correspondiente
priority (integer*)	No	default 0. Orden de presentación (0..100 API)
image (text (PostgreSQL))	Sí	Sin restricción adicional declarada. Imagen data URL validada; no archivo externo
link_url (varchar(2048))	Sí	Sin restricción adicional declarada. URL http/https opcional
link_label (varchar(40))	Sí	Sin restricción adicional declarada. Texto del enlace opcional
updated_by (bigint FK)	No	FK; ver relaciones. Administrador que modificó anuncio
created_at (timestamp)	Sí	Marca temporal Eloquent. Fecha de creación
updated_at (timestamp)	Sí	Marca temporal Eloquent. Fecha de última modificación

Fuente

backend/api/database/migrations/: 2026_09_28_000003_create_announcements.php

Diccionario de datos físico: PostgreSQL

Integridad y cambios pendientes

Restricciones adicionales

Objeto	Declaración
offers	UNIQUE(request_id, technician_id); índice expires_at; FK request con cascada de eliminación
requests	Índice status; technician_id FK nullable; client_id FK users
api_tokens	token_hash único; user_id FK con cascada
announcements	Índice compuesto (status, audience); updated_by FK

Brechas del esquema

Validación de role, status, rangos y formatos reside principalmente en Laravel. Proponer CHECK para importes y calificaciones, restricciones de estados y política de eliminación antes de carga directa. Revisión de verificación profesional, chat y pagos no tiene tablas actuales. No incluirlas como ejecutadas.

Procedimiento de cambio

Crear migración nueva; probar con copia de QA, datos inválidos y rollback compatible; actualizar diccionario y contratos; registrar commit e imagen. No editar una migración ya desplegada para ocultar diferencias.