

Conceptos y propiedad

Propósito

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas. Complementa el diccionario físico: define significado de negocio y datos intercambiados, no duplica columnas.

Concepto

Entidad de negocio	Responsable	Regla
Cuenta	Usuario autenticado	Un rol vigente; acceso revocable
Perfil profesional	Técnico	Habilitación y disponibilidad son independientes
Solicitud	Cliente	Una falla en un rubro y zona; propietario inmutable
Oferta	Sistema / técnico destinatario	Una invitación por técnico y solicitud
Acuerdo	Cliente y técnico	Asignación propuesta por aceptación y confirmada por cliente
Calificación	Cliente propietario	Única, 1..5, tras finalización y antes del vencimiento
Evento	Sistema	Traza temporal; no sustituye auditoría completa
Anuncio	Administrador	Audiencia y estado controlan visibilidad

Modelo de relaciones

Cuenta cliente -> Solicitud -> Oferta <- Perfil técnico <- Cuenta técnica. Solicitud -> Perfil asignado es opcional hasta aceptación. No hay entidad de paciente, consultorio ni tenant. La dirección pertenece al contexto de la solicitud y no se envía al motor de ranking.

Glosario

Habilitado: verified=true; no certificación legal automática. Disponible: puede recibir ofertas. Propuesto: técnico aceptó, falta cliente. Tarifa: visita, no presupuesto total. Sin cobertura: no se asignó dentro del plazo, no significa ausencia definitiva de técnicos.

Contrato de escritura y lectura actual

Payload de acción

Acción	Campos	Origen confiable
create	specialty, zone, address, description	client_id sale de sesión
accept/decline/confirm/start/complete/cancel	id de solicitud	Permisos y estado en servidor
rate	id, rating entero 1..5	Cliente dueño; ventana de 48 h
technician-profile	zone, zones[], fee	Perfil identificado por usuario de sesión
verify	technicianId, verified boolean	Solo admin
accounts	userId, active boolean	Solo admin; protege trabajo activo
profile	name	Solo propio usuario
announcement-save	id opcional, título, texto, audiencia, estado y otros	Solo admin; ver validación del servicio

GET /api/state

actor contiene id, name, role, email, permissions. state contiene requests, technicians, announcements, users y accessEvents. users y accessEvents están vacíos para no administradores. Técnicos ven solicitudes asignadas o con oferta previa; dirección es null antes de confirmación o si no son asignados. No se afirma anonimización completa del resto del historial.

Convención de IDs

actor.id técnico usa UUID del perfil; actor.id cliente/admin usa ID de users convertido a texto. userId de accounts usa ID numérico de users. No intercambiar identificadores; esta diferencia merece pruebas de contrato.

Errores

401 sesión ausente/vencida; 403 falta de autorización; 409 transición o condición incompatible; 422 datos inválidos. Validar mensajes legibles; no depender de texto exacto para lógica de permisos.

Estados y tiempos

Transición principal

Desde	Evento autorizado	Hacia
Sin solicitud	create cliente	searching o pending_availability
searching	accept técnico elegible	proposed
searching	decline/vencimiento	searching, pending_availability o unassigned
pending_availability	candidato disponible / 24 h	searching / unassigned
proposed	confirm propietario	confirmed
confirmed	start asignado	in_progress
in_progress	complete asignado	completed
completed	rate propietario dentro de plazo	rated
searching/pendiente/proposed/confirmed	cancel propietario	cancelled

Reglas de tiempo

Respuesta: 10 minutos; máximo 3 ofertas simultáneas; ventana global: 24 horas; calificación: 48 horas desde finalización. Pesos: cercanía 35%, tarifa 20%, valoración 30%, experiencia 15%. Fuente única: domain/rules.json. Son decisiones del proyecto, no valores demostrados por los artículos.

Datos derivados

count de ofertas pendientes, contador de respuesta y cobertura se calculan; no son autoridad del navegador. rating del técnico es promedio incremental y reviews el denominador. No mezclar milisegundos con segundos ni timestamp SQL con epoch sin conversión.

Discrepancia de cierre

completed sin calificación no cambia automáticamente a rated ni a un nuevo estado al vencer. RF-24 previo exige cierre sin puntuación: conservar brecha y acordar semántica antes de implementar.

Modelo futuro separado del vigente

Extensión propuesta

Concepto	Entidad propuesta	Campos mínimos	Condición
Borrador guiado	service_drafts	id, owner, step, payload, expires_at	I06 aprobado; no contiene credenciales
Mensajería libre	conversations / messages	participantes autorizados, texto, fecha, retención	No incluida por defecto en I06
Pago	payment_intents / events	request, minor_amount, currency, provider_ref, status	I09; firma e idempotencia
Reembolso	refunds	payment, amount, reason, audit	Proceso aprobado y conciliación
Agenda	availability_slots / bookings	técnico, inicio, fin, zona horaria, estado	Fuera del núcleo; resolver solapamientos
Multitenencia	organizations / memberships	organización, usuario, rol de membresía	Nueva necesidad empresarial explícita

Compatibilidad

Campos futuros no deben aparecer como tablas actuales ni migraciones ejecutadas. El parser LLM propuesto devuelve campos sugeridos, no IDs de técnicos ni precios. Los ejemplos de payload deben usar datos sintéticos y no copiar información personal de los artículos.

Referencias

Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.