

# Definición del producto y alcance del MVP

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental  
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

## Propósito y principio rector

### Contexto

TécnicoYa Huancayo es un marketplace de dos lados para hogares y MYPES, con técnicos independientes de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. Sustituye la búsqueda informal por solicitudes, selección, respuesta y trazabilidad. No es un taller que presta directamente todos los servicios.

### Principio rector

Una necesidad del cliente debe avanzar por estados comprensibles, con un técnico elegible, decisiones verificables y protección de datos. Toda función debe vincularse con un objetivo, requisito y prueba; una animación o un dashboard no sustituyen el flujo de negocio.

### Usuarios y administradores

Cliente: solicita, confirma y califica. Técnico: administra disponibilidad y atiende ofertas según perfil y zona. Administrador del marketplace: verifica perfiles, supervisa solicitudes y cobertura. Operador de plataforma: despliegue, backups y observabilidad; es responsabilidad operativa propuesta, no un cuarto rol funcional ya implementado.

### Límites del MVP

Incluye el ciclo básico conectado a Laravel, ranking FastAPI con fallback, tres roles y administración básica. Diferir explícitamente fotografías, agenda compleja, varios técnicos por servicio, apelaciones, pagos y canales externos hasta priorizarlos. No eliminar sus RF del plan. Excluye inicialmente aplicación móvil nativa, pasarela de pagos, nómina y múltiples organizaciones aisladas.

### Uso como contexto para IA

Leer este documento antes del backlog. No inventar reglas, terceros, permisos o metas. Consultar domain/rules.json y los contratos. Si hay conflicto con una fuente, abrir una decisión DP; no alterar el alcance por inferencia. Todos los objetivos son compromisos propuestos a implementar y validar, no resultados logrados.

## Objetivos específicos verificables

### Objetivos y criterios

| ID     | Objetivo                             | Criterio verificable                                                                | Relación          |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OBJ-01 | Registrar una necesidad comprensible | Solicitud con rubro, zona, dirección y descripción válida; revisar antes de enviar. | RF-01/02; RNF-05  |
| OBJ-02 | Proponer técnicos adecuados          | Excluir no elegibles y producir ranking reproducible con pesos y desempate.         | RF-06 a 14        |
| OBJ-03 | Controlar aceptación y continuidad   | Hasta tres ofertas, expiración de 10 min y búsqueda hasta 24 h.                     | RF-13 a 19        |
| OBJ-04 | Trazar ejecución y reputación        | Confirmación, inicio, cierre y calificación válida dentro de 48 h.                  | RF-18/19/22 a 25  |
| OBJ-05 | Proteger acceso y supervisar         | Denegar acciones ajenas y habilitar técnicos solo por administrador.                | RF-07/28/30/31/33 |
| OBJ-06 | Ofrecer experiencia verificable      | Evaluar accesibilidad, usabilidad y tiempos con las métricas acordadas.             | RNF-01 a 05       |
| OBJ-07 | Entregar incrementos reproducibles   | Migraciones, pruebas, documentación y despliegue QA evidenciados.                   | RNF-11 a 14       |

### Objetivo general

Facilitar la conexión trazable de hogares y MYPES con técnicos independientes adecuados, mediante una plataforma web que permita solicitar, coordinar, supervisar y evaluar servicios en Huancayo.

### Cómo cerrar un objetivo

El Product Owner confirma el criterio y alcance; Developers implementan; QA adjunta evidencia; el equipo revisa el resultado. Para OBJ-06, ejecutar los ensayos RNF; para OBJ-07, disponer de evidencia real de QA. Una implementación parcial conserva el objetivo abierto.

# Reglas y finalización

## Reglas clave

Respuesta: 10 min. Ofertas: máximo 3. Búsqueda pendiente: 24 h desde creación. Calificación: 48 h desde finalización. Pesos 35/20/30/15 para cercanía, tarifa, historial y experiencia. Desempate por mejor calificación; identificador establece orden final estable. Las cifras deben ser idénticas en los tres lenguajes.

## Modelo conceptual resumido

Usuario tiene un rol y puede tener perfil técnico; cliente registra solicitudes; solicitud genera ofertas a técnicos; una aceptación conduce a propuesta y posterior confirmación. La solicitud conserva eventos, finalización y puntuación. El técnico acumula reputación. Sesiones pertenecen al usuario. Véase PDF 05.

## Flujo principal

Registrar cuenta, autenticar, describir falla, ordenar candidatos, notificar internamente, aceptar oferta, confirmar servicio, iniciar, finalizar y calificar. Las alternativas incluyen rechazo, vencimiento, ausencia de disponibilidad y cancelación autorizada.

## Riesgos

Reglas ambiguas, concurrencia, exposición de direcciones, resultados de demo confundidos con producción, dependencia de servicios, datos insuficientes y sobrecarga académica. Mitigar con DP, transacciones y pruebas PostgreSQL, matriz de permisos, rótulos de entorno y backlog priorizado.

## TDD y Definition of Done

Para nueva lógica, escribir prueba que falla, implementar mínimo y refactorizar. Finalizar una historia solo con criterios cubiertos, revisión, regresión, contratos y datos coherentes, documentación y evidencia. El código previo no se declara desarrollado con TDD sin historial que lo demuestre.

## Fuentes

Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.