

# 服务名称:

create\_partner\_trade\_by\_buyer

版本号:1.8

支付宝(中国)网络技术有限公司 版权所有



# 目 录

1	文档	说明	. 5
	1.1	功能描述	5
	1.2	阅读对象	5
	1.3	业务术语	5
2	功能	演示	. 6
	2.1	使用支付宝账户	. 6
	2.2	使用非支付宝账户	. 9
3	数据	交互 <sup>,</sup>	12
4	请求	参数说明	13
	4.1	含义	13
		含义	
	4.2		13
5	4.2 4.3	列表	13 18
5	4.2 4.3 <b>页面</b>	列表 样例	13 18
5	4.2 4.3 <b>页面</b> 5.1	列表	13 18 <b>18</b>



6	服务器异步通知参数说明	22
	6.1 含义	22
	6.2 列表	22
	6.3 样例	26
7	通知返回数据处理	26
	7.1 页面跳转同步通知页面特性	26
	7.2 服务器异步通知页面特性	27
	7.3 通知触发条件	28
	7.4 商户业务处理注意事项	28
8	签名机制	29
	8.1 生成待签名的字符串	29
	8.1.1 需要参与签名的参数	29
	8.1.2 生成待签名字符串	29
	8.2 签名	30
	8.2.1 MD5 签名	30
	8.2.2 DSA、RSA 签名	30
9	如何验证是否支付宝请求	31
10	0 附录	31
	10.1 纯担保交易业务错误码	31
	10.2 系统错误码	33
	10.3 物流类型	33



10.4 物流支付类型	34
10.5 交易状态	34
10.6 退款状态	34



# 1 文档说明

## 1.1 功能描述

纯担保交易提供的功能为:以支付宝为第三方担保,保证买卖双方在交易的过程中,买家能收到货,卖家能收到钱。其交易流程是: "买家付款"  $\rightarrow$  "卖家发货"  $\rightarrow$  "买家确认收货"  $\rightarrow$  "卖家确认收款"。

### 1.2 阅读对象

支付宝纯担保交易服务文档是面向具有一定的网站开发能力,了解 ASP、PHP、 JAVA、ASP.NET 等开发语言中的一种及 SQL 数据库语言的网站开发、维护和管 理人员。

## 1.3 业务术语

表1-1 业务术语

术语	MATERIAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE
担保交易	以支付宝为第三方担保,保证买卖双方在交易的过程中,买家能收到货,卖家能收到钱。其交易流程是: "买家付款"→"卖家发货"→"买家确认收货"→"卖家确认收款"。
返回	页面跳转同步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,当前页面从支付宝的页面自动跳转 回商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
防钓鱼	"网络钓鱼"攻击利用欺骗性的电子邮件和伪造的 Web 站点来进行诈骗活动,受骗者往往会泄露自己的财务数据,如信用卡号、账户用户名、口令和社保编号等内容,造成损失。防钓鱼用来防止以上情况的发生。
红包	支付宝红包为现金红包,可直接使用于相应范围的交易。
卡通	支付宝卡通是将用户的支付宝账户与银行卡连通,不需要开通网上银行,即可直接在网上付款,并且享受支付宝提供的"先验货,再付款"的担保服务。
请求	通过 HTTP 协议把需要传输的数据发送给接收方的过程。
通知	服务器异步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,支付宝的服务器主动发起通知给商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。



# 2 功能演示

## 2.1 使用支付宝账户

步骤1: 挑选商品并使用支付宝平台付款。

(1) 挑选商品,点击<立刻购买>按钮,如图 2-1所示:



图2-1 挑选商品

(2) 选择支付宝担保交易,点击<确认无误,下订单>按钮,如图 2-2所示:



图2-2 选择支付宝担保交易

(3) 订单确认,点击<立刻付款>按钮,如图 2-3所示:





图2-3 订单确认,立刻付款

步骤2: 跳转到收银台登录,填写相应的登录信息。

选择一种物流方式,如图 2-4所示,使用支付宝会员支付,填写账号和登录密码后,点击<进入支付宝>按钮,进入步骤 3。



图2-4 担保交易界面

步骤3: 进入收银台界面,输入支付密码开始付款。

• 如果已有默认收货地址,则收银台界面如图 2-5所示。



订单金额 订单编号: 2011010... 详单 **338.00**元 您的支付宝账户: 可支付余额 可用忧惠: 🧧 红包(1 个) 立即使用 使用支付宝账户余额支付 338.00 元。 手机号码: 如果这个不是您绑定的手机号码 点此解除手机绑定 请输入校验码: 如果1分钟内没有收到校验短信,您可以通过"语音"方式获取校验码,此服务免费。 语音获取校验码 重发短信校验码 请输入支付密码: 您可以使用其他方式付款: 储蓄卡 信用卡 消费卡 関点 选择您的付款方式 选其他银行 

1、确认购买信息 →**2、付款到支付宝** → 3、卖家发货,买家确认收货 → 4、支付宝付款给卖家

图2-5 支付宝收银台界面\_支付宝余额付款

如果没有默认收货地址,则进入如图 2-6所示的担保交易详情界面,点击<付款>按钮,进入添加收货地址界面,如图 2-7所示。



图2-6 担保交易详情界面





图2-7 添加收货地址界面

#### 步骤4: 完成付款。

付款完成后,支付宝提示成功付款,如图 2-8所示。



图2-8 支付宝付款完成提示界面

#### 步骤5: 页面自动跳转回商户网站

若在支付时,传递给支付宝的参数中包含 return\_url 参数,则支付完成后,支付宝的提示支付成功页面会停留几秒后跳转回 return\_url 参数指定的商户路径页面。

## 2.2 使用非支付宝账户

步骤1: 挑选商品并使用支付宝平台付款。

(1) 挑选商品,点击<立刻购买>按钮,如图 2-9所示:





图2-9 挑选商品

(2) 选择支付宝担保交易,点击<确认无误,下订单>按钮,如图 2-10所示:



图2-10 选择支付宝担保交易

(3) 订单确认,点击<立刻付款>按钮,如图 2-11所示:



图2-11 订单确认,立刻付款

步骤2: 跳转到收银台登录,填写相应的登录信息。



选择一种物流方式,如图 2-12所示,使用非支付宝会员支付,填写账号后,点击<下一步>按钮,进入步骤 3。



图2-12 担保交易界面

步骤3: 进入收银台页面,使用其它支付渠道完成付款。 收银台的界面如图 2-13所示。

1、确认购买信息 →**2、付款到支付宝** →3、卖家发货,买家确认收货 →4、支付宝付款给卖家



图2-13 支付宝收银台界面 非支付宝渠道付款



#### 步骤4: 完成付款。

付款完成后,支付宝提示成功付款,如图 2-14所示。



图2-14 支付宝付款完成提示界面

#### 步骤5: 页面自动跳转回商户网站

若在支付时,传递给支付宝的参数中包含 return\_url 参数,则支付完成后,支付宝的提示支付成功页面会停留几秒后跳转回 return\_url 参数指定的商户路径页面。

# 3 数据交互




图3-1 商户系统请求/支付宝响应交互模式

### (1) 构造请求数据

商户根据支付宝提供的接口规则,通过程序生成得到签名结果及要传输给支付宝的 数据集合。

#### (2) 发送请求数据

把构造完成的数据集合,通过页面链接跳转或表单提交的方式传递给支付宝。

#### (3) 支付宝对请求数据进行处理

支付宝得到这些集合后,会先进行安全校验等验证,一系列验证通过后便会处理完成这次发送过来的数据请求。



#### (4) 返回处理的结果数据

对于处理完成的交易,支付宝会以两种方式把数据反馈给商户网站。

- 程序上自动进行重新构造 URL 地址链接,在用户当前页面上通过自动跳转的方式跳回商户在请求时设定好的页面路径地址(参数 return\_url,如果商户没设定,则不会进行该操作)。
- 支付宝服务器主动发起通知,调用商户在请求时设定好的页面路径(参数 notify\_url,如果商户没设定,则不会进行该操作)。
- (5) 对获取的返回结果数据进行处理

商户在同步通知处理页面(参数 return\_url 指定页面文件)或服务器异步通知页面 (参数 notify\_url 指定页面文件)获取支付宝返回的结果数据后,可以结合自身网站的业务逻辑进行数据处理(如:订单更新、自动充值到会员账号中等)。

## 4 请求参数说明

### 4.1 含义

请求参数是商户在与支付宝进行数据交互时,提供给支付宝的请求数据,以便支付宝根据这些数据进一步处理。

## 4.2 列表

表4-1 请求参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
基本参数					
service	接口名称	String	接口名称。	不可空	create_partner_trade_b y_buyer
partner	合作身份者 ID	String(1 6)	签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。	不可空	2088002007018916
_input_ charset	参数编码字 符集	String	商户网站使用的编码格式, 如 utf-8、gbk、gb2312 等。	不可空	utf-8



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
sign_ty pe	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可 选,必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String	请参见"8 签名机制"。	不可空	241de399131dd6723ce 3acbdd820ab44
notify_ url	服务器异步 通知页面路 径	String	支付宝服务器主动通知商户 网站里指定的页面 http 路径。	可空	http://api.test.alipay.net/ atinterface/receive_notif y.htm
return_ url	页面跳转同 步通知页面 路径	String	支付宝处理完请求后,当前 页面自动跳转到商户网站里 指定页面的 http 路径。	可空	http://api.test.alipay.net/ atinterface/receive_retu rn.htm
业务参数					
out_tra de_no	商户网站唯 一订单号	String(6 4)	支付宝合作商户网站唯一订 单号(确保在合作伙伴系统 中唯一)。	不可空	9400234539532526
subject	商品名称	String(2 56)	商品的标题/交易标题/订单 标题/订单关键字等。 该参数最长为 128 个汉字。	不可空	good+subject
payme nt_type	收款类型	String	收款类型,只支持 1: 商品购买。	不可空	1
logistic s_type	物流类型	String	第一组物流类型。 取值范围请参见附录"10.3 物流类型"。	不可空	EMS
logistic s_fee	物流费用	String	第一组物流运费。 单位为: RMB Yuan。精确到 小数点后两位。 缺省值为 0 元。	不可空	23
logistic s_pay ment	物流支付类 型	String	第一组物流支付类型。 取值范围请参见附录"10.4 物流支付类型"。	不可空	BUYER_PAY
price	商品单价	Number	单位为: RMB Yuan。取值范 围为[0.01,1000000.00],精 确到小数点后两位。	不可空	6
quantit y	商品数量	Number	商品的数量。	不可空	3



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
seller_ email	卖家支付宝 账号	String(1 00)	登录时,seller_email 和 seller_id 两者必填一个。	不可空	zhoubo_seller@alitest.c om
buyer_ email	买家支付宝 账号	String(1 00)	买家支付宝账号。	可空	zhoubo_buyer@alitest. com
seller_i d	卖家支付宝 账号对应的 支付宝唯一 用户号	String(3 0)	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以2088开头的纯16位数字。 登录时,seller_email 和 seller_id两者必填一个。	可空	2088102010217433
buyer_i d	买家支付宝 账号对应的 支付宝唯一 用户号	String(3 0)	买家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以2088开头的纯16位数字。	可空	2088102008416044
seller_ accoun t_name	卖家别名支 付宝账号	String(1 00)	如果 seller_email 和 seller_id 均为空,则以此别名账号作 为卖家账号。	可空	zhoubo_seller@alitest.c om
buyer_ accoun t_name	买家别名支 付宝账号	String(1 00)	如果 buyer_email 和 buyer_id 均为空,则以此别 名账号作为买家账号。	可空	zhoubo_buyer@alitest. com
body	商品描述	String(4 00)	对一笔交易的具体描述信 息。如果是多种商品,请将 商品描述字符串累加传给 body。	可空	good+body
show_ url	商品展示 URL	String(4 00)	收银台页面上,商品展示的 超链接。	可空	http://www.007suma.co m/?product-9.html
total_fe e	总额	Number	单笔交易金总额,单位为 RMB-Yuan。取值范围为 [0.01, 1000000.00],精确到 小数点后两位。	可空	338
discou nt	折扣	Number	支付宝系统会把 discount 的 值加到交易金额上,如果需 要折扣,本参数为负数。 单位为: RMB Yuan,精确到 小数点后两位。 缺省值为 0 元。	可空	-5.8
receive _name	收货人姓名	String(1 28)	收货人姓名。	可空	张三



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
receive _addre ss	收货人地址	String(2 56)	收货人地址。	可空	上海普陀区 XX 路
receive _zip	收货人邮编	String(2 0)	收货人邮编。	可空	123456
receive _phone	收货人电话	String(3 0)	收货人电话。	可空	02161686888
receive _mobil e	收货人手机	String	收货人手机。	可空	1380000000
logistic s_type _1	物流类型 1	String	第二组物流类型。 取值范围请参见附录"10.3 物流类型"。	可空	EMS
logistic s_fee_ 1	物流运费 1	String	第二组物流运费。 单位为:RMB Yuan。精确到 小数点后两位。	可空	12
logistic s_pay ment_1	物流支付类 型 1	String	第二组物流支付类型。 取值范围请参见附录"10.4 物流支付类型"。	可空	BUYER_PAY
logistic s_type _2	物流类型 2	String	第三组物流类型。 取值范围请参见附录"10.3 物流类型"。	可空	POST
logistic s_fee_ 2	物流运费 2	String	第三组物流运费。 单位为: RMB Yuan。精确到 小数点后两位。	可空	12
logistic s_pay ment_2	物流支付类 型 2	String	第三组物流支付类型。 取值范围请参见附录"10.4 物流支付类型"。	可空	BUYER_PAY
t_s_se nd_1	卖家逾期不 发货,允许 买家退款	String	卖家逾期不发货,允许买家 退款的期限。 单位为天(d)。 如果商户未设置支持自定义 超时,该参数应该为空,否 则会报错。	可空	7d



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
t_s_se nd_2	卖家逾期不 发货,建议 买家退款	String	卖家逾期不发货,建议买家 退款。 单位为天(d)。 如果商户未设置支持自定义 超时,该参数应该为空,否 则会报错。	可空	7d
t_b_rec _post	买家逾期不 确认收货, 自动完成交 易(平邮)	String	买家逾期不确认收货,自动 完成交易(平邮)的期限。 单位为天(d)。 如果商户未设置支持自定义 超时,该参数应该为空,否 则会报错。	可空	7d
it_b_pa y	买家逾期不 付款,自动 关闭交易	String	设置未付款交易的超时时间,一旦超时,该笔交易就会自动被关闭。 取值范围: 1m~15d。 m-分钟,h-小时,d-天,1c-当天(无论交易何时创建,都在0点关闭)。 该参数数值不接受小数点,如1.5h,可转换为90m。 该功能需要联系支付宝配置关闭时间。	可空	7d
token	快捷登录授权令牌	String(4 0)	如果开通了快捷登录产品, 则需要填写;如果没有开通, 则为空。	可空	201103290c9f9f2c03db 4267a4c8e1bfe3adfd52

# 注意:

- 请按照"8 签名机制"中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够 被支付宝系统接收;
- 物流信息中最多可以传三组物流信息,第一组的物流信息参数是不可缺少的必 填参数, 每组三个物流信息(logistics\_type、logistics\_fee、logistics\_payment) 不可缺少任一项,必须有第一组才能有第二组,有第二组才能有第三组,且不 能与第一组物流方式中的物流类型相同,通过这种方式,合作伙伴可以传递多 种物流选择方式供买家选择。



### 4.3 样例

https://mapi.alipay.com/gateway.do?body=good%2bbody&logistics\_type=EMS&out\_trade\_no=9400234539532526&logistics\_fee=23&logistics\_fee\_1=12&logistics\_fee\_2=12&quantity=3&partner=2088002007018916&discount=-5.8&return\_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive\_return.htm&sign=241de399131dd6723ce3acbdd820ab44&\_input\_charset=UTF-8&price=6&subject=good%2bsubject&sign\_type=MD5&logistics\_type\_1=EMS&logistics\_type\_2=POST&notify\_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive\_notify.htm&service=create\_partner\_trade\_by\_buyer&logistics\_payment\_1=BUYER\_PAY&logistics\_payment\_2=BUYER\_PAY&logistics\_payment=BUYER\_PAY&payment\_type=1&seller\_email=zhoubo\_seller%40alitest.com

□ 说明:

本样例仅供参考,支付宝网关为https://mapi.alipay.com/gateway.do。

# 5 页面跳转同步通知参数说明

## 5.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过系统程序控制客户端页面自动跳转的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是页面跳转同步通知参数。

## 5.2 列表

表5-1 页面跳转同步通知参数说明

参数	参数名称	类型(长度 范围)	参数说明	是否可 为空	样例
基本参数					
is_succe ss	成功标识	String(1)	表示接口调用是否成功,并不表明 业务处理结果。	不可空	Т
partnerl d	合作身份 者 ID	String(16)	签约的支付宝账号对应的支付宝 唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。	不可空	2088102011070 566



参数	参数名称	类型(长度 范围)	参数说明	是否可 为空	样例
sign_typ e	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选, 必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String	请参见"8 签名机制"。	不可空	98c50adcfac605f 4033587684d00 b002
charset	参数编码 字符集	String	商户网站使用的编码格式,如 utf-8、gbk、gb2312 等。	可空	gbk
业务参数					
notify_id	通知校验 ID	String	支付宝通知校验 ID, 商户可以用这个流水号询问支付宝该条通知的合法性。	不可空	RqPnCoPT3K9 %2Fvwbh3I%2B Fiox8ptihzJoEoa WZbNBCD%2F U8bYsc57yqnRU NEpX00RjhlXrf
notify_ty pe	通知类型	String	通知类型。 交易状态改变时发送的同步通知。	不可空	trade_status_syn c
notify_ti me	通知时间	Date	通知时间(支付宝时间)。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	不可空	2010-12-15 18:42:23
trade_n o	交易号	String(64)	创建订单生成的交易号。 最短 16 位,最长 64 位。	不可空	2010121502618 142
subject	商品名称	String	商品的标题/交易标题/订单标题/订 单关键字等。	不可空	订单编号: 2011010515492 5
price	商品单价	Number	单位为: RMB Yuan。取值范围为 [0.01, 1000000.00], 精确到小数 点后两位。	不可空	328
quantity	商品数量	Number	商品的数量。	不可空	1
seller_e mail	卖家支付 宝账号	String	登录时,seller_email 和 seller_id 两者必填一个。	不可空	zhoubo_seller@ alitest.com
buyer_e mail	买家支付 宝账号	String	买家支付宝账号。	不可空	zhoubo_buyer@ alitest.com



参数	参数名称	类型(长度 范围)	参数说明	是否可 为空	样例
seller_id	卖家支付 宝账号对 应的支付 宝唯一用 户号	String	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 登录时,seller_email 和 seller_id 两者必填一个。	不可空	2088102010217 433
buyer_id	买家 ID	String	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	不可空	2088102010217 422
discount	商品折扣	Number	支付宝系统会把 discount 的值加到交易金额上,如果需要折扣,本参数为负数。单位为: RMB Yuan,精确到小数点后两位。 缺省值为 0 元。	不可空	0.00
total_fee	总额	Number	单笔交易金总额,单位为 RMB-Yuan。取值范围为[0.01, 1000000.00],精确到小数点后两 位。	不可空	338
trade_st atus	交易状态	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	不可空	WAIT_SELLER_ SEND_GOODS
is_total_ fee_adju st	总价是否调整过	String	总价是否调整过。	不可空	N
use_cou pon	是否使用 红包	String	是否使用红包。	不可空	N
out_trad e_no	商户网站 唯一订单 号	String	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。	可空	5562802405885 664
body	商品描述	String	对一笔交易的具体描述信息。如果 是多种商品,请将商品描述字符串 累加传给 body。	可空	2G 录音笔
payment _type	收款类型	String	收款类型,只支持 1:商品购买。	可空	1
logistics _type	物流类型	String	取值范围请参见附录"10.3 物流类型"。	可空	EMS



参数	参数名称	类型(长度 范围)	参数说明	是否可 为空	样例
logistics _fee	物流运费	String	物流运费。 单位为: RMB Yuan。精确到小数 点后两位。	可空	15.00
logistics _payme nt	物流支付类型	String	取值范围请参见附录"10.4 物流 支付类型"。	可空	BUYER_PAY
gmt_logi stics_m odify	物流状态更新时间	Date	物流状态更新时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-15 18:42:12
buyer_a ctions	买家动作 集合	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	可空	WAIT_SELLER_ SEND_GOODS
seller_a ctions	卖家动作 集合	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	可空	SEND_GOODS
gmt_cre ate	交易创建 时间	Date	该笔交易创建的时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-15 18:42:12
gmt_pay ment	交易支付 时间	Date	该笔交易的买家付款时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-15 18:42:19
refund_s tatus	退款状态	String	取值范围请参见附录"10.6 退款 状态"。	可空	WAIT_SELLER_ AGREE
gmt_ref und	交易退款时间	Date	卖家退款的时间,退款通知时会发送。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-15 18:52:12
receive_ name	收货人姓 名	String	收货人姓名。	可空	张三
receive_ address	收货人地 址	String	收货人地址。	可空	上海普陀区 XX 路
receive_ zip	收货人邮 编	String	收货人邮编。	可空	123456
receive_ phone	收货人电 话	String	收货人电话。	可空	02161686888
receive_ mobile	收货人手 机	String	收货人手机。	可空	13800000000



### 5.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/return\_url.php?body=2G%e5%bd%95%e9%9f%b3% e7%ac%94&buyer email=zhoubo buyer%40alitest.com&buyer id=2088102010 217422&discount=0.00&gmt\_create=2011-01-05+16%3A04%3A22&gmt\_logisti cs\_modify=2011-01-05+16%3A04%3A30&gmt\_payment=2011-01-05+16%3A0 5%3A26&is\_success=T&is\_total\_fee\_adjust=Y&logistics\_fee=10.00&logistics\_p ayment=BUYER PAY&logistics type=POST&notify id=RqPnCoPT3K9%252Fv wbh31%252BFiox8ptihzJoEoaWZbNBCD%252FU8bYsc57yqnRUNEpX00RihlXr f&notify time=2011-01-05+16%3A05%3A27&notify type=trade status sync&o ut trade no=3519962296059456&payment type=1&price=338.00&quantity=1& receive address=%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%99%ae%e9%99%80%e5%8 c%baXX%e8%b7%af&receive mobile=18858194584&receive name=%e5%bc %a0%e4%b8%89&receive phone=57126888888&receive zip=310099&seller actions=SEND GOODS&seller email=zhoubo seller%40alitest.com&seller id= 2088102010217433&subject=%e8%ae%a2%e5%8d%95%e7%bc%96%e5%8f %b7%ef%bc%9a20110105154925&total fee=348.00&trade no=201101050266 7642&trade status=WAIT SELLER SEND GOODS&use coupon=N&sign=b1 8c14fadbc76d2def8fa65c1ca82751&sign\_type=MD5

□ 说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

## 6 服务器异步通知参数说明

### 6.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。

## 6.2 列表

表6-1 服务器异步通知参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
基本参数					



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
notify_id	通知校验 ID	String	支付宝通知校验 ID, 商户可以用这个流水号询问支付宝该条通知的合法性。	不可空	70fec0c2730b27 528665af4517c2 7b95
notify_ty pe	通知类型	String	交易状态改变时发送的同步通知。	不可空	trade_status_syn c
notify_ti me	通知时间	Date	通知的发送时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	不可空	2009-08-12 11:08:32
sign	签名	String	请参见"8 签名机制"。	不可空	_p_w_l_h_j0b_g d_aejia7n_ko4_ m%2Fu_w_jd3_ nx_s_k_mxus9_ hoxg_y_r_lunli_p mma29_t_q%3D %3D
sign_typ e	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选, 必须大写。	不可空	DSA
业务参数					
trade_n o	交易号	String(6 4)	创建订单生成的交易号。 最短 16 位,最长 64 位。	不可空	2010121502618 142
subject	商品名称	String	商品的标题/交易标题/订单标题/订 单关键字等。	不可空	订单编号: 2011010515492 5
price	商品单价	Number	单位为: RMB Yuan。取值范围为 [0.01, 1000000.00],精确到小数 点后两位。	不可空	328.00
quantity	商品数量	Number	商品的数量。	不可空	1
seller_e mail	卖家支付宝 账号	String	登录时,seller_email 和 seller_id 两者必填一个。	不可空	zhoubo_seller@ alitest.com
seller_id	卖家 ID	String	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 登录时,seller_email 和 seller_id 两者必填一个。	不可空	2088102010217 433
buyer_e mail	买家支付宝 账号	String	买家支付宝账号。	不可空	zhoubo_buyer@ alitest.com



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
buyer_id	买家 ID	String	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	不可空	2088102008416 044
discount	商品折扣	Number	支付宝系统会把 discount 的值加到交易金额上,如果需要折扣,本参数为负数。单位为: RMB Yuan,精确到小数点后两位。 缺省值为 0 元。	不可空	0.00
total_fee	交易金额	Number	单笔交易金总额,单位为 RMB-Yuan。取值范围为[0.01, 1000000.00],精确到小数点后两 位。	不可空	338.00
trade_st atus	交易状态	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	不可空	WAIT_SELLER_ SEND_GOODS
is_total_ fee_adju st	总价是否调 整过	String	总价是否调整过。	不可空	N
use_cou pon	是否使用红 包	String	是否使用红包。	不可空	N
body	商品描述	String	对一笔交易的具体描述信息。如果 是多种商品,请将商品描述字符串 累加传给 body。	可空	2G 录音笔
out_trad e_no	商户网站唯 一订单号	String	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是 请求时对应的参数,原样返回。	可空	7096516097276 79
payment _type	收款类型	String	收款类型,只支持 1:商品购买。	可空	1
logistics _type	物流类型	String	取值范围请参见附录"10.3 物流类型"。	可空	EMS
logistics _fee	物流费用	String	物流运费。 单位为: RMB Yuan。精确到小数 点后两位。 缺省值为 0 元。	可空	15.00



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
logistics _payme nt	货物支付类 型	String	取值范围请参见附录"10.4 物流 支付类型"。	可空	BUYER_PAY
gmt_logi stics_m odify	物流状态更新时间	Date	物流状态更新时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-30 18:42:12
buyer_a ctions	买家动作集 合	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	可空	WAIT_SELLER_ SEND_GOODS
seller_a ctions	卖家动作集 合	String	取值范围请参见附录"10.5 交易 状态"。	可空	SEND_GOODS
gmt_cre ate	交易创建时 间	Date	该笔交易创建的时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-30 18:42:12
gmt_pay ment	交易支付时 间	Date	该笔交易的买家付款时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-30 18:42:19
refund_ status	退款状态	String	取值范围请参见附录"10.6 退款 状态"。	可空	WAIT_SELLER_ AGREE
gmt_ref und	交易退款时间	Date	卖家退款的时间,退款通知时会发送。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2010-12-30 18:52:12
receive_ name	收货人姓名	String	收货人姓名。	可空	张三
receive_ address	收货人地址	String	收货人地址。	可空	上海普陀区 XX 路
receive_ zip	收货人邮编	String	收货人邮编。	可空	123456
receive_ phone	收货人电话	String	收货人电话。	可空	02161686888
receive_ mobile	收货人手机	String	收货人手机。	可空	138000000



### 6.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/notify\_url.php?discount=-3.00&logistics\_type=EMS&receive\_zip=200062&payment\_type=1&subject=nokia+n8&logistics\_fee=10.00&trade\_no=2010123002662342&buyer\_email=zhoubo\_buyer%40alitest.com&notify\_type=trade\_status\_sync&gmt\_create=2010-12-30+11%3A34%3A40&quantity=1&logistics\_payment=BUYER\_PAY&out\_trade\_no=709651609727679&notify\_time=2010-12-30+11%3A35%3A31&seller\_id=2088102010217433&body=nokia+n8&trade\_status=WAIT\_SELLER\_SEND\_GOODS&is\_total\_fee\_adjust=N&gmt\_payment=2010-12-30+11%3A35%3A31&total\_fee=3010.00&seller\_email=zho\_ubo\_seller%40alitest.com&price=3003.00&buyer\_id=2088102010217422&receive\_mobile=13816843057&gmt\_logistics\_modify=2010-12-30+11%3A34%3A40\_&receive\_phone=02161686888&notify\_id=8fd9bf041402c20669653e69b5cece3\_404&receive\_name=%CB%D5%CB%CC&use\_coupon=N&sign\_type=MD5&sign\_b18c14fadbc76d2def8fa65c1ca82751&receive\_address=%C9%CF%BA%A3\_%C6%D5%CD%D3%C7%F8\_

#### □ 说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

## 7 通知返回数据处理

## 7.1 页面跳转同步通知页面特性

- (1) 买家在支付成功后会看到一个支付宝提示交易成功的页面,该页面会停留几秒,然后会自动跳转回商户指定的同步通知页面(参数 return url)。
- (2) 该页面中获得参数的方式,需要使用 GET 方式获取,如 request.QueryString("out\_trade\_no")、\$\_GET['out\_trade\_no']。
- (3) 该方式仅仅在买家付款完成以后进行自动跳转,因此只会进行一次。
- (4) 该方式不是支付宝主动去调用商户页面,而是支付宝的程序利用页面自动跳转的函数,使用户的当前页面自动跳转。
- (5) 该方式可在本机而不是只能在服务器上进行调试。
- (6) 返回 URL 只有一分钟的有效期,超过一分钟该链接地址会失效,验证则会失败。
- (7) 设置页面跳转同步通知页面(return\_url)的路径时,不要在页面文件的后面 再加上自定义参数。例如:

错误的写法: http://www.alipay.com/alipay/return\_url.php?xx=11

正确的写法: <a href="http://www.alipay.com/alipay/return\_url.php">http://www.alipay.com/alipay/return\_url.php</a>



- (8) 由于支付宝会对页面跳转同步通知页面(return\_url)的域名进行合法有效性校验,因此设置页面跳转同步通知页面(return\_url)的路径时,不要设置成本机域名,也不能带有特殊字符(如"!"),如:
- 错误的写法:

http://localhost/alipay/return\_url.php

http://localhost:80/alipay/return\_url.php

http://www.xxx.com/alipay/return!url.do

• 正确的写法:

能够正常访问的域名地址: <a href="http://www.xxx.comalipay/return\_url.php">http://www.xxx.comalipay/return\_url.php</a> 能够正常访问的IP地址: <a href="http://121.1.1.255/alipay/return\_url.php">http://121.1.1.255/alipay/return\_url.php</a>

### 7.2 服务器异步通知页面特性

- (1) 必须保证服务器异步通知页面(notify\_url)上无任何字符,如空格、HTML 标签、开发系统自带抛出的异常提示信息等;
- (2) 支付宝是用 POST 方式发送通知信息,因此该页面中获取参数的方式,如: request.Form("out\_trade\_no")、\$\_POST['out\_trade\_no'];
- (3) 支付宝主动发起通知,该方式才会被启用;
- (4) 只有在支付宝的交易管理中存在该笔交易,且发生了交易状态的改变,支付宝才会通过该方式发起服务器通知(即时到账中交易状态为"等待买家付款"的状态默认是不会发送通知的);
- (5) 服务器间的交互,不像页面跳转同步通知可以在页面上显示出来,这种交互方式是不可见的;
- (6) 第一次交易状态改变(即时到账中此时交易状态是交易完成)时,不仅页面 跳转同步通知页面会启用,而且服务器异步通知页面也会收到支付宝发来的 处理结果通知;
- (7) 程序执行完后必须打印输出"success"(不包含引号)。如果商户反馈给支付宝的字符不是 success 这 7 个字符,支付宝服务器会不断重发通知,直到超过 24 小时 22 分钟。
  - 一般情况下, 25 小时以内完成 8 次通知(通知的间隔频率一般是: 2m,10m,10m,1h,2h,6h,15h);
- (8) 程序执行完成后,该页面不能执行页面跳转。如果执行页面跳转,支付宝会 收不到 success 字符,会被支付宝服务器判定为该页面程序运行出现异常, 而重发处理结果通知:
- (9) cookies、session 等在此页面会失效,即无法获取这些数据;
- (10) 该方式的调试与运行必须在服务器上,即互联网上能访问;
- (11) 该方式的作用主要防止订单丢失,即页面跳转同步通知没有处理订单更新, 它则去处理;
- (12) 当商户收到服务器异步通知并打印出 success 时,服务器异步通知参数 notify\_id 才会失效。也就是说在支付宝发送同一条异步通知时(包含商户并



未成功打印出 success 导致支付宝重发数次通知),服务器异步通知参数 notify\_id 是不变的。

### 7.3 通知触发条件

表7-1 通知触发条件

触发条件名	触发条件描述	触发条件默认值
TRADE_FINISHED	交易成功	true(触发通知)
TRADE_SUCCESS	支付成功	true(触发通知)
WAIT_BUYER_PAY	交易创建	true(触发通知)
TRADE_CLOSED	交易关闭	true(触发通知)

### 7.4 商户业务处理注意事项

当支付宝处理完成后,支付宝会把处理结果以当前页面跳转同步通知和支付宝服务器主动通知商户网站两种形式,反馈给商户网站。商户可以从页面跳转同步通知页面或者从服务器异步通知页面中获得这些信息,并且在验证通过的判断中增加商户的业务逻辑处理程序。当商户有传递参数 notify\_url(服务器异步通知页面路径)或 return\_url(页面跳转同步通知页面路径)时,**商户必须判断商户网站中是否已经对该次的通知结果数据做过同样处理**。如果不判断,存在潜在的风险,商户自行承担因此而产生的所有损失。

#### □ 说明:

更多业务处理注意事项请参见《纯担保交易接口(create\_partner\_trade\_by\_buyer)接入与使用规则》文档。



## 8 签名机制

### 8.1 生成待签名的字符串

### 8.1.1 需要参与签名的参数

在请求参数列表中,除去 sign、sign\_type 两个参数外,其他需要使用到的参数皆是要签名的参数。(个别接口中参数 sign\_type 也需要参与签名。)

在通知返回参数列表中,除去 sign、sign\_type 两个参数外,凡是通知返回回来的参数皆是要签名的参数。

### 8.1.2 生成待签名字符串

对于如下的参数数组:

```
string[] parameters={
    "service=create_partner_trade_by_buyer",
    "partner=2088002007018916",
    "_input_charset=gbk",
    "return_url=http://www.test.com/alipay/return_url.asp",
    "out_trade_no=709651609727679",
    "subject=nokia n8",
    "price=3003",
    "quantity=1",
    "payment_type=1",
    "logistics_type=EMS",
    "logistics_fee=10",
    "logistics_payment=BUYER_PAY",
    "seller_email=zhoubo_seller@alitest.com"
};
```

对数组里的每一个值从 a 到 z 的顺序排序,若遇到相同首字母,则看第二个字母,以此类推。

排序完成之后,再把所有数组值以"&"字符连接起来,如:

\_input\_charset=gbk&logistics\_fee=10&logistics\_payment=BUYER\_PAY&logistics \_type=EMS&out\_trade\_no=709651609727679&partner=2088002007018916&payment\_t ype=1&price=3003&quantity=1&return\_url=http://www.test.com/alipay/return\_url.asp&seller\_email=zhoubo\_seller@alitest.com&service=create\_partner\_trade\_by\_buyer&subject=nokia n8

这串字符串便是待签名字符串。



# 注意:

- 没有值的参数无需传递,也无需包含到待签名数据中;
- 签名时将字符转化成字节流时指定的字符集与 input charset 保持一致;
- 如果传递了\_input\_charset 参数,这个参数也应该包含在待签名数据中;
- 根据 HTTP 协议要求,传递参数的值中如果存在特殊字符(如: &、@等),那么该值需要做 URL Encoding,这样请求接收方才能接收到正确的参数值。这种情况下,待签名数据应该是原生值而不是 encoding 之后的值。例如: 调用某接口需要对请求参数 email 进行数字签名,那么待签名数据应该是email=test@msn.com,而不是 email=test%40msn.com。

### 8.2 签名

#### 8.2.1 MD5 签名

在MD5 签名时,需要私钥参与签名。MD5 的私钥是以英文字母和数字组成的 32 位字符串。商户可登录到商户服务中心(https://b.alipay.com),安装数字证书,在"技术服务"栏目中点击"交易安全校验码",即可查看。

#### • 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串(该字符串赋值于参数 sign)。

#### • 通知返回时验证签名

当获得到通知返回时的待签名字符串后,同理,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串。此时这个新的字符串需要与支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值进行验证是否相等,来判断签名是否验证通过。

#### 8.2.2 DSA、RSA签名

在 DSA 或 RSA 的签名时,需要私钥和公钥一起参与签名。私钥与公钥皆是客户通过 OPENSSL 来生成得出的。客户把生成出的公钥与支付宝技术人员配置好的支付宝公钥做交换。因此,在签名时,客户要用到的是客户的私钥及支付宝的公钥。

#### • 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,把待签名字符串与客户的私钥一同放入 DSA 或RSA 的签名函数中进行签名运算,从而得到签名结果字符串。

#### • 通知返回时验证签名



当获得到通知返回时的待签名字符串后,把待签名字符串、支付宝提供的公钥、支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值三者一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行非对称的签名运算,来判断签名是否验证通过。

# 9 如何验证是否支付宝请求

#### 目的

验证此次通知信息是否是支付宝服务器发来的信息,以帮助校验反馈回来的数据的 真假性。

#### • 工作原理

获取支付宝返回数据之一的通知校验 ID (notify\_id),按照支付宝要求的格式拼接成要请求的链接,如:

https://mapi.alipay.com/gateway.do?service=notify\_verify&partner=2088002396 712354&notify\_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BFioE227%252BPfNMl8j wyZqMliXQWxhOCmQ5MQO%252FWd93rvCB%252BaiGg

通过访问这个请求链接,利用编程方法来模拟 http 请求与支付宝服务器进行交互,获得支付宝服务器上处理的结果。

如果获得的信息是 true,则校验成功;如果获得的信息是其他,则校验失败。

## 10 附录

### 10.1 纯担保交易业务错误码

表10-1 纯担保交易业务错误码

错误代码(error_code)	含义
ILLEGAL_PAYMENT_TYPE	非法的支付类型
ILLEGAL_FEE_PARAM	金额参数传递混乱
PRODUCT_NOT_EXIST	产品类型不存在
EXPARTNER_INFO_UNCORRECT	传入商户接口信息不正确
TRADE_DATA_MATCH_ERROR	交易信息真实性有误



错误代码(error_code)	含义
LOGISTICS_CHOOSE_ERROR	物流信息真实性错误
ILLEGAL_REQUEST	无效请求
SELLER_NOT_EXIST	交易卖家不存在
SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS	卖家不在指定的商户限制卖家中
SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT	商户和支付宝未签署支付超时协议
TRADE_BUYER_NOT_MATCH	输入的买家与交易买家不匹配
TRADE_SELLER_NOT_MATCH	输入的卖家与交易卖家不匹配
TOTAL_FEE_LESSEQUAL_ZERO	交易总额小于等于 0
TOTAL_FEE_GREATER_THAN_MAX	担保交易单笔总金额不得超过 1000000(100 万)
EXTERFACE_INVOKE_CONTEXT_EXPIRED	接口调用上下文过期
ILLEGAL_LOGISTICS_FORMAT	物流信息定义错误
ILLEGAL_SIGN	签名不正确
ILLEGAL_DYN_MD5_KEY	动态密钥信息错误
ILLEGAL_ENCRYPT	加密不正确
ILLEGAL_ARGUMENT	参数不正确
ILLEGAL_SERVICE	参数不正确
ILLEGAL_USER	用户 ID 不正确
ILLEGAL_PARTNER	合作伙伴 ID 不正确
ILLEGAL_EXTERFACE	接口配置不正确
ILLEGAL_PARTNER_EXTERFACE	合作伙伴接口信息不正确
ILLEGAL_SECURITY_PROFILE	未找到匹配的密钥配置
ILLEGAL_AGENT	代理 ID 不正确



错误代码(error_code)	含义
ILLEGAL_SIGN_TYPE	签名类型不正确
HAS_NO_PRIVILEGE	无权访问
ILLEGAL_REQUEST_REFERER	防钓鱼检查不支持该请求来源
ILLEGAL_ANTI_PHISHING_KEY	防钓鱼检查非法时间戳参数
ANTI_PHISHING_KEY_TIMEOUT	防钓鱼检查时间戳超时
ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP	防钓鱼检查非法外部调用 IP

# 10.2 系统错误码



当出现系统错误提示时,请联系支付宝技术支持协助处理。

表10-2 系统错误码

错误代码(error_code)	含义
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
SESSION_TIMEOUT	session 超时
ILLEGAL_ACCESS_SWITCH_SYSTEM	partner 不允许访问该类型的系统

# 10.3 物流类型

表10-3 物流类型

枚举名称	枚举说明
POST	平邮
EXPRESS	其他快递



枚举名称	枚举说明
EMS	EMS

# 10.4 物流支付类型

### 表10-4 物流支付类型

枚举名称	枚举说明
BUYER_PAY	物流买家承担运费
SELLER_PAY	物流卖家承担运费
BUYER_PAY_AFTER_RECEIVE	买家到货付款,运费显示但不计入总价

# 10.5 交易状态

#### 表10-5 交易状态

枚举名称	枚举说明
WAIT_BUYER_PAY	等待买家付款
WAIT_SELLER_SEND_GOODS	买家已付款,等待卖家发货
WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS	卖家已发货,等待买家确认
TRADE_FINISHED	交易成功结束
TRADE_CLOSED	交易中途关闭(已结束,未成功完成)

# 10.6 退款状态

#### 表10-6 退款状态

枚举名称	枚举说明
WAIT_SELLER_AGREE	退款协议等待卖家确认中



枚举名称	枚举说明
SELLER_REFUSE_BUYER	卖家不同意协议,等待买家修改
WAIT_BUYER_RETURN_GOODS	退款协议达成,等待买家退货
WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS	等待卖家收货
REFUND_SUCCESS	退款成功
REFUND_CLOSED	退款关闭