## ЗАДАНИЕ

Дополнить программу пакетной передачи данных через СОМ-порты возможностью проверки кадров в соответствии с требованиями ниже.

Требования к наполнению программы:

- 1. Взять за основу программу, относящуюся к лабораторной работе №2.
- 2. Реализовать поддержку поля FCS в структуре кадра -- для проверки кадра с помощью кода Хэмминга. При этом код Хэмминга применять только к полю Data. Длину поля FCS необходимо рассчитать с учетом исходных требований.
- 3. Исходные требования к коду Хэмминга: код должен обнаруживать и исправлять одиночные ошибки.
- 4. В рамках кодирования и декодирования кадров, программно реализовать алгоритм вычисления проверочных битов (как «на бумаге»).
- 5. Бит-стаффинг, как и должно быть, применять к кадрам с уже заполненным полем FCS.
- 6. Предусмотреть возможность случайного искажения одного случайного бита (байта) в поле Data каждого кадра после приема. Вероятность искажения должна составлять 30 %.

Требования к интерфейсу программы:

1. Модифицировать окно состояния. По-прежнему периодически выводить количество переданных байтов и структуру текущего кадра перед передачей. Один кадр по-прежнему должен соответствовать одной строке. При этом поле FCS отделять пробелом (выводить неприведенное значение).

Требования к отчету:

- 1. Отчет оформлять по аналогии с отчетом по первой лабораторной работе.
  - 2. Теоретическая часть. Не нужна.
- 3. Практическая часть. Переписать (вручную) изменения и дополнения кода программы.