



**deeplearning.ai**

# Basics of Neural Network Programming

---

## Vectorizing Logistic Regression

# Vectorizing Logistic Regression

$$\begin{aligned} \rightarrow z^{(1)} &= w^T x^{(1)} + b \\ \rightarrow a^{(1)} &= \sigma(z^{(1)}) \end{aligned}$$

$$\underline{z^{(2)}} = \underline{w^T x^{(2)} + b}$$
$$\underline{a^{(2)}} = \sigma(z^{(2)})$$

$$z^{(3)} = w^T x^{(3)} + b$$
$$a^{(3)} = \sigma(z^{(3)})$$

$$\underline{\underline{X}} = \begin{bmatrix} x^{(1)} & x^{(2)} & \dots & x^{(n)} \\ | & | & & | \\ | & | & & | \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$\frac{(n_x, m)}{\mathbb{R}^{n_x \times m}}$$

$$\vec{1} \rightarrow \omega \left[ \begin{array}{c} 1 \\ x^{(1)} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ x^{(2)} \\ 1 \end{array} \quad \dots \quad \begin{array}{c} 1 \\ x^{(m)} \\ 1 \end{array} \right]$$

$$\underline{z} = \begin{bmatrix} \underline{z}^{(1)} & \underline{z}^{(2)} & \dots & \underline{z}^{(m)} \end{bmatrix} = \underline{w}^T \underline{X} + \begin{bmatrix} b & b & \dots & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{w}^T \underline{x}^{(1)} + b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{w}^T \underline{x}^{(2)} + b \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} \underline{w}^T \underline{x}^{(m)} + b \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \underline{z = np.dot(w.T, x) + \frac{b}{n}}_{(1,1)} \quad \mathbb{R}$$

$$A = [a^{(1)} \ a^{(2)} \ \dots \ a^{(n)}] = \sigma(z)$$



**deeplearning.ai**

# Basics of Neural Network

---

Programming  
Vectorizing Logistic  
Regression's Gradient  
Computation

# Vectorizing Logistic Regression

$$\underline{dz^{(1)}} = a^{(1)} - y^{(1)} \quad \underline{dz^{(2)}} = a^{(2)} - y^{(2)} \quad \dots$$

$$\underline{dz} = [\underline{dz^{(1)}} \quad \underline{dz^{(2)}} \quad \dots \quad \underline{dz^{(m)}}] \quad \leftarrow$$

$1 \times m$

$$A = [a^{(1)} \quad \dots \quad a^{(m)}] \quad Y = [y^{(1)} \quad \dots \quad y^{(m)}]$$

$$\rightarrow \underline{dz} = A - Y = [\underline{a^{(1)} - y^{(1)}} \quad \underline{a^{(2)} - y^{(2)}} \quad \dots]$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \underline{dw} &= 0 \\ \underline{dw} &+= \underline{x^{(1)} dz^{(1)}} \\ \underline{dw} &+= \underline{x^{(2)} dz^{(2)}} \\ &\vdots \\ \underline{dw} &= m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{db} &= 0 \\ \underline{db} &+= \underline{dz^{(1)}} \\ \underline{db} &+= \underline{dz^{(2)}} \\ &\vdots \\ \underline{db} &+= \underline{dz^{(m)}} \\ \underline{db} &= m. \end{aligned}$$

$$\underline{db} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m dz^{(i)}$$

$$= \frac{1}{m} \text{np.sum}(\underline{dz})$$

$$\underline{dw} = \frac{1}{m} X \underline{dz}^T$$

$$= \frac{1}{m} \begin{bmatrix} x^{(1)} & \dots & x^{(m)} \\ 1 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dz^{(1)} \\ \vdots \\ dz^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{m} \left[ \underline{x^{(1)} dz^{(1)}} + \dots + \underline{x^{(m)} dz^{(m)}} \right]$$

$n \times 1$

# Implementing Logistic Regression

$J = 0, dw = 0, db = 0$

for i = 1 to m:

$$z^{(i)} = w^T x^{(i)} + b$$

$$a^{(i)} = \sigma(z^{(i)})$$

$$J += -[y^{(i)} \log a^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)})]$$

$$dz^{(i)} = a^{(i)} - y^{(i)}$$

$$\left[ \begin{array}{l} dw_1 += x_1^{(i)} dz^{(i)} \\ dw_2 += x_2^{(i)} dz^{(i)} \end{array} \right] \quad dw = x^{(i)} * dz^{(i)}$$

$$db += dz^{(i)}$$

$J = J/m, dw_1 = dw_1/m, dw_2 = dw_2/m$

$db = db/m$

```
for iter in range(1000):
    Z = w.T * X + b
    = np.dot(w.T, X) + b
    A = sigma(Z)
    dz = A - Y
    dw = 1/m * X * dz.T
    db = 1/m * np.sum(dz)

    w := w - alpha * dw
    b := b - alpha * db
```