

Quinta Practica

1.Creamos un directorio, limitamos los permisos y generamos un par de claves

```
root@Ubuntu:/home/vboxuser# mkdir -p ~/.ssh
root@Ubuntu:/home/vboxuser# chmod 700 ~/.ssh
root@Ubuntu:/home/vboxuser# ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "vboxuser@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /root/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gMQmrMwmp3M7Rh7jYC+UBgdIbfJnoJf400B9YhVjeXo vboxuser@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|oo...+o          |
|ooo=++..         |
|+oXo= +          |
|+OoO = E         |
|++* = . S        |
|+==.             |
|+B.+             |
| .*.             |
| ...             |
+-----[SHA256]-----+
root@Ubuntu:/home/vboxuser#
```

2.Verificamos la creación de los 2 archivos

```
root@Ubuntu:/home/vboxuser# ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 root root 399 Nov 28 08:20 /root/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 root root 94 Nov 28 08:20 /root/.ssh/wordpress-key.pub
root@Ubuntu:/home/vboxuser#
```

3.Asignamos permiso de lectura y lo confirmamos

```
root@Ubuntu:/home/vboxuser# chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
root@Ubuntu:/home/vboxuser# ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 root root 399 Nov 28 08:20 /root/.ssh/wordpress-key
root@Ubuntu:/home/vboxuser#
```

4.Verificación del archivo .pem

```
root@Ubuntu:/home/vboxuser/Downloads# ls
'Cuarta práctica de Arquitectura en la Nube-1.pdf'  'labsuser(1).pem'  'Quinta p
ráctica de Acceso a Datos.pdf'                    ssourl.txt          wor
dpress-keys.pem
'Cuarta práctica de Arquitectura en la Nube.pdf'    labsuser.pem       'Segunda
práctica de Arquitectura en la Nube.pdf'  'UT 5 - Clase 2_Ejercicios.docx'
```

5.Crear Security Group y configuramos las reglas

Create security group [Info](#)

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.

Basic details

Security group name [Info](#)

Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)

VPC [Info](#)

Inbound rules [Info](#)

Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info
SSH	TCP	22	Anywhe... 0.0.0.0/0
HTTP	TCP	80	Anywhe... 0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	Anywhe... 0.0.0.0/0

[Add rule](#)

6.Nos conectamos a la IPv4

```
To run a command as administrator
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-73-223:~$
```

7. Iniciamos los servicios y configuramos para que arranquen

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl start apache2
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl start mysql
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/syst
emd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$
```

8. Verificamos que está corriendo correctamente

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/syst
emd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2025-11-28 09:54:53 UTC; 2min 49s ago
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

9. Instalamos

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ nano install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
Configurando permisos...
Habilitando mod_rewrite...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Guardando credenciales en archivo...
=== Instalación completada ===
Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt
Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress
```

10. Confirmos que estén activos

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Fri 2025-11-28 10:28:45 UTC; 1min 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 15099 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
   Main PID: 15102 (apache2)
```

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Fri 2025-11-28 09:54:35 UTC; 35min ago
     Main PID: 10041 (mysqld)
```

11. Creamos el script de instalación

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~
GNU nano 7.2                                install-wordpress.sh
#!/bin/bash
set -e
echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="
# Variables
DB_NAME="wordpress"
DB_USER="wpuser"
DB_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
DB_ROOT_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
WP_HOME="http://localhost"
WP_SITEURL="http://localhost"
# Paso 1: Configurar MySQL
echo "Configurando MySQL..."
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY
'${DB_ROOT_PASSWORD}';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN
('localhost', '127.0.0.1', '::1');"
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
[ Read 67 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
```

12. Transferimos el script a AWS

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ scp -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem install-wordpress
.sh ubuntu@172-31-73-223:~$
```

13. Damos permiso

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ chmod +x ~/install-wordpress.sh
```

14. Ejecutamos el script

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1007 (HY000) at line 1: Can't create database 'wordpress'; database exists
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: RlrsclLMjUyqeyEV
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: tTEsjfoo9XWqTHtQ
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$
```

Empezamos a configurar wordpress

☐ Čeština

☐ Cymraeg

☐ Dansk

☐ Deutsch (Österreich)

☐ Deutsch (Schweiz)

☐ Deutsch (Schweiz, Du)

☐ Deutsch

☐ Deutsch (Sie)

☐ Dolnoserbšćina

☐ ཇོང་ཁྱེད་

☐ English (UK)

☐ English (New Zealand)

☐ English (Australia)

☐ English (Canada)

☐ English (South Africa)

☐ Esperanto

☐ Español de Perú

☐ Español de Colombia

☒ Español

☐ Español de Venezuela

☐ Español de Ecuador

☐ Español de República Dominicana

☐ Español de Uruguay

☐ Español de Puerto Rico

☐ Español de Costa Rica

☐ Español de Guatemala

☐ Español de México

☐ Español de Argentina

☐ Español de Chile

.io

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

[Ocultar](#)

Muy débil

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

n los

☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio

Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

```
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ ngrok config add-authtoken 34BY4d1i9FEhmBgmEbD2Pki3jXO_7mMkTXoCRBjXgwtvATqMb
Authtoken saved to configuration file: /home/ubuntu/.config/ngrok/ngrok.yml
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$ ngrok http 80
ubuntu@ip-172-31-73-223:~$
```

```
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: RlrsclLMjUyqeyEV
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: tTEsjfoo9XWqTHtQ
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
```

```
mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://abc123def456.ngrok-free.app'
-> WHERE option_name='siteurl';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://abc123def456.ngrok-free.app'
-> WHERE option_name='home';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```