

Soluciones de **señalización**

Una cartera completa para monitoreo optimizado

Allen-Bradley

by ROCKWELL AUTOMATION

Las soluciones de señalización de alta calidad Allen-Bradley® de Rockwell Automation lo ayudan a alcanzar las metas de su planta con un control eficiente y monitoreo automático. Ya sea que esté tratando de mejorar la eficiencia operacional, evitar costosas averías, prevenir el desabastecimiento de materiales o hacer más seguro su entorno de fabricación, nuestra amplia variedad de productos de señalización puede ayudarle a mantener sus cronogramas de producción y a enfrentar sus retos de automatización más difíciles.

Soluciones de señalización de alta calidad.

Los productos incluidos en nuestro amplio catálogo de soluciones de señalización están diseñados para una instalación rápida, flexible y fácil para ahorrarle dinero con un en ensamble modular avanzado, y un rendimiento y confiabilidad sin igual.

Concéntrese en la seguridad y mejore la productividad con soluciones de señalización Allen-Bradley. Las operaciones de su planta son demasiado importantes para exponerlas a riesgos.

IO-Link

La funcionalidad IO-Link de la columna luminosa Control Tower™ permite la integración con The Connected Enterprise®, lo que ofrece información sobre el estado (horas de operación, contadores de circuitos) y diagnósticos (detección de circuito abierto/cortocircuito, indicación de vibración) desde el 856T directamente a un sistema de control para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad.



Soluciones de señalización

La cartera de soluciones de señalización Allen-Bradley abarca una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades de aplicación. Ya sea que su aplicación requiera indicación de uno o varios estados, luz, sonido o una combinación de luz y sonido, Rockwell Automation tiene la solución de señalización ideal con el color, tamaño, voltaje, modo de operación y tolerancia ambiental ideales para su aplicación.
Todos los productos están incluidos en la lista cULus y tienen la marca CE para uso en ambientes interiores y exteriores, y ofrecen una amplia selección de opciones de montaje para satisfacer los requisitos de su aplicación.

APLICACIONES TÍPICAS: | CARACTERÍSTICAS:

Luces de señalización para montaje en la pared y columnas luminosas

INDICACIÓN DE MÚLTIPLES ESTADOS DEL PROCESO Y DE LA MÁQUINA



- En lista de cULus y con la marca CE
- LED (fijo/parpadeante/giratorio/estroboscópico), 70 mm solamente
- Opción incandescente de 40, 50 y 60 mm columnas luminosas
- Tubo de xenón (estroboscópico) para columnas luminosas de 50 mm
- Para uso en ambientes interiores y exteriores
- Orientaciones de montaje ilimitadas

Balizas

ADVERTENCIA DE ALTA VISIBILIDAD E INDICACIÓN DE ESTADO



- LED (fijo/parpadeante/estroboscópico/múltiples colores)
- Tubo de xenón (estroboscópico) para minibalizas industriales cuadradas
- Montaje en superficie, tubo de 25 mm y NPT de media pulgada
- Diferentes factores de forma para satisfacer una amplia gama de aplicaciones

Alarmas para panel

INDICACIÓN DE PANEL DE CONTROL



- Montaje en agujero estándar de 22.5 mm
- Protección contra ingreso con clasificación 4/4X/13, IP65
- Diseño frontal en gabinete a prueba de manipulación indebida
- Indicación visual, auditiva o combinada

Barra de luz de panel

ILUMINACIÓN DEL GABINETE DE CONTROL



- Tecnología de LED que no requiere mantenimiento
- En lista de cULus y con la marca CE
- Bajo consumo de energía
- Una vida útil más larga que las soluciones fluorescentes
- LED de alta potencia para un brillo sin igual

Bocinas

ANUNCIACIÓN SONORA DE ADVERTENCIA/ ESTADO



- Capacidades multitonos y de reproducción de voz
- Opción de visualización para aplicaciones industriales con características mejoradas
- Operación multietapas
- Versiones de carcasa metálica disponibles

Zona peligrosa

INDICACIÓN DE ADVERTENCIA VISUAL Y SONORA PARA ÁREAS PELIGROSAS



- Protección contra ingreso con clasificación 4/4X/13, IP66
- Construcción liviana anticorrosiva
- Dispositivos con tres certificaciones: Clase/Div, ATEX e IECEx
- Versiones de carcasa metálica disponibles

Boletines 854J, 854K, 855E, 855D, 855W y 856T

Columnas luminosas Control Tower

- Diseñadas para comunicar el estado de los sistemas y equipos críticos en la planta
- Disponibles con una amplia variedad de funciones ópticas y acústicas, tamaños, colores, voltajes y opciones de montaje
- Monitoree sus más difíciles aplicaciones de paneles de control y On-Machine
- Disponibles preensambladas o como módulos de luces y sonidos separados para una óptima flexibilidad de aplicación
- Clasificaciones de envolvente UL Tipo 4/4X/13 y para uso en ambientes interiores/exteriores:
  - Modelos de 30 mm y 50 mm: IP65
  - Modelos de 40 mm y 60 mm: IP66
  - Modelos de 70 mm: IP66/67
- cULus, CE (más RCM, KCC, Marruecos para la versión de 70 mm)
- Versión IO-Link disponible en 70 mm



	70 mm Ø	60 mm Ø	50 mm Ø	40 mm Ø	30 mm Ø	MONTAJE EN LA PARED
	856T	854K	855E	854J	855D	855W
OPCIONES DE ILUMINACIÓN	• LED fijo • LED multifuncional (fijo/parpadeante/ estroboscópico) • LED giratorio • RGB multicolor • Módulos de luces en forma de baliza de LED	• Bombilla incandescente (fija) • LED (fijo/ parpadeante/ estroboscópico)	• Bombilla incandescente (fija/ intermitente) • LED (fijo/ intermitente) • Tubo de xenón (estroboscópico)	• Bombilla incandes-cente (fija) • LED (fijo/ parpadeante/ estroboscó-pico)	• LED (fijo/ parpa-deante)	• LED (fijo/ parpa-deante)
OPCIONES DE MONTAJE	• Montaje en la superficie o NPT de media pulgada • Vertical • En la superficie con hardware preinstalado • Montaje en poste • Tubo roscado • Conector M12 (versión de 24 VCA/CC) • Base de desbloqueo rápido (versión 24 VCA/CC)	• Poste • Desbloqueo rápido • Superficie • Tubo • Vertical • Base de dos lados • Base NPT de media pulgada • Conector M12 para superficie	• Poste • Desbloqueo rápido • Superficie • Tubo • Vertical	• Poste • Desbloqueo rápido • Superficie • Tubo • Vertical • Base de dos lados • Base NPT de media pulgada • Conector M12 para superficie	• Poste • Desbloqueo rápido • Superficie • Tubo	• Superfi-cie
OPCIONES DE SONIDO	• Piezoeléctrico en línea (8 tonos, 1 circuito) • Piezoeléctrico para montaje superior (8 tonos, 1 circuito) • Alarma sonora de transductor (16 tablas de tono, 3 circuitos) • Con capacidad de grabación (hasta 7 mensajes, 3 circuitos)	• Piezoeléctrico de un solo tono	• Piezoeléctrico de un solo tono • Piezoeléctrico de dos tonos	• Piezoeléc-trico de un solo tono	• Piezoeléc-trico de un solo tono • Piezoeléc-trico de dos tonos	• Piezo-eléctrico de un solo tono
COLORES DE ENVOLVENTE	• Negro	• Negro	• Negro • Gris	• Negro	• Negro • Gris	• Cromo • Gris
CONECTIVIDAD	• Estándar • DeviceNet (base 855T con módulo de transición) • IO-Link (requiere módulo IO-Link)	• Estándar	• Estándar	• Estándar	• Estándar	• Estándar
OPCIONES DE VOLTAJE	• 24 VCA/CC • 120-240 VCA	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 12 VCC • 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCC • 120 VCA • 240 VCA

Boletín 856T

Columnas luminosas Control Tower

El sistema de columnas luminosas Control Tower 856T Allen-Bradley ha sido diseñado para satisfacer una amplia gama de aplicaciones con menos componentes.

El diseño modular de este sistema incorpora iluminación LED más brillante y diversas tecnologías de sonido.

Todas las señales del sistema reciben alimentación eléctrica de 24 VCA/CC, lo que significa que se emplean solamente tres módulos de alimentación eléctrica para cubrir el voltaje de control adecuado en aplicaciones globales.

Las más recientes adiciones a la línea son versiones basadas en IO-Link que suministran información de diagnóstico y fácil integración en una empresa conectada.

Las versiones IO-Link de las columnas luminosas permiten a los usuarios monitorear el estado de columnas luminosas y de máquinas en tiempo real, y a la vez simplificar la configuración y resolución de problemas remotas.

Selección de componentes

4 **Seleccione alarma sonora superior, baliza o tapa**



3 **Seleccione módulos de luces o alarmas sonoras en línea**



2 **Seleccione el módulo* de alimentación eléctrica o IO-link**



856T-B24C | 856T-BAC3C | 856T-BAC7C | 856T-B24LC (IO-Link)

1 **Seleccione el adaptador para montaje en base**



IO-Link



856T

* No compatible con bases conectoras de 5 u 8 pines M12.

Opciones de colores de lentes – Columnas luminosas

3 – Verde | 4 – Rojo | 5 – Ámbar | 6 – Azul | 7 – Transparente | 8 – Amarillo | 9 – Magenta

9 – Magenta disponible en algunos módulos de luces 855E y 856T específicos

Boletines 855B y 855R

Balizas industriales

- Las balizas modulares fáciles de instalar ofrecen tecnología LED
- Proporcionan luz estroboscópica sumamente visible para indicar las áreas que requieren atención
- Disponibles en una amplia variedad de opciones de montaje, voltajes, tamaños y colores para prácticamente cualquier aplicación
- Clasificaciones de envolvente para uso en ambientes interiores/exteriores
  - 855B-GMS: UL Tipo 3R, IP66
  - 855BS: UL Tipo 4/4X/13, IP65
  - 855R: UL Tipo 4/4X/13, IP66/67
- cULus, CE (ambas), KCC, RCM, Marruecos (855R)



855R



855B-GMS

	90 MM Ø	110 MM Ø	MINI CUADRADAS
	855BS	855R	855B-GMS
OPCIONES DE MONTAJE	• Superficie • Canaleta NPT de media pulgada • Montaje en tubo de 25 mm	• Superficie • Canaleta NPT de media pulgada • Montaje en tubo de 25 mm	• Superficie
OPCIÓN DE ILUMINACIÓN	• Tecnología LED	• Tecnología LED	• Tubo de xenón
EFECTOS LUMINOSOS	• Fijo/parpadeante • Estroboscópico (parpadeo sencillo/doble) • Tres colores (verde-ámbar-rojo)	• Fijo • Multifuncional (fijo/parpadeante/estroboscópico/giratorio) • Multifuncional de alto brillo • Multicolor	• 5J estrobos-cópico
VOLTAJES DE FUNCIONAMIENTO	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA • 120/240 VCA (versión fija)	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA
OPCIÓN AUDIBLE	• N/A	• 95 dB a 1 m, 32 tonos (3 etapas)	• N/A

Opciones de colores de lentes

- 3 – Verde
- 4 – Rojo
- 5 – Ámbar
- 6 – Azul
- 7 – Transparente
- 8 – Amarillo

Boletín 855P

Alarmas para montaje en panel

- Mejore la eficiencia del espacio con dispositivos listos para la instalación en un panel de control
- Los dispositivos incluyen alarmas sonoras, balizas de LED, luces estroboscópicas de xenón y módulos combinados de alarma sonora con LED, así como alarmas de doble circuito
- Reduzca significativamente los requisitos de espacio de panel y tiempo de instalación
- Los dispositivos se fijan en la parte trasera, cuentan con protección contra contacto accidental y añaden un alto nivel de integridad ambiental a su panel
- UL Tipo 4/4X/13, IP65 (para ambientes interiores/exteriores)
- Agujero de 22.5 mm o 30.5 mm con adaptador
- cULus, CE



	ESTADO SENCILLO			ESTADO DOBLE	
	855P	855PB	855PS	855PC	855PD
TIPO DE INDICACIÓN	• Alarma sonora (fija/pulsátil)	• LED (fijo/ intermitente)	• Tubo de xenón (estrobos-cópico)	• Combinación de alarma sonora y LED sincronizados (fijo/ parpadeante)	• Combinación de LED y alarma sonora • LED (fijo) con lente completo de 2 colores o medio lente con barrera
OPCIONES DE TAMAÑOS	• 30 mm • 45 mm • 65 mm	• 30 mm • 45 mm • 65 mm	• 30 mm (LED estro-boscópico) • 45 mm • 65 mm	• 45 mm • 65 mm	• 30 mm (versiones de 2 colores) • 45 mm • 65 mm
OPCIONES DE VOLTAJE	• 12 VCA/CC • 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 12 VCA/CC • 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 12 VCA/CC • 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 12 VCA/CC • 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA

Boletín 855L

Luces de panel

- Ideales para fabricantes de equipos originales y constructores de paneles que desean reducir el número de componentes sin sacrificar la confiabilidad ni la funcionalidad de sus diseños
- Eliminan la necesidad de comprar bombillas fluorescentes como componentes separados
- Las luces de panel pueden dejarse encendidas continuamente debido a su bajo consumo de energía y a la mínima generación de calor de la tecnología moderna que no requiere mantenimiento
- En lista de cULus, marca CE


855L

	855L-NX1	855L-NX2	855L-NX3	855L-NX4
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO	• Sí	• No	• Sí	• No
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	• 24...48 VCA/CC	• 24...48 VCA/CC	• 120...240 VCA	• 120...240 VCA

Boletín 855H

Bocinas electrónicas

- Las bocinas electrónicas industriales para montaje en superficie y en pared proporcionan capacidades de múltiples etapas, mensajes de voz de múltiples tonos y control de volumen
- Las bocinas industriales y de alto rendimiento con capacidad de grabación están disponibles como dispositivos independientes o conectadas a minibalizas cuadradas para alta visibilidad.
- cULus, CE, RCM, KCC, Marruecos (855H con estructuras B, C y E, y unidades combinadas 855HM/855H-R)
- Modelos con carcasa metálica disponibles



855H con capacidad de grabación

855H de alto rendimiento



855H metálico



855H para uso general

	855H PARA USO GENERAL	855H DE ALTO RENDIMIENTO	855HM METÁLICO	855H CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN
OPCIONES DE MONTAJE	• Montaje en superficie • Montaje casi a ras	• Montaje en superficie	• Montaje en superficie	• Montaje en superficie • Soporte ajustable (estilo abocinado)
SALIDA DE SONIDO A 1 M	• 108 dB/3 tonos (1 etapa) • 113 dB/3 tonos (2 etapas)	• Estructura A: 100 dB/10 tonos (1 o 2 etapas) • Estructura B: 110 dB/64 tonos (4 etapas) • Estructura C: 113 dB/64 tonos (4 etapas) • Estructura D: 119 dB/45 tonos (3 etapas) • Estructura E: 124 dB/64 tonos (4 etapas)	• 119 dB/45 tonos (3 etapas)	• Estructura C: voz de 101 dB, tono de 110 dB/45 tonos (4 etapas) • Estructura E y estilo abocinado: voz de 111 dB, tono de 126 dB/45 tonos (4 etapas)
OPCIONES DE ILUMINACIÓN	• N/A	• Estructura A: tubo de xenón 5J estroboscópico (seis colores) • Estructura B, C, D y E: tubo de xenón 5J estroboscópico (rojo o ámbar) • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo	• Baliza LED multifuncional (fija/parpadeante/estroboscópica) en rojo o ámbar • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo	• Baliza LED multifuncional (fija/parpadeante/estroboscópica) en rojo o ámbar • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo
VOLTAJES DE FUNCIONA-MIENTO	• 24 VCA/CC • 120 VCA • 240 VCA	• 12 VCC (estructura A solamente) • 24 VCC • 120 VCA • 240 VCA	• 10...30 VCC • 115 VCA • 230 VCA	• 24 VCC • 90-260 VCA
CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INGRESO	• UL Tipo 3R/13, IP54 (casi a ras) • UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66 (superficie)	• UL Tipo 13/3R, IP66 (estructuras A, B y D) • UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66 (estructuras C y E)	• UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66	• UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66 (estructuras C y E) • UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66/67 (estilo abocinado)

Boletín 855X

Dispositivos de señalización para lugares peligrosos

- Construidos de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y GRP (plástico con refuerzo de vidrio) liviano y anticorrosivo para ofrecer una alta calidad y larga duración
- cULus, CE
- Dispositivos con tres certificaciones:
  - Clase/Div.
  - ATEX
  - IECEx
- Clasificaciones de aplicación
  - Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D*
  - Clase II, División 2, Grupos F y G*
  - Clase III, División 1 y 2*
- Modelos con carcasa metálica disponibles







	BOCINA 855XH	BALIZA 855XB	COMBINACIÓN 855XC	COMBINACIÓN METÁLICA 855XM
OPCIONES DE ILUMINACIÓN	• N/A	• Luz estroboscópica de xenón 5J (rojo, ámbar, transparente) • Luz estroboscópica de xenón 10J (rojo, ámbar, transparente) • LED multifuncional (rojo, ámbar, transparente) • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo	• Luz estroboscópica de xenón 5J (rojo, ámbar, transparente) para estilo abocinado • LED multifuncional (rojo, ámbar, transparente) para estilo radial • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo	• Luz estroboscópica de xenón 5J (rojo, ámbar, transparente) • Luz estroboscópica de xenón 10J (rojo, ámbar, transparente) • Otros colores mediante lentes reemplazables en el campo
TONOS/ETAPAS	• 45 tonos (3 etapas)	• N/A	• 45 tonos (3 etapas)	• 64 tonos (4 etapas)
SALIDA DE SONIDO	• 110 dB a 1 m • 117 dB a 1 m	• N/A	• 110 dB a 1 m	• 116 dB a 1 m
OPCIONES DE VOLTAJE	• 24 VCC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCC • 120 VCA • 240 VCA	• 24 VCC • 115 VCA • 230 VCA
CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INGRESO	• UL Tipo 4/4X/13, IP66/67	• UL Tipo 4/4X/13, IP66/67	• UL Tipo 4/4X/13, IP66/67	• UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66
CERTIFICACIONES	• cULus Clase I Div. 2, Clase II Div. 2, Clase III Div. 1 y 2 • ATEX/IECEx Zona 2 y Zona 22 • Clase I Zona 2, Clase I Zona 22	• cULus Clase I Div. 2, Clase II Div. 2, Clase III Div. 1 y 2 (excepto baliza 10J) • ATEX/IECEx Zona 2 y Zona 22 • Clase I Zona 2, Clase I Zona 22	• cULus Clase I Div. 2, Clase II Div. 2, Clase III Div. 1 y 2 • ATEX/IECEx Zona 2 y Zona 22 • Clase I Zona 2, Clase I Zona 22	• cULus Clase I Div. 2, Clase II Div. 2, Clase III Div. 1 y 2 • ATEX/IECEx Zona 2 y Zona 22 • Clase I Zona 2, Clase I Zona 22

*De conformidad con los estándares UL de Norteamérica (UL 508, UL 1604)

Estas tablas proporcionan información para pedidos de algunos de nuestros productos más populares. Para obtener más detalles y para ver nuestra gama completa de soluciones de señalización, acceda por Internet al catálogo de controles industriales de Allen-Bradley en www.ab.com/catalogs.

Selección rápida

Columnas luminosas Control Tower

	BOLETÍN DIÁMETRO	854J 40 MM	855E 50 MM	854K 60 MM	856T 70 MM
BASES DE MONTAJE	Montaje en superficie	854J-BSFC	855E-BCBC	854K-BSFC	856T-BMASN[2]
	Montaje vertical	854J-BVMC	855E-BVMC	854K-BVMC	856T-BMAVM[2]
	Montaje en poste – 10 cm	854J-BPM10C	855E-BPM10C	854K-BPM10C	856T-BMAP10[2]
	Montaje en poste – 25 cm	854J-BPM25C	855E-BPM25C	854K-BPM25C	856T-BMAP25[2]
	Desbloqueo rápido – 10 cm	854J-BQ10C	855E-BMM10C	854K-BQ10C	856T-B24Q10C[3]
	Desbloqueo rápido – 25 cm	854J-BQ25C	855E-BMM25C	854K-BQ25C	856T-B24Q25C[3]
	Base con conector M12 de 5 pines	854J-BSFQD5C[1]	–	854K-BSFQD5C[1]	856T-B24QD5C[4]
	Base con conector M12 de 8 pines	–	–	–	856T-B24QD8C[5]
MÓDULOS DE LUCES	LED fijo	854J-+TL ○	855E-+TL ○	854K-+TL ○	856T-BT ○
	LED parpadeante	854J-+GL ○	855E-+GL ○[7]	854K-+GL ○	856T-BB ○
	Luz estroboscópica	854J-+BL ○	855E-+BR ○[7]	854K-+BL ○	856T-BB ○
	Giratorio	–	–	–	856T-BR ○[7]
MÓDULOS DE SONIDO	Piezoeléctrico – un solo tono	854J-B+SA3	855E-B+SA3	854K-B+SA3	856T-BP1[6]
	Piezoeléctrico – dos tonos	–	855E-B+TA3	–	–
	Transductor	–	–	–	856T-BTR3
	Con capacidad de grabación	–	–	–	856T-BH3

+ Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
○ = vea las opciones de colores de lentes: 3 = verde, 4 = rojo, 5 = ámbar, 6 = azul, 7 = transparente, 8 = amarillo, 9 = magenta (solamente para módulos de luz 855E y 856T específicos)

[1] 250 VCA/CC para aplicaciones UL, 60 VCA/CC para aplicaciones IEC. El número máx. de niveles en la columna es cuatro.

[2] Necesita un módulo de alimentación eléctrica para su funcionamiento. Seleccione uno de los siguientes: 856T-B24C (7 circuitos) para 24 VCA/CC, 856T-BAC3C (3 circuitos) para 120/240 VCA u 856T-BAC7C (7 circuitos) para 120/240 VCA (véase la página 5)

[3] Disponible solamente para 24 VCA/CC. Número máx. de circuitos: 5

[4] Disponible solamente para 24 VCA/CC. Número máx. de circuitos: 4

[5] Disponible solamente para 24 VCA/CC. Número máx. de circuitos: 7

[6] 856T-BP1 es una alarma sonora de un solo circuito de 8 tonos

[7] No disponible en magenta

Opciones de colores de lentes

3 – Verde | 4 – Rojo | 5 – Ámbar | 6 – Azul | 7 – Transparente | 8 – Amarillo | 9 – Magenta

9 – Magenta disponible para módulos de luces 855E y 856T específicos

Balizas LED redondas de 90 mm

	FIJO/PARPADEANTE	LUZ ESTROBOSCÓPICA	MULTICOLOR (VERDE/ÁMBAR/ROJO)
MONTAJE EN SUPERFICIE	855BS-S◆SL ○	855BS-S■BL ○	855BS-S●ML345
MONTAJE NPT DE MEDIA PULGADA	855BS-N◆SL ○	855BS-N■BL ○	855BS-N●ML345
MONTAJE EN TUBO DE 25 MM	855BS-T◆SL ○	855BS-T■BL ○	855BS-T●ML345

◆ Código de voltaje: 35 = 24 VCA/CC, 45 = 120/240 VCA/CC
■ Código de voltaje: 35 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
● Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
○ = vea las opciones de colores de lentes

Balizas LED redondas de 110 mm (ensambladas)

	SALIDA DE BALIZA / BASE DE MONTAJE	BRILLO ESTÁNDAR		ALTO BRILLO	
		BASE SUPERFICIAL DE BAJO PERFIL	MONTAJE EN SUPERFICIE – 1/2 PULG. NPT	BASE SUPERFICIAL DE BAJO PERFIL	MONTAJE EN SUPERFICIE – 1/2 PULG. NPT
FUNCIÓN	Fija	855R-BS◆TL ○	855R-BN◆TL ○	–	–
	Multifunción[1]	855R-BS●MF ○	855R-BN●MF ○	855R-BS●HMF ○	855R-BN●HMF ○
	Multicolor[3]	855R-BS●ML	855R-BN●ML	–	–
	Compacta multifunciones[2]	855R-BS●CMF ○	855R-BN●CMF ○	–	–
	Compacta multicolor[3]	855R-BS●CML	855R-BN●CML	–	–

◆ Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 45 = 120/240 VCA
● Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
○ = vea las opciones de colores de lentes: 3 = verde, 4 = rojo, 5 = ámbar, 6 = azul, 7 = transparente, 8 = amarillo

[1] Produce un máximo de 15 efectos luminosos (fijo, parpadeante, estroboscópico, giratorio, pulsante)

[2] Produce un máximo de 6 efectos luminosos diferentes (fijo, parpadeante, estroboscópico multirráfaga y doble pulso con degradado)

[3] Produce un máximo de 7 colores diferentes: verde, rojo, azul, blanco, amarillo, turquesa y magenta. Lente transparente para ML y lente translúcida blanca para CML.

Opciones de colores de lentes

3 – Verde 4 – Rojo 5 – Ámbar 6 – Azul 7 – Transparente 8 – Amarillo

Bocinas electrónicas industriales

	TAMAÑO DE ESTRUCTURA	NÚMERO DE TONOS/ETAPAS	DB DE SALIDA (A) MÁX. A 1 M	N.º DE CAT.
USO GENERAL		3 tonos – 1 etapa	108	855H-SG⓿GPA
		3 tonos – 2 etapas	113	855H-SG▲GPE
ALTO RENDIMIENTO	Estructura A	10 tonos – 1 etapa (CA)	100	855H-B◘AD
	Estructura A	10 tonos – 2 etapas (CC)	100	855H-BD30AD[1]
	Estructura B	64 tonos – 4 etapas	110	855H-B❖BD
	Estructura C	64 tonos – 4 etapas	113	855H-B❖CD
	Estructura D	45 tonos – 3 etapas	119	855H-B♦DD
	Estructura E	64 tonos – 4 etapas	124	855H-B❖ED
CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN	Estructura C	45 tonos – 4 etapas	101 voz, 110 tonos	855H-R▲C
	Estructura E	45 tonos – 4 etapas	111 voz, 126 tonos	855H-R▲E
	Abocinado	45 tonos – 4 etapas	111 voz, 126 tonos	855H-R▲F
BOCINA METÁLICA		45 tonos – 3 etapas	119	855HM-GM♦D

⓿ Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
▲ Código de voltaje: 30 = 24 VCC, 45 = 120/240 VCA
◘ Código de voltaje: A10 = 120 VCA, A20 = 240 VCA
❖ Código de voltaje: D30 = 24 VCC, A45 = 120/240 VCA
♦ Código de voltaje: D30 = 24 VCC, A10 = 120 VCA, A20 = 240 VCA

[1] Rango de voltaje de 10 a 60 VCC

Alarmas para montaje en panel

	30 MM Ø	45 MM Ø	65 MM Ø
ALARMAS SONORAS	855P-B✱SH22	855P-B✱ME22	855P-B✱LE22
BALIZAS	855PB-B▼SE ○ 22	855PB-B▼ME ○ 22	855PB-B▼LE ○ 22
COMBINACIÓN DE LUZ Y SONIDO	–	855PC-B▼ME ○ 22	855PC-B▼LE ○ 22
DOS CIRCUITOS – MEDIO LENTE DE LUZ	855PD-B▼SEH ○○ 22	855PD-B▼MEH ○○ 22	855PD-B▼LEH ○○ 22
COMBINACIÓN DE DOS CIRCUITOS – LUZ Y SONIDO	–	855PD-B▼MEC1 ○ 22	855PD-B▼MEC1 ○ 22

✱ Código de voltaje: 30 = 12/24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 20 = 240 VCA
▼ Código de voltaje: 24 = 24 VCA/CC, 10 = 120 VCA, 2 = 240 VCA
○ = vea las opciones de colores de lentes

Opciones de colores de lentes

3 – Verde 4 – Rojo 5 – Ámbar 6 – Azul 7 – Transparente 8 – Amarillo

Conéctese con nosotros.

rockwellautomation.com — expanding **human possibility**®

AMÉRICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel.: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
EUROPA/MEDIO ORIENTE/ÁFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel.: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
ASIA-PACÍFICO: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel.: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
ARGENTINA: Rockwell Automation S.A., Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: (54) 11.5554.4040, www.rockwellautomation.com.ar
CHILE: Rockwell Automation Chile S.A., Av. Presidente Riesco 5435, Piso 15, Las Condes, Santiago, Tel.: (56) 2.290.0700, www.rockwellautomation.com.cl
COLOMBIA: Rockwell Automation S.A., Edf. North Point, Carrera 7 N 156-78 Piso 19, PBX: (57) 1.649.9600, www.rockwellautomation.com.co
ESPAÑA: Rockwell Automation S.A., C/ Josep Plà, 101-105, Barcelona, España 08019, Tel.: 34 902 309 330, www.rockwellautomation.es
MÉXICO: Rockwell Automation de S.A. de C.V., Av. Santa Fe 481, Piso 3 Col. Cruz Manca, Deleg, Cuajimalpa, Ciudad de México C.P. 05349, Tel.: 52 (55) 5246-2000, www.rockwellautomation.com.mx
PERÚ: Rockwell Automation S.A., Av. Victor Andrés Belaunde N 147, Torre 12, Of.102, San Isidro Lima, Perú, Tel.: (511) 211-4900, www.rockwellautomation.com.pe
PUERTO RICO: Rockwell Automation, Inc., Calle 1, Metro Office #6, Suite 304, Metro Office Park, Guaynabo, Puerto Rico 00968, Tel.: (1) 787.300.6200, www.rockwellautomation.com.pr
VENEZUELA: Rockwell Automation S.A., Edf. Allen-Bradley, Av. González Rincones, Zona Industrial La Trinidad, Caracas 1080, Tel.: (58) 212.949.0611, www.rockwellautomation.com.ve

Allen-Bradley, Control Tower, expanding human possibility y The Connected Enterprise son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Publicación 855-BR001E-ES-P – Abril de 2023

Copyright © 2023 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.