Dastur ish davomida ob'ekt turini aniqlash uchun qaysi operatordan foydalanilishi kerak?

====

#typeid

====

type

====

tupeid

====

typeof

++++

Dastur ish davomida ob'ekt turini aniqlash uchun qaysi qaysi sarlavha faylini qo'shish kerak?

====

#typeinfo

====

type

====

typeid

====

typeof

++++

type_info sinfida aniqlangan sinf a'zosi yozilgan qatorni ko'rsating.

====

#bool operator != (const type_info &ob);

====

bool operator <=(const type_info &ob);

====

bool operator >=(const type_info &ob);

====

const char name();

++++

type_info sinfida aniqlangan sinf a'zosi yozilgan qatorni ko'rsating.

====

bool operator >= (const type_info &ob);

====

bool operator <(const type_info &ob);

====

operator >(const type_info &ob);

====

#const char *name();

++++

type_info sinfida qandau solishtirish amallari qayta yklangan?

====

== va != .

====

hamma solishtirish amallari

====

hech qaysisi

====

> , == va <

++++

dynamic_cast operatori ...

====

#dastur davomida polimorf turlarini bir turga olib kelish uchun ishlatiladi

====

const va/yoki volatile modifikatorlarini oshkor ravishda bekor qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday standart turlarni konvertatsiya qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday butun sonlar turini har qanday ko'rsatgich turiga o'zgartirishga imkon beradi va aksincha

++++

const_cast operatori ...

====

dastur davomida polimorf turlarini bir turga olib kelish uchun ishlatiladi

====

#const va/yoki volatile modifikatorlarini oshkor ravishda bekor qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday standart turlarni konvertatsiya qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday butun sonlar turini har qanday ko'rsatgich turiga o'zgartirishga imkon beradi va aksincha

++++

static_cast operatori ...

====

dastur davomida polimorf turlarini bir turga olib kelish uchun ishlatiladi

====

const va/yoki volatile modifikatorlarini oshkor ravishda bekor qilish uchun ishlatiladi

====

#har qanday standart turlarni konvertatsiya qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday butun sonlar turini har qanday ko'rsatgich turiga o'zgartirishga imkon beradi va aksincha

++++

reinterpret_cast operatori ...

====

dastur davomida polimorf turlarini bir turga olib kelish uchun ishlatiladi

====

const va/yoki volatile modifikatorlarini oshkor ravishda bekor qilish uchun ishlatiladi

====

har qanday standart turlarni konvertatsiya qilish uchun ishlatiladi

====

#har qanday butun sonlar turini har qanday ko'rsatgich turiga o'zgartirishga imkon beradi va aksincha

++++

namespace – bu …

====

#nomlar fazosi bo’lib, bir-xil identifakatorlarni bitta dasturda ishlatish muammosini hal qiladi.

====

standart nomlar fazosi bo’lib, kiritish chiqarish buyruqlaridan foydalanish muammosini hal qiladi.

====

umumiy nomlar fazosi bo’lib, barcha C++ dasturlash tili buyruqlaridan foydalanish muammosini hal qiladi.

====

noma’lum nomlar fazosi bo’lib, noma’lum tiplardan foydalanish muammosini hal qiladi.

++++

Namespace nomlar fazosini yaratishning umumiy strukturasi qaysi javobda keltirilgan.

====

#namespace <nom> { . . . }

====

template<typename T> void funk (T a) {cout<<a<<endl;}

====

class Name { . . . }

====

using namespace std;

++++

Yaratilgan namespace nomlar fazosidagi class va metodlardan foydalanish uchun murojaat qaysi operator orqali amalga oshiriladi?

====

#::

=====

->

====

;

====

>

++++

Kompilyatsiya natijasida ekranga nima chop qilinishini aniqlang:

```
#include <iostream>
using namespace std;
namespace A {void fun(int i) { cout <<i-2;} }
namespace B {void fun(int j) { cout <<j+2;} }
int main() {int i=12;     B::fun(i);   return 0;}
```

====

#14

====

10

====

12

====

kompilyatsiyada hatolik

++++

Kompilyatsiya natijasida ekranga nima chop qilinishini aniqlang:

```
#include <iostream>
using namespace std;
namespace A {void fun(int i) { cout <<i+2;} }
namespace A {void fun(float i) { cout <<i-2;} }
int main() {float i=12;    A::fun(i);   return 0; }
```

====

14

====

#10

====

12

====

kompilyatsiyada hatolik

++++

Kompilyatsiya natijasida ekranga nima chop qilinishini aniqlang:

```
#include <iostream>
using namespace std;
namespace A {  void fun(int i) { cout <<i+2;}
  namespace B {  void fun(int i) { cout <<i-2;}   }}
using namespace A;
int main() {int  i=12;   fun(i);    return 0; }
```

====

#14

====

10

====

12

====

kompilyatsiyada hatolik

++++

Kompilyatsiya natijasida ekranga nima chop qilinishini aniqlang:

```
#include <iostream>
using namespace std;
namespace A {  void fun(int i) { cout <<i+2;}
  namespace B {    void fun(int i) { cout <<i-2;}   }}
using namespace A;
int main() {int  i=12;   B::fun(i);  return 0; }
```

====

14

====

#10

====

12

====

kompilyatsiyada hatolik

++++

Kompilyatsiya natijasida ekranga nima chop qilinishini aniqlang:

```
#include <iostream>
using namespace std;
namespace A {  void fun(int i) { cout <<i+2;}
  namespace B {    void fun(int i) { cout <<i-2;}   }}
namespace C=A::B;
int main() {int  i=12;   C::fun(i);  return 0; }
```

====

14

====

#10

====

12

====

kompilyatsiyada hatolik

++++

Polimorf turlarni o’zgartirish uchun qaysi turdan-turga o’tkazuvchi operatordan foydalaniladi?

====

#dynamic_cast

====

static_cast

====

const_cast

====

reinterpret_cast

++++

static_cast operatorining strukturasini ko’rsating:

====

#static_cast<Tur_nomi>(qiymat)

====

static_cast<qiymat>(Tur_nomi)

====

static_cast(qiymat)<Tur_nomi>

====

static_cast(Tur_nomi)<qiymat>

++++

dynamic_cast operatsiyasi strukturasini ko’rsating:

====

#dynamic_cast<tur *>(obyektKorsatgich) yoki dynamic_cast<tur &>(obyektOzgaruvchi)

====

dynamic_cast<tur &>(obyektKorsatgich) yoki dynamic_cast<tur *>(obyektOzgaruvchi)

====

dynamic_cast (obyektKorsatgich) <tur *> yoki dynamic_cast (obyektOzgaruvchi) <tur &>

====

dynamic_cast (obyektKorsatgich) <tur *>

++++

Qaysi operator statistik ma'lumotlar turlarini oshkor ravishda o'zgartirish uchun ishlatiladi?

====

#static_cast

====

dynamic_cast

====

reinterpret_cast

====

const_cast

++++

Konteynerlar kutubxonasi – bu …

====

#dasturchilarga ma'lumotlar tuzilmalarini osonlikcha amalga oshirishga imkon beradigan sinf andozalari va algoritmlarning universal to'plamidir

====

massivlar ustida amallar bajarish uchun funksiyalar to’plamidir

====

dasturchilarga ma'lumotlar tuzilmalarini osonlikcha amalga oshirishga imkon beradigan o’zgaruvchi va funkisiyalar to’plamidir

====

umumiy kutubxona bo’lib, barcha C++ dasturlash tili buyruqlaridan foydalanish muammosini hal qiladi

++++

Konteyner – bu …

====

#uning elementlari uchun ajratilgan xotirani boshqaradi va ularga to'g'ridan-to'g'ri yoki iteratorlar orqali kirish uchun funksiyalarni ta'minlaydi.

====

uning elementlari qiymatlarini almashtirish va ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish uchun funksiyalarni ta'minlaydi

====

uning elementlari uchun ajratilgan xotirani boshqaradi, ammo ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaatni amalga oshirmaydi

====

uning elementlarining qiymaylarini yig’indisini hisoblash uchun funksiyalarni ta'minlaydi

++++

Konteyner sinflarining asosiy turkumlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

====

#Ketma-ket va assotsiativ(tartiblangan va tartiblanmagan)

====

Massivli, ketma-ket va tartiblanmagan assotsiativ

====

Adapterli va ketma-ket

====

Deque, vector, list, forward_list

++++

Ketma-ket konteynerlarni turlari ko’rsatilgan javobni toping?

====

#vector, array, deque, forward_list, list

====

vector, array, set, map

====

array, list, forward_list, map, unordered_map

====

set, unordered_set, multiset, unordered_multiset

++++

array sinfi shablonini ko’rsating:

====

#template<class T, std::size_t N> struct array;

====

template<class T> struct array;

====

template<class T, std::size_t N, std::size_t N > struct array;

====

template<class T> array{T a={}};

++++

Konteynerdan ixtiyoriy elementni o’chirish funksiyasi?

====

#erase()

====

insert()

====

clear()

====

delete()

++++

vector konteyneridan oxirgi elementni o’chirish funksiyasi?

====

#pop_back()

====

push_back()

====

erase()

====

clear()

++++

Qaysi funksiya array konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bilan)

====

#at

====

[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya vector konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bilan)

====

#at

====

[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya deque konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bilan)

====

#at

====

[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya deque konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bajarilmaydi)

====

at

====

#[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya array konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bajarilmaydi)

====

at

====

#[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya vector konteynerida ko'rsatilgan elementga kirishni ta'minlaydi (indeks tekshiruvi bajarilmaydi)

====

at

====

#[]

====

front

====

back

++++

Qaysi funksiya vector konteynerida birinchi elementga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

#front

====

back

++++

Qaysi funksiya array konteynerida birinchi elementga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

#front

====

back

++++

Qaysi funksiya royxatning (list konteynerida) birinchi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

#front

====

back

++++

Qaysi funksiya bir tomonlama bog'langan royxatning (forward_list konteynerida) birinchi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

#front

====

back

++++

Qaysi funksiya ikki tomonlama navbat (deque konteynerida) birinchi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

#front

====

back

++++

Qaysi funksiya vector konteynerida oxirgi elementga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

front

====

#back

++++

Qaysi funksiya array konteynerida oxirgi elementga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

front

====

#back

++++

Qaysi funksiya royxatning (list konteynerida) oxirgi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

front

====

#back

++++

Qaysi funksiya bir tomonlama bog'langan royxatning (forward_list konteynerida) oxirgi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

front

====

#back

++++

Qaysi funksiya ikki tomonlama navbat (deque) konteynerida oxirgi elementiga kirishni ta'minlaydi

====

at

====

[]

====

front

====

#back

++++

Qaysi funksiya array konteyneri bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirib beradi?

====

#empty

=====

clear

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiya vector konteyneri bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirib beradi?

====

#empty

=====

clear

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiya list konteyneri bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirib beradi?

====

#empty

=====

clear

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiya forward_list konteyneri bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirib beradi?

====

#empty

=====

clear

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiya deque konteyneri bo'shmi yoki bo'sh emasligini tekshirib beradi?

====

#empty

=====

clear

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy deque konteynerida elementlar sonini qaytaradi?

====

#size

====

max_size

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy array konteynerida elementlar sonini qaytaradi?

====

#size

====

max_size

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy vector konteynerida elementlar sonini qaytaradi?

====

#size

====

max_size

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy list konteynerida elementlar sonini qaytaradi?

====

#size

====

max_size

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy forward_list konteynerida elementlar sonini qaytaradi?

====

#size

====

max_size

====

full

====

count

++++

Qaysi funksiy forward_list konteynerida ro'yhatning boshiga yangi elementni qo'shishni ta`milaydi?

====

#push_front

====

push_back

====

pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiy list konteynerida ro'yhatning boshiga yangi elementni qo'shishni ta`milaydi?

====

#push_front

====

push_back

====

pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiy vector konteynerida massivning oxiriga yangi elementni qo'shishni ta`milaydi?

====

push_front

====

#push_back

====

pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiy list konteynerida ro'yhatning oxiriga yangi elementni qo'shishni ta`milaydi?

====

push_front

====

#push_back

====

pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiya ikki tomonlama navbat (deque) konteynerida birinchi elementini ochirishni ta'minlaydi

====

push_front

====

push_back

====

#pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiy list konteynerida ro'yhatning birinchi elementini ochirishni ta'minlaydi

====

push_front

====

push_back

====

#pop_front

====

pop_back

++++

Qaysi funksiy vector konteynerida massivning oxirgi elementini ochirishni ta'minlaydi

====

push_front

====

push_back

====

pop_front

====

#pop_back

++++

Assotsiativ konteynerlar – bu …

====

#tezkor qidiruv qobiliyatiga ega bo'lgan va tartiblangan ma'lumotlar tuzilishini amalga oshiradi

====

massivlar ustida amallar bajarish uchun funksiyalar to’plamidir

====

dasturchilarga ma'lumotlar tuzilmalarini osonlikcha amalga oshirishga imkon beradigan o’zgaruvchi va funksiyalar to’plamidir

====

uning elementlari qiymatlarini almashtirish va ularga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish uchun funksiyalarni ta'minlaydi.

++++

Tartiblangan assotsiativ konteynerlar turlari ko’rsatilgan javobni toping?

====

#set, map, multiset, multimap

====

vector, array, deque, forward_list, list

====

array, list, forward_list, map, unordered_map

====

set, unordered_set, multiset, unordered_multiset

++++

set konteyneri – bu …

====

#kalit bo'yicha tartiblangan noyob kalitlarning to'plami

====

kalitlarga ajratilgan kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyobdir

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan to’plam, kalitlar noyob bo’lmaydi

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan, kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyob bo’lmaydi

++++

map konteyneri – bu …

====

#kalitlarga ajratilgan kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyobdir

====

kalit bo'yicha tartiblangan noyob kalitlarning to'plami

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan to’plam, kalitlar noyob bo’lmaydi

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan, kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyob bo’lmaydi

++++

multiset konteyneri – bu …

====

#kalitlar bo’yicha tartiblangan to’plam, kalitlar noyob bo’lmaydi

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan, kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyob bo’lmaydi

====

kalitlarga ajratilgan kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyobdir

====

kalit bo'yicha tartiblangan noyob kalitlarning to'plami

++++

multimap konteyneri – bu …

====

#kalitlar bo’yicha tartiblangan, kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyob bo’lmaydi

====

kalitlarga ajratilgan kalit-qiymat juftliklari to'plami, kalitlar noyobdir

====

kalit bo'yicha tartiblangan noyob kalitlarning to'plami

====

kalitlar bo’yicha tartiblangan to’plam, kalitlar noyob bo’lmaydi

++++

Belgilangan kalitdan kattaroq yoki unga teng bo'lgan kalit bilan to'plamdagi birinchi elementga ishora qiluvchi iteratorni qaytaruvchi funksiya qaysi?

====

#lower_bound

====

upper_bound

====

emplace_hint

====

c_bound

++++

map konteynerida saralash nima asosida bajariladi?

====

#Kalit (key)

====

Qiymat (value)

====

Element

====

Saralash amalga oshirilmaydi

++++

Assotsiativ konteynerlardagi kalitlari parametr tomonidan berilgan kalitga mos keladigan to'plamdagi elementlar sonini qaytaruvchi metod – bu …

====

#count(value)

====

size(value)

====

insert(value)

====

count_value(value)

++++

set va multiset konteynerlari farqini toping.

====

#set konteynerida kalitlar noyob hisoblansa, multiset konteynerida kalitlar takrorlanishi mumkin.

====

set konteyneri va multiset konteynerining faqrli jihatlari yo’q.

====

set konteyneridagi metodlar multiset konteynerida ishlatib bo’lmaydi.

====

multiset konteynerida kalitlar noyob hisoblansa, set konteynerida kalitlar takrorlanishi mumkin.

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
  set <int> st;
  for(int i=1; i<10;i++;)
     st.insert(i%4);
  for (auto it: st)
   cout<<st<<" ";
```

====

#0 1 2 3

====

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

====

1 2 3

====

1 2 3 0 1 2 3 0 1

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
  multiset <int> st;
  for(int i=1; i<10;i++;)
     st.insert(i%4);
  for (auto it: st)
   cout<<st<<" ";
```

====

0 1 2 3

====

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

====

#0 0 1 1 1 2 2 3 3

====

1 2 3 0 1 2 3 0 1

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
   map <int, char> st;
   pair <int, char> zap;
   int i; char s;
          for (i=0; i<10;i++)
          {
                 zap.first=i;
                 zap.second='A'+i;
                 st.insert(zap);
          }
          cout<<"\nst[1]="<<st[1];
```

====

#st[1]=B

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

st[1]=A

====

B

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
   multimap <int, char> st;
   pair <int, char> zap;
   int i; char s;
          for (i=0; i<10;i++)
          {
                 zap.first=i%4;
                 zap.second='A'+i;
                 st.insert(zap);
          }
```

```
        cout<<"\nst[1]="<<st[1];
```

====

st[1]=B

====

#kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

st[1]=A

====

B

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
multimap <int, char> st;
        pair <int, char> zap;
  int i; char s;
        for (i=0; i<10;i++)
        {
                zap.first=i%4;
                zap.second='A'+i;
                st.insert(zap);
        }
        for(auto it=st.begin(); it!=st.end(); it++)
                cout<<it->first<<" ";
```

====

0 0 0 1 1 1 2 2 3 3

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

0 1 2 3 0 1 2 3 1 2

====

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
   multimap <int, char> st;
   pair <int, char> zap;
   int i; char s;
          for (i=0; i<10;i++)
          {
                 zap.first=i%4;
                 zap.second='A'+i;
                 st.insert(zap);
          }
          for(auto it=st.begin(); it!=st.end(); it++)
                 cout<<it->second<<" ";
```

====

0 0 0 1 1 1 2 2 3 3

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

#A E I B F J C G D H

====

A B C D E F G H I J

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
   map <int, char> st;
   pair <int, char> zap;
   int i; char s;
          for (i=0; i<10;i++)
          {
                 zap.first=i;
                 zap.second='A'+i;
```

```
                st.insert(zap);
        }
        for(auto it=st.begin(); it!=st.end(); it++)
                cout<<it->second<<" ";
```

====

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

A E I B F J C G D H

====

#A B C D E F G H I J

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
   map <int, char> st;
   pair <int, char> zap;


   int i; char s;
        for (i=9; i>=0;i--)
        {
                zap.first=i%4;
                zap.second='A'+i;
                st.insert(zap);
        }
        cout<<"\nst[1]="<<st[1];
```

====

st[1]=B

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

st[1]=A

====

#st[1]=J

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
multimap <int, char> st;
   pair <int, char> zap;
          multimap <int, char> :: iterator it,itb,ite;
   int i; char s;
          for (i=9; i>=0;i--)
          {
                 zap.first=i%4;
                 zap.second='A'+i;
                 st.insert(zap);
          }
          itb=st.lower_bound(1);
   ite=st.upper_bound(1);
          for (it=itb; it!=ite; it++)
                 cout<<it->second<<" ";
```

====

#J F B

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

A B C

====

J I H

++++

Dastur parchasi natijasida ekranga nima chop etiladi

```
multimap <int, char> st;
```

```
pair <int, char> zap;
        multimap <int, char> :: iterator it,itb,ite;
int i; char s;
        for (i=0; i<10;i++)
        {
                zap.first=i%4;
                zap.second='A'+i;
                st.insert(zap);
        }
        itb=st.lower_bound(1);
ite=st.upper_bound(1);
        for (it=itb; it!=ite; it++)
                cout<<it->second<<" ";
```

====

#B F J

====

kompilyasiyada hatolik yz beradi

====

A B C

====

J B F

++++

set konteynerida count funksiyasi berilgan kalitga mos keladigan to'plamdagi elementlar sonini qaytaradi. Uninq qiymati

====

#0 yoki 1

====

[0,N] - N bu erda elementlar soni

====

[1,N] - N bu erda elementlar soni

====

1

++++

multiset konteynerida count funksiyasi berilgan kalitga mos keladigan to'plamdagi elementlar sonini qaytaradi. Uninq qiymati

====

0 yoki 1

====

#[0,N] - N bu erda elementlar soni

====

[1,N] - N bu erda elementlar soni

====

1

++++

Assotsiativ konteynerlardagi kalitlari parametr tomonidan berilgan kalitga mos keladigan birinchi elementga ishora qiluvchi iteratorni qaytaruvchi funksya

====

#find

====

egual_range

====

count

====

lower_bound

++++

Funktsiya (assotsiativ konteynerlarda) ma'lum bir kalitga mos keladigan diapazon (bir qator elementlar iteratorlari) qaytaradi - bu ...

====

find

====

#egual_range

====

count

====

lower_bound

++++

Kaliti belgilangan kalitdan katta bo'lgan to'plamdagi birinchi elementga ishora qiluvchi iteratorni qaytaruvchi funksiya qaysi?

====

lower_bound

====

#upper_bound

====

emplace_hint

====

c_bound

++++

multimap konteynerdagi max_size () funktsiyasining vazifasi nima?

====

elementlarning mumkin bo'lgan maksimal sonini qaytaradi

====

kalitlar to'plamidan maksimal qiymatni qaytaradi

====

ma'lumotlar to'plamidan maksimal qiymatni qaytaradi

====

konteyner uchun kerak bolgan maksimal xotira hajmini qaytaradi

++++

Stek deb shunday ….. ga aytiladiki, stekka kelib tushgan oxirgi elementga birinchi bo’lib xizmat ko’rsatiladi va stekdan chiqariladi. Tushib qoldirilgan so’zni toping?

====

Sinf

====

#Struktura

====

Union

====

Xotira

++++

Stekga xizmat ko’rsatishning turi qanday xizmat ko’rsatish hisoblanadi?

====

FIFO

====

#LIFO

====

FOFO

====

Unikal

++++

Stek so’zning ma’nosi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

====

Umumiy

=====

#G’aram

====

Tuzilma

====

Xususiy

++++

Stek oxiridagi elementni o’chirishni qaysi funksiya amalga oshiradi?

====

front.pop()

====

#pop()

====

push()

====

delete()

++++

Navbatga xizmat ko’rsatishning turi qanday xizmat ko’rsatish hisoblanadi?

====

LIFO

====

#FIFO

====

FOFO

====

Unikal

++++

FIFO ning kengaytmasi qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?

====

find input find output

====

#first in first out

====

last input fist output

====

first input find output

++++

ikki tomonlama navbat to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating?

====

qeque

====

#deque

====

twoque

====

listque

++++

Ikki tomonlama navbatga oxiridan element qo’shish funksiyasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

====

poptail()

====

pushtail()

====

#push.back()

====

pop.back()

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 stack<int> mystack;
   mystack.push(1);
   if (mystack.empty()) {        cout << "True";    }
   else {        cout << "False";    }
   return 0;
```

====

True

====

#False

====

Kompilyatsiyada xatolik

====

1

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 int sum = 0;
    stack<int> mystack;
    mystack.push(1);     mystack.push(8);     mystack.push(3);
    mystack.push(6);     mystack.push(2);
    while (!mystack.empty()) {sum = sum + mystack.top();  mystack.pop();  }
    cout << sum;
```

====

1

====

#20

====

18

====

2

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 int sum = 0;
    stack<int> mystack;
    mystack.push(1);  mystack.push(8);  mystack.push(3);
    mystack.push(6);  mystack.push(2);  cout << mystack.size();
```

====

8

====

#5

====

6

====

0

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 queue<int> myqueue;
   myqueue.push(0);     myqueue.push(1);     myqueue.push(2);
   while (!myqueue.empty()) { cout << ' ' << myqueue.front();        myqueue.pop();    }
```

====

2 1 0

====

#0 1 2

====

2 0 1

====

0 2 1

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 queue<int> myqueue;
   myqueue.push(0);   myqueue.push(1);     myqueue.push(2);
   myqueue.pop();  myqueue.pop();
   while (!myqueue.empty()) { cout << ' ' << myqueue.front(); myqueue.pop();     }
```

====

1

====

#2

====

0

====

Kompilyatsiyada xatolik

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 int c = 0;
   queue<int> myqueue;    myqueue.push(5);
   myqueue.push(13);     myqueue.push(0);
   myqueue.push(9);     myqueue.push(4);
   while (!myqueue.empty()) {  myqueue.pop();  c++; }
   cout << c;
```

====

31

====

#5

====

13

====

4

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 queue<int> myqueue;
   myqueue.push(3);     myqueue.push(4);     myqueue.push(1);
   myqueue.push(7);     cout << myqueue.front();
```

====

4

====

#3

====

7

====

1

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 queue<int> myqueue;
   myqueue.push(8);     myqueue.push(7);     myqueue.push(6);
   myqueue.push(5);     myqueue.push(4);     myqueue.push(3);
   myqueue.push(2);     myqueue.push(1);
   if (myqueue.front() > myqueue.back()) {
      cout << myqueue.front() - myqueue.back();     }
   else if (myqueue.front() < myqueue.back()) {
      cout << myqueue.back() - myqueue.front();     }
   else       cout << "0";
```

====

4

====

#7

====

1

====

0

++++

Quyidagi dastur qismi bajarilishi natijasida ekranga qanday natija chiqadi?

```
 queue<int> myqueue;
   myqueue.push(8);     myqueue.push(7);     myqueue.push(6);
   myqueue.push(5);     myqueue.push(4);     myqueue.push(3);
   myqueue.push(2);     myqueue.push(1);
   if (myqueue.front() < myqueue.back()) {
      cout << myqueue.front() - myqueue.back();     }
   else if (myqueue.front() == myqueue.back()) {
```

```
        cout << myqueue.back() - myqueue.front();     }
    else      cout << "0";
```

====

4

====

#0

====

1

====

7

++++

Funktorlarga ta'rif bering

====

#funksiyalar kabi murojaat qilish (chaqirish) mumkin bo’lgan ixtiyoriy tipdagi ob'yektlardir.

====

shablon funksiyalardir

====

faqat rost (true) yoki yolg'on qiymatlar qaytaradigan funksiyalardir

====

ob`ekt qaytaradigan funksiyalardir

++++

Funktorlarga ta'rif bering

====

#funktorlar () amali qayta yuklangan   sinfdir

====

shablon funksiyalardir

====

faqat rost (true) yoki yolg'on qiymatlar qaytaradigan funksiyalardir

====

ob`ekt qaytaradigan funksiyalardir

++++

LILO tamoyili asosida qurilgan ma'lumotlar to'plami (konteyner) qanday nomlanadi (oxirgi kirish - oxirgi chiqish: oxirgi kirish - oxirgi chiqish)?

====

#queue

====

stack

====

deque

====

priority_queue

++++

LIFO tamoyili asosida qurilgan ma'lumotlar to'plami (konteyner) qanday nomlanadi?

====

queue

====

#stack

====

deque

====

priority_queue

++++

Qaysi konteyner adapterida faqat push_back, pop_back va pop_front operatsiyalarini anqlangan ?

====

queue

====

#stack

====

deque

====

priority_queue

++++

Salmog'i katta bo'lgan elementga brinchi bolib xizmat korsatiladi tamoyili asosida qurilgan ma'lumotlar to'plami (konteyner) qanday nomlanadi?

====

queue

====

stack

====

deque

====

#priority_queue

++++

Qaysi adapterning elementlari konteynerda kamayish tartibda joylashgan bo'ladi?

====

queue

====

stack

====

deque

====

#priority_queue

++++

Ikki tomonlama navbatga oxiridan elementni o'chirish funksiyasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

====

poptail()

====

pushtail()

====

push.back()

====

#pop.back()

++++

algorithm kutubhonasidagi all_of funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#p predikatining [first, last) diapazondagi barcha elementlar uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazondagi kamida bitta element uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazonidagi biron bir element uchun true qaytmasligini tekshiradi.

====

Berilgan funktsiyonal f ni (amalni) [first, last) diapzonidagi har bir element uchun qo'llaniladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi any_of funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

p predikatining [first, last) diapazondagi barcha elementlar uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

#p predikatining [first, last) diapazondagi kamida bitta element uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazonidagi biron bir element uchun true qaytmasligini tekshiradi.

====

Berilgan funktsiyonal f ni (amalni) [first, last) diapzonidagi har bir element uchun qo'llaniladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi none_of funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

p predikatining [first, last) diapazondagi barcha elementlar uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazondagi kamida bitta element uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

#p predikatining [first, last) diapazonidagi biron bir element uchun true qaytmasligini tekshiradi.

====

Berilgan funktsiyonal f ni (amalni) [first, last) diapzonidagi har bir element uchun qo'llaniladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi for_each funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

p predikatining [first, last) diapazondagi barcha elementlar uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazondagi kamida bitta element uchun true qaytarishini tekshiradi.

====

p predikatining [first, last) diapazonidagi biron bir element uchun true qaytmasligini tekshiradi.

====

#Berilgan funktsiyonal f ni (amalni) [first, last) diapzonidagi har bir element uchun qo'llaniladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi count(InputIt first, InputIt last, const T &value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#[first, last) diapazondagi elementlar ichida qiymati value teng bolgan elementlar sonini qaytaradi.

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichidan p predikatining true qaytarganlar sonini qaytaradi.

====

Ikki diapazonda mos kelmagan elementlarning birinchi juftligini qaytaradi, biri [first1, last1) va ikkinchisi first2 dan boshlanadi.

====

[S_first, s_last] oralig'ining istalgan elementlarini [first, last) oralig'idan qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi count_if(InputIt first, InputIt last, UnaryPredicate p) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichida qiymati value teng bolgan elementlar sonini qaytaradi.

====

#[first, last) diapazondagi elementlar ichidan p predikatining true qaytarganlar sonini qaytaradi.

====

Ikki diapazonda mos kelmagan elementlarning birinchi juftligini qaytaradi, biri [first1, last1) va ikkinchisi first2 dan boshlanadi.

====

[S_first, s_last] oralig'ining istalgan elementlarini [first, last) oralig'idan qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi mismatch(InputIt1 first1, InputIt1 last1, InputIt2 first2) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichida qiymati value teng bolgan elementlar sonini qaytaradi.

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichidan p predikatining true qaytarganlar sonini qaytaradi.

====

#Ikki diapazonda mos kelmagan elementlarning birinchi juftligini qaytaradi, biri [first1, last1) va ikkinchisi first2 dan boshlanadi.

====

[S_first, s_last] oralig'ining istalgan elementlarini [first, last) oralig'idan qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi find_first_of(InputIt first, InputIt last,ForwardIt s_first, ForwardIt s_last) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichida qiymati value teng bolgan elementlar sonini qaytaradi.

====

[first, last) diapazondagi elementlar ichidan p predikatining true qaytarganlar sonini qaytaradi.

====

Ikki diapazonda mos kelmagan elementlarning birinchi juftligini qaytaradi, biri [first1, last1) va ikkinchisi first2 dan boshlanadi.

====

#[S_first, s_last] oralig'ining istalgan elementlarini [first, last) oralig'idan qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi find(InputIt first, InputIt last, const T& value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi qiymati value teng bolgan birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi p predikat true qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi q predikat false qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[S_first, s_last) elementlari [s_first, s_last] ketma-ketligining [first, last) diapazondagi so'nggi paydo bo'lishini qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi find_end(ForwardIt1 first, ForwardIt1 last,ForwardIt2 s_first, ForwardIt2 s_last) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi qiymati value teng bolgan birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi p predikat true qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi q predikat false qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

#[S_first, s_last) elementlari [s_first, s_last] ketma-ketligining [first, last) diapazondagi so'nggi paydo bo'lishini qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi find_if(InputIt first, InputIt last, UnaryPredicate p) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi qiymati value teng bolgan birinchi elementni topadi.

====

#[first, last) diapazondagi p predikat true qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi q predikat false qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[S_first, s_last) elementlari [s_first, s_last] ketma-ketligining [first, last) diapazondagi so'nggi paydo bo'lishini qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi find_if_not(InputIt first, InputIt last,UnaryPredicate q) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi qiymati value teng bolgan birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi p predikat true qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

#[first, last) diapazondagi q predikat false qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

[S_first, s_last) elementlari [s_first, s_last] ketma-ketligining [first, last) diapazondagi so'nggi paydo bo'lishini qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi adjacent_find(ForwardIt first, ForwardIt last) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi qiymati value teng bolgan birinchi elementni topadi.

====

[first, last) diapazondagi p predikat true qiymat qaytaruvchi birinchi elementni topadi.

====

#[first, last) diapazondagi ikkita bir xil qo'shni elementlarni qidiradi.

====

[S_first, s_last) elementlari [s_first, s_last] ketma-ketligining [first, last) diapazondagi so'nggi paydo bo'lishini qidiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi copy(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#[first, last) diapazon elementlarini d_first bilan boshlanadigan diapazonga nysxa oladi.

====

faqat pred predikati true qiymat qaaytaradigan elementlarni qaytaradigan elementlardan nysxa oladi.

====

[first, last) diapazondagi ikkita bir xil qo'shni elementlarni qidiradi.

====

[first, last) diapazondan d_lastgacha tugaydigan intervalgacha nusxa ko'chiradi.Ob'ektlar teskari tartibda ko'chiriladi,lekin ularning nisbiy artibi saqlanib qoladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi copy_if(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first,UnaryPredicate pred) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazon elementlarini d_first bilan boshlanadigan diapazonga nysxa oladi.

====

#faqat pred predikati true qiymat qaaytaradigan elementlarni qaytaradigan elementlardan nysxa oladi.

====

[first, last) diapazondagi ikkita bir xil qo'shni elementlarni qidiradi.

====

[first, last) diapazondan d_lastgacha tugaydigan intervalgacha nusxa ko'chiradi. Ob'ektlar teskari tartibda ko'chiriladi,lekin ularning nisbiy tartibi saqlanib qoladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi copy_backward(BidirectionalIterator1 first,BidirectionalIterator1 last, BidirectionalIterator2 d_last) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazon elementlarini d_first bilan boshlanadigan diapazonga nysxa oladi.

====

faqat pred predikati true qiymat qaaytaradigan elementlarni qaytaradigan elementlardan nysxa oladi.

====

[first, last) diapazondagi ikkita bir xil qo'shni elementlarni qidiradi.

====

#[first, last) diapazondan d_lastgacha tugaydigan intervalgacha nusxa ko'chiradi.Ob'ektlar teskari tartibda ko'chiriladi,lekin ularning nisbiy tartibi saqlanib qoladi.

++++

algorithm kutubhonasidagi move(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first)funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#Elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlangan boshqa diapazonga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarni teskari tartibda yangi joyga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarga ma'lum bir qiymatni belgilaydi

====

Agar count> 0 bo'lsa, belgilangan qiymatni diapazondagi birinchi count elementlariga d_first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi move_backward(BidirIt1 first, BidirIt1 last, BidirIt2 d_last)funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

Elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlangan boshqa diapazonga ko'chiradi

====

#Bir qator elementlarni teskari tartibda yangi joyga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarga ma'lum bir qiymatni belgilaydi

====

Agar count> 0 bo'lsa, belgilangan qiymatni diapazondagi birinchi count elementlariga d_first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi fill(ForwardIt first, ForwardIt last, const T& value)funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

Elementlarni[first, last) diapazondan d_first bilan boshlangan boshqa diapazonga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarni teskari tartibda yangi joyga ko'chiradi

====

#Bir qator elementlarga ma'lum bir qiymatni belgilaydi

====

Agar count> 0 bo'lsa, belgilangan qiymatni diapazondagi birinchi count elementlariga d_first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi fill_n(OutputIt first, Size count, const T& value)funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

Elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlangan boshqa diapazonga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarni teskari tartibda yangi joyga ko'chiradi

====

Bir qator elementlarga ma'lum bir qiymatni belgilaydi

====

#Agar count> 0 bo'lsa, belgilangan qiymatni diapazondagi birinchi count elementlariga d_first boshlab o'zlashtiradi.

Aks holda u hech narsa qilmaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi generate(ForwardIt first, ForwardIt last, Generator g) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#[first, last) diapazondagi har bir elementni berilgan funktsiya ob'ekti g hosil qilgan qiymatga belgilaydi

====

agar count> 0 bo'lsa, belgilangan funktsiya ob'ekti tomonidan yaratilgan qiymatlarni diapazondagi birinchi count elementlariga first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

====

value qiymatga teng bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondan olib tashlaydi

====

p predikati true bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondanolib tashlaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi generate_n(OutputIt first, Size count, Generator g) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi har bir elementni berilgan funktsiya ob'ekti g hosil qilgan qiymatga belgilaydi

====

#agar count> 0 bo'lsa, belgilangan funktsiya ob'ekti tomonidan yaratilgan qiymatlarni diapazondagi birinchi count elementlariga first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

====

value qiymatga teng bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondan olib tashlaydi

====

p predikati true bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondanolib tashlaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi remove(ForwardIt first, ForwardIt last, const T& value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi har bir elementni berilgan funktsiya ob'ekti g hosil qilgan qiymatga belgilaydi

====

agar count> 0 bo'lsa, belgilangan funktsiya ob'ekti tomonidan yaratilgan qiymatlarni diapazondagi birinchi count elementlariga first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

====

#value qiymatga teng bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondan olib tashlaydi

====

p predikati true bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondanolib tashlaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi remove_if(ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) diapazondagi har bir elementni berilgan funktsiya ob'ekti g hosil qilgan qiymatga belgilaydi

====

agar count> 0 bo'lsa, belgilangan funktsiya ob'ekti tomonidan yaratilgan qiymatlarni diapazondagi birinchi count elementlariga first boshlab o'zlashtiradi. Aks holda u hech narsa qilmaydi.

====

value qiymatga teng bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondan olib tashlaydi

====

#p predikati true bo'lgan barcha elementlarni [first, last) diapazondan

  olib tashlaydi.

++++

algorithm kutubhonasidagi remove_copy(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first,const T& value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#Qiymati value qiymatga teng elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

p predikati true elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

old_value ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

====

p predikati true ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi remove_copy_if(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first, UnaryPredicate p)funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#p predikati true elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

Qiymati value qiymatga teng elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

old_value ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

====

p predikati true ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi replace(ForwardIt first, ForwardIt last,const T& old_value, const T& new_value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

Qiymati value qiymatga teng elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

p predikati true elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

#old_value ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

====

p predikati true ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi replace_if(ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p, const T& new_value) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

Qiymati value qiymatga teng elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

p predikati true elementlardan tashqari elementlarni [first, last) diapazondan d_first bilan boshlanadigan diapazonga nusxa ko'chiradi

====

old_value ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

====

#p predikati true ga teng [first, last) diapazondagi barcha elementlarni new_value bilan almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi swap(T& a, T& b); funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#a va b qiymatlarini almashtiradi.

====

a va b massivlarni almashtirish.

====

Ob'ektlarni [first1, last1] diapazoni bilan almashtirish first2 bilan boshlanadi. Ushbu ikki diapazondagi elementlarning soni bir xil bo'lishi kerak.

====

Ikki iterator tomonidan ko'rsatilgan elementlarning qiymatlarini almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi swap(T2 (&a)[N], T2 (&b)[N]) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

a va b qiymatlarini almashtiradi.

====

#a va b massivlarni almashtirish

====

Ob'ektlarni [first1, last1] diapazoni bilan almashtirish first2 bilan boshlanadi. Ushbu ikki diapazondagi elementlarning soni bir xil bo'lishi kerak.

====

Ikki iterator tomonidan ko'rsatilgan elementlarning qiymatlarini almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi swap_ranges(ForwardIt1 first1, ForwardIt1 last1, ForwardIt2 first2) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

a va b qiymatlarini almashtiradi.

====

a va b massivlarni almashtirish

====

#Ob'ektlarni [first1, last1] diapazoni bilan almashtirish

first2 bilan boshlanadi. Ushbu ikki diapazondagi elementlarning soni bir xil bo'lishi kerak.

====

Ikki iterator tomonidan ko'rsatilgan elementlarning qiymatlarini almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi iter_swap(ForwardIt1 a, ForwardIt2 b)

funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

a va b qiymatlarini almashtiradi.

====

a va b massivlarni almashtirish

====

Ob'ektlarni [first1, last1] diapazoni bilan almashtirish first2 bilan boshlanadi. Ushbu ikki diapazondagi elementlarning soni bir xil bo'lishi kerak.

====

#Ikki iterator tomonidan ko'rsatilgan elementlarning qiymatlarini almashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi reverse(BidirIt first, BidirIt last)

funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#[first, last) oralig'idagi elementlarning tartibini teskarisiga o'zgartiring.

====

[first, last) diapazondagi elementlarni almashtiradi, shunda n_first yangi diapazonda birinchi, n_first-1 esa oxirgisi bo'ladi.

====

Barcha ketma-ket takrorlangan elementlarni [first, last) diapazondan

olib tashlaydi va yangi diapazonning oxirgi elementidan keyingi elementga iteratorni qaytaradi.

====

d_first dan boshlab yangi diapazonga elementlarni yozib, ikkita tartiblangan [first1, last1) va [first2, last2) oralig'ini birlashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi rotate(ForwardIt first, ForwardIt n_first, ForwardIt last) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) oralig'idagi elementlarning tartibini teskarisiga o'zgartiring.

====

#[first, last) diapazondagi elementlarni almashtiradi, shunda n_first yangi diapazonda birinchi, n_first-1 esa oxirgisi bo'ladi.

====

Barcha ketma-ket takrorlangan elementlarni [first, last) diapazondan

olib tashlaydi va yangi diapazonning oxirgi elementidan keyingi elementga iteratorni qaytaradi.

====

d_first dan boshlab yangi diapazonga elementlarni yozib, ikkita tartiblangan [first1, last1) va [first2, last2) oralig'ini birlashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi unique(ForwardIt first, ForwardIt last)

funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) oralig'idagi elementlarning tartibini teskarisiga o'zgartiring.

====

[first, last) diapazondagi elementlarni almashtiradi, shunda n_first yangi diapazonda birinchi, n_first-1 esa oxirgisi bo'ladi.

====

#Barcha ketma-ket takrorlangan elementlarni [first, last) diapazondan

olib tashlaydi va yangi diapazonning oxirgi elementidan keyingi elementga iteratorni qaytaradi.

====

d_first dan boshlab yangi diapazonga elementlarni yozib, ikkita tartiblangan [first1, last1) va [first2, last2) oralig'ini birlashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi merge(InputIt1 first1, InputIt1 last1,InputIt2 first2, InputIt2 last2, OutputIt d_first) funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

[first, last) oralig'idagi elementlarning tartibini teskarisiga o'zgartiring.

====

[first, last) diapazondagi elementlarni almashtiradi,

shunda n_first yangi diapazonda birinchi, n_first-1 esa oxirgisi bo'ladi.

====

Barcha ketma-ket takrorlangan elementlarni [first, last) diapazondan

olib tashlaydi va yangi diapazonning oxirgi elementidan keyingi elementga iteratorni qaytaradi.

====

#d_first dan boshlab yangi diapazonga elementlarni yozib, ikkita tartiblangan [first1, last1) va [first2, last2) oralig'ini birlashtiradi.

++++

algorithm kutubhonasidagi set_difference funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#ikki to'plam o'rtasidagi farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning kesishishini hisoblab chiqadi

====

ikki to'plam orasidagi nosimmetrik farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning birlashishini hisoblab chiqadi

++++

algorithm kutubhonasidagi set_intersection funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

ikki to'plam o'rtasidagi farqni hisoblab chiqadi

====

#ikkita to'plamning kesishishini hisoblab chiqadi

====

ikki to'plam orasidagi nosimmetrik farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning birlashishini hisoblab chiqadi

++++

algorithm kutubhonasidagi set_symmetric_difference funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

ikki to'plam o'rtasidagi farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning kesishishini hisoblab chiqadi

====

#ikki to'plam orasidagi nosimmetrik farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning birlashishini hisoblab chiqadi

++++

algorithm kutubhonasidagi set_union funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

ikki to'plam o'rtasidagi farqni hisoblab chiqadi

====

ikkita to'plamning kesishishini hisoblab chiqadi

====

ikki to'plam orasidagi nosimmetrik farqni hisoblab chiqadi

====

#ikkita to'plamning birlashishini hisoblab chiqadi

++++

algorithm kutubhonasidagi max_element funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#diapazondagi eng katta elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik va eng katta elementlarni qaytaradi

====

ikkita to'plam elementlarning bir xilligini aniqlaydi

+++++

algorithm kutubhonasidagi min_element funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapazondagi eng katta elementni qaytaradi

====

#diapazondagi eng kichik elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik va eng katta elementlarni qaytaradi

====

ikkita to'plam elementlarning bir xilligini aniqlaydi

+++++

algorithm kutubhonasidagi minmax_element funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapazondagi eng katta elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik elementni qaytaradi

====

#diapazondagi eng kichik va eng katta elementlarni qaytaradi

====

ikkita to'plam elementlarning bir xilligini aniqlaydi

+++++

algorithm kutubhonasidagi equal funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapazondagi eng katta elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik elementni qaytaradi

====

diapazondagi eng kichik va eng katta elementlarni qaytaradi

====

#ikkita to'plam elementlarning bir xilligini aniqlaydi

++++

algorithm kutubhonasidagi accumulate funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

#diapason elementlar yig'indisini hisoblaydi

====

ikkita diapazon elementlarining skalyar ko'paytmasini hisoblaydi

====

diapazondagi qo'shni elementlar orasidagi farqlarni hisoblab chiqadi

====

elementlar diapazonining qisman yig'indisini hisoblaydi

++++

algorithm kutubhonasidagi inner_product funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapason elementlar yig'indisini hisoblaydi

====

#ikkita diapazon elementlarining skalyar ko'paytmasini hisoblaydi

====

diapazondagi qo'shni elementlar orasidagi farqlarni hisoblab chiqadi

====

elementlar diapazonining qisman yig'indisini hisoblaydi

++++

algorithm kutubhonasidagi adjacent_difference funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapason elementlar yig'indisini hisoblaydi

====

ikkita diapazon elementlarining skalyar ko'paytmasini hisoblaydi

====

#diapazondagi qo'shni elementlar orasidagi farqlarni hisoblab chiqadi

====

elementlar diapazonining qisman yig'indisini hisoblaydi

++++

algorithm kutubhonasidagi partial_sum funksiyasining vazifasi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating

====

diapason elementlar yig'indisini hisoblaydi

====

ikkita diapazon elementlarining skalyar ko'paytmasini hisoblaydi

====

diapazondagi qo'shni elementlar orasidagi farqlarni hisoblab chiqadi

====

#elementlar diapazonining qisman yig'indisini hisoblaydi

++++

Berilgan qiymatning konteynerda birinchi marta paydo bo'lishini qidiruvchi qanday funktsiya ?

====

#find()

====

find_if()

====

count()

====

count_if()

++++

Konteyner elementlariga murojat qilish vositasi qaysi?

====

#iterator

====

vector

====

list

====

операция ()

++++

Qaysi funktsiya konteynerning birinchi elementiga ishora qiluvchi iteratorni qaytaradi (agar konteynerda biron bir element bo'lsa)?

====

#begin()

====

end()

====

iterator_begin()

====

iterator_end()

++++

Qaysi funktsiya, konteynerning oxirgi elementdan so'ng bo'sh joyga ishora qiluvchi iteratorni qaytaradi?

====

#end()

====

begin()

====

iterator_begin()

====

iterator_end()

++++

Qaysi ibora iterator tomonidan ko'rsatilgan element qiymatini olishga imkon beradi?

====

#*iter

====

++iter

====

--iter

====

&iter

++++

Keyingi elementga kirish uchun qaysi ibora iteratorni oldinga siljitishga imkon beradi?

====

#++iter

====

*iter

====

--iter

====

&iter

++++

Qaysi ibora oldingi elementga murojaat qilish uchun iteratorni orqaga qaytarishga imkon beradi?

====

#--iter

====

++iter

====

*iter

====

&iter

++++

Qaysi amal iteratordan n pozitsiya oldinroq bo'lgan iteratorni qaytaradi?

====

#iter + n

====

iter – n

====

iter += n

====

iter –= n

++++

Qaysi amal iteratordan n pozitsiya orqaroq bo'lgan iteratorni qaytaradi?

====

#iter – n

====

iter + n

====

iter += n

====

iter –= n

++++

Qaysi operatsiya iteratorni n holatini oldinga siljitadi?

====

#iter += n

====

iter – n

====

iter + n

====

iter –= n

++++

Qaysi operatsiya iteratorni n holatini orqaga siljitadi?

====

#iter –= n

====

iter – n

====

iter += n

====

iter + n

++++

ter1 va iter2 iteratorlari orasidagi pozitsiyalar sonini qanday operatsiya qaytaradi?

====

#iter1 – iter2

====

iter1 + iter2

====

iter1 – iter1

====

iter2 – iter2

++++

Qaysi funktsiya yordamchi funktsiyani uchinchi parametr sifatida qabul qiladi,

shunda biz xoxlagan usulni saralashimiz mumkin?

====

#sort()

====

greator()

====

sort_if()

====

arr_sort()

++++

Dasturning parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int> sample(12);
for (int i = 0; i < 13; ++i)  sample[i] = i;
valarray<int> bar = sample[slice(2, 3, 4)];
cout << "slice(2, 3, 4):";
```

```
for (size_t n = 0; n < bar.size(); n++)
cout << ' ' << bar[n];
```

=====

#slice (2, 3, 4): 2 6 10

====

slice (2, 3, 4): 2 3 4

====

slice (2, 3, 4):

====

slice (2, 3, 4): 10 6 2

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int> sample (14);
for (int i=0; i<14; ++i) sample[i]=i;
size_t start=1;   size_t lengths[]= {2,3};   size_t strides[]= {7,2};
gslice mygslice (start,valarray<size_t>(lengths,2), valarray<size_t>(strides,2));
valarray<int> data = sample[mygslice];
cout << "gslice:";
for (int i=0; i<data.size(); i++)    cout << ' ' << data[i];
```

=====

#gslice: 1 3 5 8 10 12

====

gslice: 1 2 3 7 2 2

====

gslice: 14

====

gslice: 2 4 6 9 11 13

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int> varr = { 20, 40, 60, 80 };
cout << "The size of valarray is: ";
cout << varr.size()<< endl;
```

=====

#The size of valarray is: 4

====

The size of valarray is: 20 40 60 80

====

The size of valarray is: 5

====

The size of valarray is: 3

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int>  varr = { -20, 40, -50, 60, 80, 0, 0 };
cout << "The size of valarray is: ";
cout << varr.size()<< endl;
```

====

#The size of valarray is: 7

====

The size of valarray is: 5

====

The size of valarray is: 6

=====

The size of valarray is: 4

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int> varr = { 10, 20, 30, 40, 50 };
cout << "valarray contains=";
for (auto i = begin(varr); i != end(varr); i++) {
	cout << ' ' << *i;	}
```

====

#valarray contains = 10 20 30 40 50

====

valarray contains = 5

====

valarray contains = 50

====

valarray contains = 10

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
valarray<int> varr = { -10, -20, -30, -40 };
cout << "valarray contains=";
for (auto i = begin(varr); i != end(varr); i++) {
cout << ' ' << *i;	}
```

====

#valarray contains = -10 -20 -30 -40

====

valarray contains =4

====

valarray contains =5

====

valarray contains =3

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

valarray<int> varr = { 15, 10, 30, 33, 40 };

cout << "The sum of valarray is = " << varr.sum() << endl;

====

#The sum of valarray is = 128

====

The sum of valarray is = 15 10 30 33 40

====

The sum of valarray is =129

====

The sum of valarray is = 40 10 30 33 15

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

valarray<int> varr = { 1, 2, 3, 4, 5 };

cout << "The sum of valarray is = " << varr.sum() << endl;

====

#The sum of valarray is =15

====

The sum of valarray is =1 2 3 4 5

====

The sum of valarray is =16

====

The sum of valarray is =1 2 4 3 5

+++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
complex<double> mycomplex(10.0, 2.0);
  cout << "Real part: " << real(mycomplex) << endl;
  cout << "Imaginary part: " << imag(mycomplex) << endl;
```

====

```
#Real part: 10
 Imaginary part: 2
```

====

```
Real part: 10.0
Imaginary part: 2.0
```

====

```
Real part: real(mycomplex)
Imaginary part: imag(mycomplex)
```

====

```
Real part: 1
Imaginary part: 2
```

++++

Dasturni bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
  typedef complex<double> point;
  #define x real()
  #define y imag()
  int main()  {     point P(2.0, 3.0);
    cout << "The X-coordinate of point P is: " << P.x << endl;
    cout << "The Y-coordinate of point P is: " << P.y << endl;
      return 0; }
```

====

#The X-coordinate of point P is: 2

The Y-coordinate of point P is: 3

====

The X-coordinate of point P is: 2.0

The Y-coordinate of point P is: 3.0

====

Kompilyatsiyada hatolik

=====

The X-coordinate of point P is: 4.0

The Y-coordinate of point P is: 3.0

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
   cout << "Square root of -9 is =";
   cout << sqrt(complex<double>(-9, 0)) << endl;
   cout << "Square root of (-9, -0), is = ";
   cout << sqrt(complex<double>(-9, -0.0)) << endl;
```

=====

#Square root of -9 is =(0, 3)

====

Square root of (-9, -0), is = (0, -3)

====

kompilyasiyada xatolik

====

Square root of -4 is =(0, 2)

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
  valarray<int> varr = { 3, 2, 1, 4, 5 };
```

```
  cout << "The smallest element" << " of valarray is = "
        << varr.min() << endl;
```

====

#The smallest element of valarray is = 1

====

The smallest element of valarray is =0

====

The smallest element of valarray is =2

====

The smallest element of valarray is =-2

++++

Dasturni parchasi bajargandan so'ng ekranda nima paydo bo'ladi

```
  valarray<int> varr = { 22, 24, 36, 42, 12 };
  cout << "The smallest element" << " of valarray is = "
        << varr.min() << endl;
```

====

#The smallest element of valarray is = 12

====

The smallest element of valarray is =0

====

The smallest element of valarray is =22

====

The smallest element of valarray is =2

+++++

Qaysi funktsiya o'z argumentlarida ko'rsatilgan manipulyatsiyalarni bir vaqtning o'zida barcha valarray elementlariga qo'llaydi va

manipulyatsiyalangan qiymatlarga ega yangi valarray ni qaytaradi?

====

#apply ()

====

sum ()

====

div ()

====

mod()

+++++

Qaysi funksiya bir vaqtning o'zida barcha valarray elementlarining yig'indisini qaytaradi?

====

#sum ()

====

apply ()

====

div ()

====

mod()

++++

Qaysi funksiya bu yoki boshqa usulda qayta ishlanadigan to’plam ostilari, massiv elementlari oraliq qiymatlarini aniqlaydi?

====

#slice()

====

complex()

====

valarray()

====

gslice()

++++

slice () funksiyasining birinchi parametri nimani anglatadi?

====

#Tanlash orqali amalga oshirilgan massiv elementining indeksi, masalan indeks nolga teng bo'lsa, demak tanlov massivning birinchi elementidan boshlanadi

====

Tanlovdagi massiv elementlar soni

====

Tanlov qadami, masalan qadam 2 ga teng bo'lsa, har ikkinchi element to'plamga qo'shilishini anglatadi

====

To'g'ri javob berilmagan

++++

slice () funksiyasining ikkinchi parametri nimani anglatadi?

====

#Tanlanishi kerak bo'lgan massiv elementlar soni

====

Tanlash orqali amalga oshirilgan massiv elementining indeksi, masalan indeks nolga teng bo'lsa, demak tanlov massivning birinchi elementidan boshlanadi

====

Tanlov qadami, masalan qadam 2 ga teng bo'lsa, har ikkinchi element to'plamga qo'shilishini anglatadi

====

To'g'ri javob berilmagan

++++

slice () funksiyasining uchunchi parametri nimani anglatadi?

=====

#Tanlov qadami, masalan qadam 2 ga teng bo’lsa, har ikkinchi element to’plamga qo’shilishini anglatadi

====

Tanlanishi kerak bo’lgan massiv elementlar soni

====

Tanlash orqali amalga oshirilgan massiv elementining indeksi, masalan indeks nolga teng bo’lsa, demak tanlov massivning birinchi elementidan boshlanadi

====

To’g’ri javob berilmagan

++++

C ++ 98 da paydo bo'lgan va massivlarda matematik operatsiyalarni samarali saqlash va ta'minlash uchun ishlatiladigan maxsus konteynet nima?

====

#valarray

====

complex

====

slice

====

gslice

++++

Visual Studio dasturining Windows Forms Application rejimida Ctrl + Alt + L tugmachalar bosilsa…

====

#Asosiy muloqot oynasining oxirgi marta ochilgan joyda Yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining o’ng qismida yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining chap qismida yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining pastki qismida yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

++++

Visual Studio dasturining Windows Forms Application rejimida Yechimlar (Solution Expoler) oynasini ochish uchun…

====

#View-> Solution Exploler

====

Project-> Solution Exploler

====

Tools-> Solution Exploler

====

Ctrl + Alt + X

++++

Visual Studio dasturining Windows Forms Application rejimida komponentalar panelini (Toolbox) oynasini ochish uchun…

====

#View-> Toolbox

====

Project-> Toolbox

====

Tools-> Toolbox

====

Ctrl + Alt + L

++++

Visual Studio dasturining Windows Forms Application rejimida Ctrl + Alt + X tugmashalar bosilsa…

====

#Asosiy muloqot oynasining oxirgi marta ochilgan joyda komponentalar paneli (Toolbox) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining oxirgi marta ochilgan joyda Yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining chap qismida komponentalar paneli (Toolbox) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining ishchi sohasida yechimlar oynasi (Solution Exploler) oynasi ochiladi.

++++

Visual Studio dasturining Windows Forms Application rejimida Ctrl + \E tugmashalar bosilsa…

====

#Asosiy muloqot oynasining pastki qismida Kompilyatsiya jarayonida topilgan xatolar (Error List) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining oxirgi marta ochilgan joyda komponentalar paneli (Toolbox) oynasi ochiladi.

====

Asosiy muloqot oynasining oxirgi marta ochilgan joyda Yechimlar oynasi (Solution Expoler) oynasi ochiladi.

====

Proektni tugatish (End) jarayoni ishga tushadi

++++

Kompilyatsiya jaraonida topilgan xatolarni ko’rish uchun…

====

#View-> Error List

====

Project-> Error List

====

Tools-> Error List

====

Ctrl + Alt + E

++++

Asosiy muloqot oynasining uskunalar panelini boshqarish (yopish, qo’shish) qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#View-> Toolbars

====

Project-> Toolbars

====

Tools-> Toolbars

====

Ctrl + Alt + T

++++

Yaratilgan proektni kompilyasiyaga berish qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#Ctrl+Shift+B yoki Build -> Build Solution

====

Ctrl+Alt+B yoki Build -> Solution

====

F1 yoki Build -> Build Solution

====

F9 yoki   Build -> Solution

++++

Yaratilgan proektni ishga tushirish qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#F5 yoki   Debug -> Start Debugging

====

F7 yoki   Debug -> Start Debugging

====

F7 yoki   Build -> Start Debugging

====

F5 yoki   Debug -> Start

++++

Proektga yangi sinf qo’shishni qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#Project -> Add Class

====

View -> Add Class

====

Tools-> Add Class

====

Shift + Alt + C

++++

Proektga yangi cpp formatdagi faylni qo’shishni qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#Project -> Add New Item

====

View -> Add New Item

====

Project -> Add New-> Item

====

Ctrl + Alt + A

++++

Proektga yangi cpp formatdagi faylni qo’shishni qanday amalga oshirsa bo’ladi?

====

#Ctrl + Shift + A

====

Shift +Ctrl + A

====

Ctrl + Shift + F

====

Shift +Alt+ F

++++

Label komponentasi nimaga mo'ljallangan ?

====

#Yorliq komponentasi matnli ma'lumotlarni aks ettirish uchun mo'ljallangan.

====

Komponentadan dasturga kirish uchun foydalaniladi.

====

Raqamli qiymatni satrga aylantirilish uchun mo’ljallangan.

====

Rasmlar manziligi havolani o’rnatish uchun mo’ljallangan.

++++

TextBox komponentasini vazifasi nimadan iborat?

====

#TextBox komponenti klaviaturadan ma'lumotlarni kiritish uchun mo'ljallangan .

====

Komponentaning konfiguratsiyasiga qarab, tahrirlash maydoniga bir yoki bir nechta matn satrlarini kiritish uchun mo'ljallangan .

====

Komponent buyruq tugmachasidir.

====

Yorliq komponentasi matnli ma'lumotlarni aks ettirish uchun mo'ljallangan.

++++

Button komponentasi nimaga mo'ljallangan ?

====

#Komponenta buyruqlarni bajarish uchun mo’ljallangan.

====

Komponenta klaviaturadan ma'lumotlarni kiritish uchun mo'ljallangan .

====

Komponentning konfiguratsiyasiga qarab, tahrirlash maydoniga bir yoki bir nechta matn satrlarini kiritish uchun mo'ljallangan .

====

Yorliq komponentasi matnli ma'lumotlarni aks ettirish uchun mo'ljallangan.