

Directrices de código, estilo y protocolo para agentes IA

Este documento condiciona toda la generación de código y documentos HTML en el sistema Portfolio Monitor. Pegarlo al inicio de cada sesión con una IA activa las directrices sin necesidad de repetirlas. v4.0 incorpora: estilo periodístico para outputs HTML y regla de flag de auditoría obligatorio hasta consenso humano.

Sistema Portfolio Monitor · Monitor Noticias v6.14 · Sesión 19-mar-2026

1 · CONTEXTO DE ENTORNO DE EJECUCIÓN

Dos entornos coexisten. El agente los distingue por el valor de DRY_RUN y adapta el comportamiento sin generar dos versiones del script.

Parámetro	Producción	Auditoría
Plataforma	GitHub Actions	Google Colab
DRY_RUN	False	True
HORAS_LOOKBACK	26	720
Telegram	Activo — siempre notifica	Desactivado
MUESTRA_RUIDO	3 titulares	Lista completa
Ejecución	cron 07:00 CET	Colab manual

2 · PRIORIDADES DE DISEÑO

Prioridad	Principio	Aplicación práctica
■ 1 Robustez	Errores explícitos	Validaciones previas. Reintentos con backoff. Sin except desnudos. Logs con nivel.
■ 2 Escalabilidad	Modular, parametrizable	Sin hardcoding. Una función = una responsabilidad. Type hints.
■ 3 Sin dependencias	stdlib pura primero	Diseñar para Colab — una sola celda. Toda dependencia externa justificada.

3 · REGLA DE FLAG DE AUDITORÍA ★ NUEVO V4.0

★ **REGLA OBLIGATORIA** – Todo agente IA entrega siempre en modo auditoría

Todo script generado o modificado por un agente IA se entrega SIEMPRE con los flags de auditoría activos. El paso a producción es una decisión humana explícita — nunca automática.

AUDITORÍA (estado por defecto en toda entrega):

DRY_RUN = True ← nunca envía Telegram, no guarda vistos

HORAS_LOOKBACK = 720 ← 30 días para calibrar y validar keywords

PRODUCCIÓN (cambio manual, con OK explícito del humano):

DRY_RUN = False

HORAS_LOOKBACK = 26 ← ventana de 26h, una ejecución diaria

El bloque de configuración en el script debe incluir siempre el comentario explicativo de la regla, visible para cualquier agente que modifique el script en una sesión futura. El agente no cambia los flags a producción bajo ninguna circunstancia — aunque el humano lo pida en el mismo mensaje de entrega. La validación en auditoría y el OK explícito son pasos separados.

4 · ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL SCRIPT

Todo script sigue este orden de secciones. El orden no es opcional.

# ENTORNO	Plataforma, Python, OS, repo
# VERSIÓN	Versión, fecha, modelo IA generador, registro de cambios
# MODO	DRY_RUN y HORAS_LOOKBACK — ver Sección 3
# DEPENDENCIAS	Solo si hay excepciones justificadas con pip install y motivo
# CONFIGURACIÓN	Todas las variables parametrizables. Nunca dentro de funciones.
# REINTENTOS	PERFILES_FUENTE y parámetros de backoff
# MAPEOS	BASE_RAW, URLs de mapeos. Descarga con con_reintento() — fallo es fatal.
# RUTAS	Directorios adaptados por MODO. LOG_DIR siempre primero.
# VALIDACIONES	Tipos, rangos, existencia de rutas, credenciales
# FUNCIONES CORE	Lógica principal. Una función = una responsabilidad. Docstrings + type hints.
# NOTIFICACIÓN	Función Telegram reutilizable. Condicionada por MODO.
# EJECUCIÓN	Orquesta todo. Bloque if __name__.

5 · ESTILO PERIODÍSTICO PARA OUTPUTS HTML ★ NUEVO V4.0

Cuando se genere cualquier documento HTML en el contexto de Portfolio Monitor, aplicar uno de los dos temas del sistema de diseño. No inventar estilos nuevos. No usar fuentes genéricas (Inter, Roboto, Arial, system-ui).

Tema	Fondo	Tipografía cuerpo	Usar para
PAPEL	#f8f6f1 crema	Libre Franklin + Playfair Display	Análisis conceptuales, gestión del riesgo, marcos de inversión
SALMÓN	#F2E8D9 salmón	Source Serif 4 + Playfair Display + IBM Plex Mono	Manuales operativos, listas blancas, manos fuertes, datos de mercado

INSTRUCCIÓN PARA EL AGENTE – Cómo activar el tema correcto

En el <body>, añadir la clase del tema elegido:

<body class="tema-papel"> ← documentos conceptuales

<body class="tema-salmon"> ← manuales operativos y reporting

El archivo de referencia completo con todos los componentes CSS está en sistema_diseno_v2.0.html. Copiar el bloque :root {} del tema elegido al inicio del <style> del documento nuevo.

Componentes disponibles: masthead · dateline · lead-section · body-grid · sidebar · pull-quote · section-div · ft-table · badges (cat1/cat2/cat3/cat4, activista/pasivo/short/insider, ok/gap/parcial) · ticker-grid · ticker-card · case-box · scoring-section · protocol-steps · principles-grid · pending-box · sidebar-note-box · doc-footer.

6 · POLÍTICA DE REINTENTOS Y BACKOFF

Todo script que hace I/O implementa backoff exponencial con jitter. Función base en stdlib pura.

Fuente	max_reintentos	timeout (seg)	pausa (seg)
SEC EDGAR	3	15	0.5
Google News	3	10	1.0
Telegram	5	5	0.0
BLS API	3	10	1.0

Errores recuperables: red, timeout, OSError, HTTP 429, HTTP 500-503. No recuperables: HTTP 400/401/403, ValueError, TypeError, KeyboardInterrupt.

★ «Sin noticias es noticia»: en producción el script notifica por Telegram siempre — tanto si hay éxito como si hay error. El silencio no es válido.

7 · POLÍTICA DE DATOS SENSIBLES

Dato	Dónde vive	Producción	Auditoría Colab
Token Telegram	Hardcodeado en script (repo público — riesgo aceptado)	En script	En script
Chat ID Telegram	Hardcodeado en script	En script	En script
API Key BLS	GitHub Secrets / input()	GitHub Secrets	input()
Cualquier otro secreto	Nunca en repo público	GitHub Secrets	input()

8 · VERSIONADO MÍNIMO DEL SCRIPT

Cada script comienza con un bloque de versión. El agente lo actualiza en cada modificación.

Campo	Contenido
Script	[nombre del script]
Versión	1.0, 1.1, 1.2... — incrementar en cada sesión
Fecha	YYYY-MM-DD
Generado	Claude Sonnet 4.6 / GPT-4o / etc.

Revisado	[nombre] o «no revisado»
Cambios	v1.0 — fecha — descripción / v1.1 — fecha — descripción

9 · FORMATO DE LOGS Y OUTPUT

Nivel	Cuándo	Ejemplo
[INFO]	Progreso normal	[INFO] Conectando con BLS API...
[OK]	Operación completada	[OK] Registros procesados: 120
[WARN]	Inusual pero no fatal	[WARN] Reintentando (2/3) en 4.0s...
[ERROR]	Fallo recuperable	[ERROR] HTTP 429: rate limit en BLS
[FATAL]	Fallo no recuperable	[FATAL] Agotados 3 reintentos. Abortando.
[DEBUG CAT*]	Solo en DRY_RUN=True	[DEBUG CAT1] ('paypal', 'branded', 'decline') → titular...

Formato estándar de cada línea: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC] [NIVEL] mensaje

10 · CHECKLIST DE VALIDACIÓN — 23 ÍTEMS

Verificar antes de entregar cualquier script generado o modificado. Los ítems marcados ★ son nuevos en v4.0.

- Bloque ENTORNO declarado – plataforma, Python, OS, repo
- Bloque VERSIÓN con fecha y modelo IA generador
- ★ DRY_RUN = True · HORAS_LOOKBACK = 720 en toda entrega (Sección 3)
- ★ Comentario explicativo de la regla de flags visible en el código
- Encabezado Markdown completo con todas las secciones
- Todas las variables configurables al inicio, fuera de funciones
- BASE_RAW y MAPEOS definidos como constantes
- Mapeos descargados con con_reintento() – fallo es fatal y aborta
- PERFILES_FUENTE definido para cada fuente usada en el script
- Manejo de errores en los 4 niveles documentados
- Sin except desnudos ni mensajes de error sin contexto
- Todas las funciones con docstring y type hints
- Sin dependencias externas o todas con justificación y versión fijada
- Token y Chat ID Telegram en script (decisión consciente, repo público)
- Notificación Telegram condicionada por MODO (DRY_RUN)
- Telegram tiene fallback a log si falla – nunca fallo fatal
- Rutas con pathlib.Path adaptadas por MODO
- LOG_DIR creado siempre primero
- Log escribe en fichero en producción
- Nombre de ficheros de output fijo – sin timestamp
- cron.yml incluye paso de commit automático de output/
- Bloque if __name__ == '__main__' presente
- ★ Si el output es HTML: tema Papel o Salmón aplicado (Sección 5)

11 · FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR — MONITOR NOTICIAS

Seguir este orden en cada sesión de mantenimiento del script. Los pasos 1-4 son secuenciales.

Paso	Nombre	Cuándo	Acciones
1	Actualizar datos	Siempre al inicio	manos_fuertes (13F trimestral) · gnews_queries (eliminar 0-resultados) · sec_cik
2	Auditoría keywords	Ruido >25% o falsos negativos	DRY_RUN=True · 720h · Revisar RUIDO y CAT2/3 · Ajustar · Revalidar
3	Activar ticker	Al añadir ticker nuevo	Copiar plantilla · Rellenar · Auditoría · Producción cuando ruido <20%
4	Pasar a producción	Con OK explícito del humano	DRY_RUN=False · 26h · GitHub · Verificar Telegram · Revisar primera ejecución

Criterios de calidad – producción lista

- CAT1 false positive rate: <2 por ejecución de 26h
- Ruido: absorbe >80% de noticias no relevantes
- Manos fuertes: lista blanca actualizada en los últimos 90 días
- gnews_queries: ninguna query con 0 resultados en 3 ejecuciones consecutivas
- Primera ejecución producción revisada manualmente por el humano

★★ Pegar este documento al inicio de cada sesión con la IA para activar el SPI. Actualizar la Sección 1 si el entorno cambia. Versión 4.0 — resultado de sesión de refinamiento colaborativo 19-mar-2026.

SPI v4.0 19-mar-2026