

Fotbal F-M – mobilní aplikace: deep linky a skupiny uživatelů

Zadání pro tým mobilní aplikace (.NET MAUI) · verze 1 · září 2026

Shrnutí

Web a API klubu nově umí:

1. **Skupiny uživatelů** (*audience categories*) – pojmenované skupiny, do kterých uživatel patří (N:M). Uživatel si je vidí a mění v aplikaci. Později podle nich budeme cílit push notifikace.
2. **Deep linky** `https://fotbal-fm.cz/a/<KÓD>` – odkaz, který po registraci nebo přihlášení přidá uživateli skupiny nastavené u odkazu. Odkazy vytváří klub ve Strapi a nově je umí vytvořit i uživatel v aplikaci („Pozvat přítele“).

Na straně aplikace je potřeba:

Oblast	Co udělat
Associated domains	Přidat <code>fotbal-fm.cz</code> a <code>www.fotbal-fm.cz</code> (Universal Links / App Links pro cestu <code>/a/*</code>). Soubory <code>.well-known</code> už web servíruje.
Zpracování odkazu	Rozšířit <code>HandleAppDeeplink</code> o <code>https://fotbal-fm.cz/a/<KÓD></code> a <code>fkfm://a/<KÓD></code> .
Odložený deep link	Android: <code>Play Install Referrer</code> . iOS: kontrola schránky při prvním spuštění. Obojí + ruční zadání kódu.
Registrace / přihlášení	Posílat volitelné pole <code>deepLinkCode</code> ; číst nová pole odpovědi <code>user.audienceCategories</code> a <code>deepLink</code> .
Nastavení	Obrazovka „Moje skupiny“ (výběr + uložení).
Pozvat přítele	Tlačítko, které zavolá <code>POST /deep-links</code> a otevře sdílení s vráceným <code>url</code> .
OneSignal (doporučení)	Po přihlášení <code>OneSignal.Login(<id uživatele>)</code> , při odhlášení <code>Logout()</code> .

Všechny změny API jsou **zpětně kompatibilní** – nová pole v odpovědích jen přibyla, nové parametry požadavků jsou volitelné. Stávající verze aplikace fungují dál.

API

Základní URL: `https://api.fotbal-fm.thedevs.cz/api/v1` (stejně jako dosud). Až se API přesune na `https://api.fotbal-fm.cz`, stačí přepnout `BaseUrl` v `ApiConfiguration.cs` – nespolehejte na přesměrování, .NET `HttpClient` při přesměrování na jiný host zahazuje hlavičku `Authorization`.
Swagger: `/docs`.

Autorizace: `Authorization: Bearer <jwt>` z přihlášení/registrace (beze změny).

Volitelná hlavička u všech nových volání: `X-App-Platform: ios` nebo `android` – používá se jen pro statistiku, kdo přišel přes který odkaz.

Skupiny uživatele

GET /audience-categories (bez přihlášení)

Skupiny, které si uživatel může sám zvolit, seřazené pro zobrazení.

```
{ "data": [
  { "documentId": "...", "slug": "rodice-u12", "name": "Rodiče U12", "description": "Rodiče hráčů U12", "sortOrder": 1, "selectable": true },
  { "documentId": "...", "slug": "fanousci", "name": "Fanoušci", "description": null, "sortOrder": 2, "selectable": true }
] }
```

GET /me/audience-categories (JWT)

Skupiny přihlášeného uživatele. Mohou obsahovat i skupiny se `selectable: false` – ty uživatel nemůže sám přidat (dostal je odkazem nebo od klubu), ale může je odebrat.

PUT /me/audience-categories (JWT)

Nahradí seznam skupin uživatele. Tělo = kompletní nový seznam slugů:

```
{ "audienceCategories": ["rodice-u12", "fanousci"] }
```

Odpověď 200 má stejný tvar jako GET. Chyby 400 s textem pro uživatele v `error`:

- neznámý slug – `{ "error": "Neznámá skupina: xyz" }`
- skupina, kterou nelze zvolit a uživatel ji nemá – `{ "error": "Skupinu nelze zvolit: partneri" }`

Pravidla pro obrazovku nastavení: zobrazit sjednocení `GET /audience-categories` a `GET /me/audience-categories`. Položky se `selectable: false` zobrazit jen tehdy, když je uživatel má, a dovolit je pouze odškrtnout. Po uložení poslat celý zaškrtnutý seznam.

Deep linky

GET /deep-links/{code} (bez přihlášení)

Ověří kód a vrátí, co odkaz přiděluje. Kód není citlivý na velikost písmen, pomlčky a mezery se ignorují (7k3m-9pq2 = 7K3M9PQ2).

```
{ "data": {
  "code": "7K3M9PQ2",
  "url": "https://fotbal-fm.cz/a/7K3M9PQ2",
  "name": "Rodiče U12 - podzim 2026",
  "active": true,
  "expiresAt": null,
  "audienceCategories": [ { "slug": "rodice-u12", "name": "Rodiče U12", ... } ]
} }
```

404 s důvodem: { "error": "Odkaz neexistuje.", "reason": "not_found" }; reason může být také inactive nebo expired. Text v error je určený k zobrazení uživateli.

POST /deep-links/{code}/claim (JWT)

Přidá skupiny z odkazu přihlášenému uživateli. Ostatní skupiny uživatele zůstávají. Volání je idempotentní: druhý claim stejného odkazu stejným uživatelem nic nemění (alreadyClaimed: true) – nevrací ani skupinu, kterou si uživatel mezitím sám odebral.

```
{ "data": {
  "code": "7K3M9PQ2",
  "claimed": true,
  "alreadyClaimed": false,
  "addedAudienceCategories": [ { "slug": "rodice-u12", "name": "Rodiče U12", ... } ],
  "audienceCategories": [ ... ]
} }
```

Chyby: 401 (chybí/expirovaný JWT), 404 (jako u GET, včetně reason), 429 (příliš mnoho pokusů – zobrazit „zkuste to později“).

POST /deep-links (JWT) – „Pozvat přítele“

Vytvoří odkaz vlastněný přihlášeným uživatelem. Tělo je volitelné:

```
{ "audienceCategories": ["rodice-u12"], "name": "Pozvánka pro Petra" }
```

- bez těla (nebo {}) = odkaz nese aktuální skupiny uživatele, které lze zvolit (selectable: true);
- audienceCategories = jiný výběr; povolené jsou jen skupiny se selectable: true, jinak 400;
- name je jen popis pro administraci (výchozí Pozvánka od <username>).

Odpověď má stejný tvar jako GET /deep-links/{code}. Opakované volání se stejným výběrem vrací **stejný** odkaz (nevzniká nový kód) – tlačítko lze klidně mačkat opakovaně. Sdílejte data.url. Limit 20 vytvoření za hodinu (429).

Registrace a přihlášení

POST /auth/register a POST /auth/login přijímají nové **volitelné** pole `deepLinkCode`:

```
{ "username": "jana", "email": "jana@example.com", "password": "...", "deepLinkCode": "7K3M9PQ2" }
```

Při úspěchu server kód uplatní sám (aplikace už nemusí volat `claim`). Odpověď je stejná jako dosud (`jwt`, `user` se všemi dosavadními poli) plus:

```
{
  "jwt": "...",
  "user": { "id": 40, "username": "jana", "email": "...", "confirmed": true,
    "createdAt": "...",
    "audienceCategories": [ { "slug": "rodice-u12", "name": "Rodiče U12",
      ... } ] },
  "deepLink": {
    "code": "7K3M9PQ2", "claimed": true, "alreadyClaimed": false,
    "addedAudienceCategories": [ ... ], "audienceCategories": [ ... ]
  }
}
```

Neplatný kód registraci ani přihlášení **nezablokuje**: přijde 200 a `deepLink.claimed: false` s `reason` (`not_found`, `inactive`, `expired`, `rate_limited`, `error`). Pole `deepLinkCode` smí být i `null` nebo prázdný řetězec – bere se jako „bez kódu“. `user.audienceCategories` přichází vždy, i bez kódu.

Deep link v aplikaci

Formát

- Webový odkaz: `https://fotbal-fm.cz/a/<KÓD>` (i `www.fotbal-fm.cz`). Kód: 4–16 znaků A–Z, 0–9; generované kódy mají 8 znaků a neobsahují I, L, O, U. Server toleruje malá písmena, pomlčky a mezery.
- Vlastní schéma: `fkfm://a/<KÓD>` – používá ho web jako tlačítko „Mám aplikaci – otevřít“ na iOS a Android intent (`intent://a/<KÓD>#Intent;scheme=fkfm;package=com.wantoo.fkfm;...`).
- Kód z URL: poslední segment cesty za `/a/`; před použitím `Trim().ToUpperInvariant()` a odstranit a mezery.

iOS – Universal Links

1. `Entitlements.plist` (i `Entitlements.Release.plist`): do `com.apple.developer.associated-domains` přidat `applinks:fotbal-fm.cz` a `applinks:www.fotbal-fm.cz`. Stávající `applinks:api.fotbal-fm.cz` a `webcredentials:api.fotbal-fm.cz` patří ke starému backendu, který se už nepoužívá – můžete je odstranit.

2. Soubor `https://fotbal-fm.cz/.well-known/apple-app-site-association` už web vrací (`application/json`), s `appIDs: ["9C729Z8P28.com.wantoo.fkfm"]` a `components: [{ "/": "/a/*" }]`. Apple CDN si ho stáhne při instalaci aplikace; ověřit lze na `https://app-site-association.cdn-apple.com/a/v1/fotbal-fm.cz`.
3. `AppDelegate.ContinueUserActivity` už volá `App.HandleAppDeeplink(uri)` – stačí v `HandleAppDeeplink` obsloužit `uri.Host = fotbal-fm.cz / www.fotbal-fm.cz` a cestu začínající `/a/`.
4. `AppDelegate.OpenUrl` obsluhuje schéma `fkfm://` – přidat větev pro `fkfm://a/<KÓD>` (`uri.Host == "a"`).
5. Volitelně: v `Info.plist` není nic potřeba měnit; Smart App Banner na landing stránce předává `app-argument = URL odkazu`, což opět dorazí přes `ContinueUserActivity`.

Android – App Links

1. `AndroidManifest.xml`: **nový, samostatný** `intent-filter` s `android:autoVerify="true"` pro `https` a hosty `fotbal-fm.cz` a `www.fotbal-fm.cz`, `android:pathPrefix="/a/"`. Samostatný proto, že ověření celého filtru selže, pokud kterýkoli host neověří. Stávající filtr pro `api.fotbal-fm.cz (/t/, /i/)` patří ke starému backendu a lze ho odstranit.
2. `https://fotbal-fm.cz/.well-known/assetlinks.json` web vrací s balíčkem `com.wantoo.fkfm` a oběma otisky certifikátů, které dnes uvádí `api.fotbal-fm.cz`. **Prosíme o kontrolu**, že jde o správné otisky (upload key + Play App Signing). Ověření: `adb shell pm get-app-links com.wantoo.fkfm`.
3. Schéma `fkfm://a/<KÓD>` pokrývá stávající `[IntentFilter(DataScheme = "fkfm")]` na `MainActivity`; `HandleIntent` → `HandleAppDeeplink` – doplnit větev pro host `a`.

Odložený deep link (aplikace nebyla nainstalovaná)

Landing stránka se zobrazí jen tomu, kdo aplikaci nemá. Kód musí přežít instalaci:

Android – Play Install Referrer. Landing stránka posílá na Google Play ...

`&referrer=deeplink%3D<KÓD>`. Při **prvním** spuštění po instalaci přečíst referrer přes Google Play Install Referrer Library (binding `InstallReferrerClient`): hodnota `installReferrer` je řetězec ve tvaru `deeplink=<KÓD>` (může obsahovat i další parametry oddělené `&`). Přečíst jednou, uložit příznak, spojení ukončit (`EndConnection`).

iOS – schránka. Landing stránka po klepnutí na „Stáhnout v App Store“ zkopíruje URL odkazu do schránky a teprve pak otevře App Store. Při **prvním** spuštění po instalaci:

1. `UIPasteboard.General.DetectPatterns(...ProbableWebUrl...)` – zjistí bez systémového dotazu, zda schránka pravděpodobně obsahuje URL;
2. jen pokud ano, přečíst `UIPasteboard.General.Url / .String` (systém jednou zobrazí dotaz „Povolit vložení...“);
3. pokud URL míří na `fotbal-fm.cz/a/<KÓD>`, vzít kód a schránku ponechat.

Kontrolu provádět jen při prvním spuštění (příznak v Preferences), aby se dotaz neopakoval.

Záložní cesty (obě platformy). Landing stránka uživateli říká: po instalaci klepněte na odkaz znovu (Universal/App Link) nebo zadejte kód v aplikaci. Proto:

- na registrační obrazovce ponechat pole pro kód pozvánky (stávající `InviteCode`),
- v nastavení přidat akci „Mám kód pozvánky“ → `POST /deep-links/{code}/claim`.

Stavový diagram v aplikaci

1. Kód dorazí (odkaz, referrer, schránka, ruční zadání) → normalizovat a uložit jako `pendingDeepLinkCode` (Preferences). Přepsat případný starší kód.
2. Je platný JWT? → `GET /deep-links/{code}` pro náhled skupin (volitelné) a `POST /deep-links/{code}/claim`. Výsledek zobrazit („Přidali jsme vás do skupin: ...“ nebo text z `error`). Pending kód smazat i při 404.
3. Není přihlášen (host nebo odhlášen) → kód nechat uložený a zobrazit lištu „Máte pozvánku do skupin ..., přihlaste se nebo se zaregistrujte“. Na `register/login` poslat `deepLinkCode`; z odpovědi přečíst `deepLink` a zobrazit výsledek; pending smazat.
4. `deepLink.claimed == false` → zobrazit zprávu podle `reason`; pending smazat (u `rate_limited` ponechat a zkusit později).
5. 429 → „zkuste to prosím později“; pending ponechat.

Stávající větev `fkfm://register?inviteCode=` (odhlásí uživatele a otevře registraci) pro nové odkazy **nepoužívat** – přihlášený uživatel se odhlašovat nemá.

Obrazovky

Moje skupiny (Nastavení, vedle „Notifikace“): seznam s checkboxy podle pravidel výše, tlačítko Uložit → `PUT /me/audience-categories`, potvrzení, chyba 400 zobrazit text z `error`.

Pozvat přítele (např. v Nastavení nebo na profilu): `POST /deep-links` bez těla → `Share.RequestAsync(url)` s krátkým textem. Případně volba skupin před sdílením (`audienceCategories` v těle). Po instalaci a registraci přítele se skupiny přidělí automaticky.

OneSignal (doporučení, mimo rozsah v1)

Aplikace OneSignal inicializuje, ale neříká mu, kdo je uživatel. Aby šlo později cílit notifikace podle skupin ze serveru bez synchronizace tagů v aplikaci, prosíme doplnit:

- po přihlášení/registraci: `OneSignal.Login(user.Id.ToString())`
- při odhlášení / smazání účtu: `OneSignal.Logout()`

Testování

- Testovací odkazy vytvoříme ve Strapi a pošleme (kód + URL). Na `GET /deep-links/{code}` si lze kdykoli ověřit, co odkaz přiděluje.

- Universal Links: po instalaci buildu s novými entitlements otevřít odkaz z Poznámek/Zpráv (ne z adresního řádku Safari – tam Apple aplikaci záměrně neotevře).
- App Links: `adb shell pm verify-app-links --re-verify com.wantoo.fkfm` a `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "https://fotbal-fm.cz/a/7K3M9PQ2"`.
- Install Referrer lze testovat přes interní testovací stopu Google Play, nebo lokálně: `adb shell am broadcast -a com.android.vending.INSTALL_REFERRER -n com.wantoo.fkfm/<receiver> --es referrer "deeplink=7K3M9PQ2"` (jen pokud používáte broadcast receiver; knihovna Install Referrer testovací stopu vyžaduje).
- Schránka na iOS: zkopírovat <https://fotbal-fm.cz/a/7K3M9PQ2>, smazat a nainstalovat aplikaci, spustit.

Dotazy a testovací účty: Jan Mikeš.