

Podatkovne strukture in algoritmi

Andrej Brodnik
UP FAMNIT

Slovar
rang in izbira

Rang in izbira

Operacije nad slovarjem (izbor):

dodajanje: $\text{Insert}(S, x)$ – v S dodamo nov element x .

izločanje: $\text{Delete}(S, x) \rightarrow y$ – iz S izločimo element x .
Rezultat y je lahko Boolova vrednost `true` ali `false`, ki sporoči ali je bil element uspešno izločen ali ne, ali pa operacija ničesar ne vrne.

najdi: $\text{Find}(S, x) \rightarrow y$ – v S poiščemo element y , ki je najboljši približek elementu x .

Rang in izbira

Operacije nad slovarjem (izbor):

dodajanje: $\text{Insert}(S, x)$ – v S dodamo nov element x .

izločanje: $\text{Delete}(S, x) \rightarrow y$ – iz S izločimo element x .
Rezultat y je lahko Boolova vrednost `true` ali `false`, ki sporoči ali je bil element uspešno izločen ali ne, ali pa operacija ničesar ne vrne.

najdi: $\text{Find}(S, x) \rightarrow y$ – v S poiščemo element y , ki je najboljši približek elementu x .

Novi operaciji (štejemo od 1 do n):

rang: $\text{Rank}(S, x) \rightarrow i$ – kateri element po vrsti je v S je x .

izbira: $\text{Select}(S, i)$ – poiščemo v S i -ti element po velikosti;

rang': $\text{Rank}(S, \&x) \rightarrow i$ – v S smo našli element x in imamo referenco nanj ter se sprašujemo, kateri element po vrsti je v S .

Izpeljanke

Z uporabo na novo definiranih operacij lahko implementiramo nekatere prejšnje operacije:

- ▶ $\text{Min}(S) \equiv \text{Select}(S, 1)$
- ▶ $\text{DelMin}(S) \equiv \text{Delete}(S, \text{Select}(S, 1))$
- ▶ $\text{Left}(S, x) \equiv \text{Select}(S, \text{Rank}(S, x)-1)$
- ▶ $\text{Right}(S, x) \equiv \text{Select}(S, \text{Rank}(S, x)+1)$

Izpeljanke

Z uporabo na novo definiranih operacij lahko implementiramo nekatere prejšnje operacije:

- ▶ $\text{Min}(S) \equiv \text{Select}(S, 1)$
- ▶ $\text{DelMin}(S) \equiv \text{Delete}(S, \text{Select}(S, 1))$
- ▶ $\text{Left}(S, x) \equiv \text{Select}(S, \text{Rank}(S, x)-1)$
- ▶ $\text{Right}(S, x) \equiv \text{Select}(S, \text{Rank}(S, x)+1)$

Opazimo:

- ▶ Če nove operacije uspemo realizirati v času $o(\log n)$, potem bomo tudi stare operacije lahko realizirali v tem času.
- ▶ Torej?
- ▶ Kako implementirati novi operaciji?

Očitna (trivialna): *Imamo polje urejenih elementov iz S .*

- ▶ Select sta preprosti – odgovori hitri: $O(1)$;
- ▶ Find opravimo z razpolavljanjem – odgovor v $O(\log n)$;
- ▶ Rank enak pristop – odgovor v $O(\log n)$; $O(1)$;
- ▶ Insert in Delete (lahko) zahtevata premik vseh elementov v polju – **popravljanji počasni** $O(n)$.

Kaj pa drevo?

Lastnosti – *invariance*

Za vsako poddrevo (tudi za celotno drevo) uravnoveženega dvojiškega drevesa velja:

- ▶ v korenu poddrevesa r je shranjen ključ k in nekaj podatkov za uravnovežanje;
- ▶ elementi v levem poddrevesu L so manjši od korena;
- ▶ elementi v desnem poddrevesu R so večji od korena.

Dodajmo še eno informacijo v koren poddrevesa:

- ▶ število elementov v poddrevesu c

Kako pa je pri B drevesih?

Kje je informacija o številu elementov c .

Lokalna opažanja

- ▶ $r.c = L.c + R.c + 1$
- ▶ koren je $L.c+1$ -vi element v poddrevesu
- ▶ najmanjši element v desnem poddrevesu je $(L.c+2)$ -gi element v poddrevesu

Rang

```
int Size(Tree t) {  
    if t == null return 0  
    else return t.c  
}  
int Rank(int x) {  
    int rangKorena= Size(L) + 1;  
    if x < k return L.Rank(x)  
    else if x == k return rangKorena  
    else return rangKorena + R.Rank(x)  
}
```

► čas: $O(h) = O(\log n)$ – **super**

► prostor: $O(n)$ – **super**

Kaj pa če bi v vozlišču hranili preprosto podatek rangKorena?

Izbira

```
Node Select(int i) {  
    int rangKorena= Size(L) + 1;  
    if i < rangKorena return L.Select(i)  
    if i == rangKorena return this  
    else return R.Select(i-rangKorena)  
}
```

- ▶ čas: $O(h) = O(\log n)$ – **super**
- ▶ prostor: $O(n)$ – **super**

Vstavljanje in izločanje

- ▶ dovolj, da ohranjamo lastnosti s prosojnice 7
- ▶ če vstavimo nov element (novo vozlišče) v , je število elementov v njegovem poddrevesu $v.c = 1$
- ▶ enojno in dvojno vrtenje (tako AVL kot RB drevesa)
- ▶ razcep in zlivanje pri B drevesih

Zahtevnost

mera/operacija	zahtevnost
dodajanje	$O(\log n)$
izločanje	$O(\log n)$
rank	$O(\log n)$
izbira	$O(\log n)$
iskanje	$O(\log n)$
najmanjši	$O(\log n)$
odreži	$O(\log n)$
spreminjanje	$O(\log n)$
levi sosed	$O(\log n)$
desni sosed	$O(\log n)$
velikost	$O(n)$

Komentarji:

- ▶ Vse operacije slovarja in vrste s prednostjo lahko izvedemo v času $O \log n$.
- ▶ Lahko naredimo hitreje?
- ▶ Kaj pa če bi v vozlišču hranili podatek rangKorena?