

CZYTELNIK:

Field	Type	Null	Default	Extra	KEY
idc	int(10) unsigned	NO	NULL	auto_increment	PRI
imie	varchar (30)	NO	NULL		
nazwisko	varchar (50)	NO	NULL		
adres	varchar (200)	NO	NULL		
telefon	varchar (20)	YES	NULL		
email	varchar (30)	YES	NULL		

DZIEŁO:

Field	Type	Null	Default	Extra	KEY
Idd	int(10) unsigned	NO	NULL	auto_increment	PRI
tytuł	varchar (100)	NO	NULL		
autor	varchar (100)	YES	NULL		
kategoria	varchar (30)	YES	NULL		
rokpowstania	int (4)	YES	NULL		

EGZEMPLARZ:

Field	Type	Null	Default	Extra	KEY
ide	int(10) unsigned	NO	NULL	auto_increment	PRI
d_id	int(10) unsigned	YES	NULL		MUL
wydawnictwo	varchar (50)	YES	NULL		
rokwydania	Int (4)	YES	NULL		

REZERWACJA:

Field	Type	Null	Default	Extra	KEY
idr	int(10) unsigned	NO	NULL	auto_increment	PRI
c_id	int(10) unsigned	YES	NULL		MUL
e_id	int(10) unsigned	YES	NULL		MUL
datazamow	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP		
datawypoz	timestamp	YES	NULL		
datazwrot	timestamp	YES	NULL		