

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
			Requisito 1: /api/v1/kits/id/products				
1	Adicionar produtos existentes a um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 1 } ] }	200 OK	200 OK	APROVADO	
2	Adicionar requisição Post para "Atualizar" a quantidade de um item do KIT.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=9 "quantity atual é 1" { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 2 } ] }	200 OK	200 OK	APROVADO	
3	Adicionar 29 produtos distintos a um kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=9 { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 1 }, {"id": 2, "quantity": 1 } ] }	200 OK "quantity atualizado para "	200 OK	APROVADO	
4	Adicionar 30 produtos distintos a um kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=9 { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 1 }, {"id": 2, "quantity": 1 } ] }	200 OK "quantity atualizado para 34"	200 OK	APROVADO	
5	Adicionar 31 produtos distintos a um kit.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=9 { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 1 }, {"id": 2, "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	400 Bad Request	APROVADO	

6	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 "quantity atual é 1" { "productsList": [ {"id": 1, "quantity": 69 } ] }	400 Bad Request	400 Bad Request	APROVADO	
7	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String,com LETRAS LATINAS	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [ {"id": "Abacaxi", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-65">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-65</a>
8	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String, com caracteres especiais	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ {"id": "@@%\$%", "quantity": 1 } ] }				<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-66">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-66</a>
9	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String, com Números Negativos	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ {"id": -1, "quantity": 2 } ] }	400 Bad Request 400 Bad Request	500 Internal Server Error 200 OK	Reprovado Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-68">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-68</a>
10	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String. Sem passar o Parâmetro BODY	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7	400 Bad Request	200 OK	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-71">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-71</a>
11	Adicionar requisição Post com o parametro ID como String, como o Campo Vazio	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id=7 { "productsList": [ {"id": " ", "quantity": 2 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-69">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-69</a>

12	Adicionar requisição Post com o parametro <b>ID</b> como <b>String 0</b>	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ { "id": 0, "quantity": 2 } ] }	<b>400 Bad Request</b>	200 OK	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-70">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-70</a>
13	Adicionar requisição Post sem o parametro <b>ID</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ { "quantity": 2 } ] }	<b>400 Bad Request</b>	200 OK	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-71">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-71</a>
14	Adicionar requisição Post sem o parametro <b>"productsList"</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID	Path params: id= 7 { "quantity": 2 "productsList": {} }	<b>400 Bad Request</b>	200 OK	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-72">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-72</a>
15	Adicionar requisição Post com <b>"productsList"</b> com <b>objetos</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID	Path params: id= 7 { "productsList": {} }	<b>400 Bad Request</b>	500 Internal Server Error	Reprovado	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-73">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-73</a>
TESTES COM QUANTITY							
1	Adicionar requisição Post com o parametro Quantity como String, com <b>numeros negativos</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": -1 } ] }	<b>400 Bad Request</b>	200 OK	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-67">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-67</a>
		1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "Laranja" } ] }	<b>400 Bad Request</b>	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-74">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-74</a>
2	Adicionar requisição Post com o parametro Quantity com <b>LETRAS</b>						
3	Adicionar requisição Post com o parametro Quantity com <b>Caracteres especiais</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	Path params: id= 7 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "@#\$" } ] }	<b>400 Bad Request</b>	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-75">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-75</a>

4	Adicionar requisição Post com o parametro Quantity com o campo <b>vazio</b>	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "" } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-76">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-76</a>
5	Adicionar requisição Post com o parametro Quantity com o <b>ZERO</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-77">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-77</a>
TESTE DA URL							
1	Adicionar requisição Post com a URL <b>inexistente</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
2	Adicionar requisição Post com a URL <b>com letras latinas</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	404 Not Found	500 Internal Server Error	REPROVADO	
3	Adicionar requisição Post com a URL <b>com caracteres especiais @#%\$</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-78">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-78</a>
4	Adicionar requisição Post com a URL <b>campo {ID} vazio</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	
5	Adicionar requisição Post com a URL <b>com número</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
Requisito 2-POST /order-and-go/v1/delivery							
Testes para "deliveryTime"							
1	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": 8, "deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK	APROVADO	
2	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": , "deliveryTime 7,	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 7, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	"isItPossibleToDeliver": false, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-79">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-79</a>

3	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": deliveryTime 9,	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 9, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver" : true "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
4	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": deliveryTime 21,	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
5	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": deliveryTime 22,	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
6	Adicionar uma requisição POST com os seguintes, para validar "hostDeliveryCost": deliveryTime 23,	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 23, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver" :TALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-80
7	Adicionar uma requisição POST sem o deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "productsCount": 1, "productsWeight": 2.9 }	"isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	
	Adicionar uma requisição POST ,com String no deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": " " "productsCount": 10, "productsWeight": 11 }	"isItPossibleToDeliver" :TALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-86
9	Adicionar uma requisição POST com caracteres especiais @\$%^& no deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": "@\$%^& ", "productsCount": 3, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :TALSE, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-89
	Adicionar uma requisição POST com letras latinas no deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": " Laranja ", "productsCount": 3, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :TALSE, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-92
11	Adicionar uma requisição POST com campo vazio em deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": " " "productsCount": 1, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-95
	Adicionar uma requisição POST , produtos por pedido 9."deliveryTime	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-100
Testes para 'productsCount'							

1	Adicionar uma requisição POST <b>productsCount -1.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": "1", "productsWeight": 2 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-81">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-81</a>
2	Adicionar uma requisição POST <b>productsCount 0.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 1 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-82">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-82</a>
3	Adicionar uma requisição POST <b>productsCount 1</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	400 Bad Request  "isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-83">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-83</a>
4	Adicionar uma requisição POST <b>.sem o productsCount</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsWeight": 3.1 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-86">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-86</a>
5	Adicionar uma requisição POST: <b>Com String no productsCount</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": " ", "productsWeight": 11 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-90">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-90</a>
6	Adicionar uma requisição POST: <b>com caracteres especiais @,%&amp; no productsCount</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": "@,%& ", "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-93">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-93</a>
7	Adicionar uma requisição POST: <b>com letras latinas no productsCount</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": "Laranja", "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-96">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-96</a>
8	Adicionar uma requisição POST: <b>com campo vazio em productsCount</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": " ", "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-101">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-101</a>
9	Adicionar uma requisição POST no <b>productsCount 10.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 10, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
10	Adicionar uma requisição POST no <b>productsCount 11.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 11, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" :true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	

11	Adicionar uma requisição POST no <b>productsCount 14.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 14, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
12	Adicionar uma requisição POST no <b>productsCount 15.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
13	Adicionar uma requisição POST no <b>productsCount, 16.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 16, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : false "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 5"	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-98">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-98</a>
14	Adicionar uma requisição POST <b>productsCount 11.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 11, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
15	Adicionar uma requisição POST <b>productsCount 14.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 14, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
16	Adicionar uma requisição POST <b>.com productsCount 15.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 5"	APROVADO	
17	Adicionar uma requisição POST com <b>productsCount 16.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 16, "productsWeight": 6 }	"isItPossibleToDeliver" : false "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 5"	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-98">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-98</a>
Testes para "productsWeight"							
	Adicionar uma requisição POST, <b>productsWeight -1.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": -1 }	"isItPossibleToDeliver" : FALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 3, ""clientDeliveryCost"" : 0"	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-84">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-84</a>
1	Adicionar uma requisição POST, <b>productsWeight 0.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 0 }	400 Bad Request	"200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 3, ""clientDeliveryCost"" : 0"	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-85">https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-85</a>
2	Adicionar uma requisição POST, <b>productsWeight 1 .</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 1 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 3, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
3	Adicionar uma requisição POST, <b>productsWeight 2.9.</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2.9 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK true, ""hostDeliveryCost"" : 3, ""clientDeliveryCost"" : 0"	APROVADO	
4							

5	Adicionar uma requisição POST, <b>productsWeight 3</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 3 }	"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
6	Adicionar uma requisição POST <b>sem o productsWeight</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9 }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-87
7	Adicionar uma requisição POST <b>sem o BODY</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.				REPROVADO	
8	Adicionar uma requisição POST com <b>String no productsWeight</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 3, "productsWeight": "" }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": :TALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-88
9	Adicionar uma requisição POST com caracteres especiais <b>@\$%^ &amp; no productsWeight</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 3, "productsWeight": "@\$%^&" }	200 OK "isItPossibleToDeliver": :TALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-91
10	Adicionar uma requisição POST com <b>letras latinas no productsWeight</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": "Laranja" }	200 OK "isItPossibleToDeliver": :TALSE, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-94
12	Adicionar uma requisição POST com <b>campo vazio em productsWeight</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 3, "productsWeight": "" }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 3, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-97
13	Adicionar uma requisição POST com <b>campo vazio em productsWeight, productsCount, deliveryTime</b>	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": "", "productsCount": "", "productsWeight": "" }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-102
14	Adicionar uma requisição POST, para validar <b>productsWeight 3.1</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 3.1 }	400 Bad Request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	https://janainamariavicentin.atlassian.net/browse/BUG-103
15	Adicionar uma requisição POST <b>productsWeight 3.2</b> .	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 3.2 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	



16	Adicionar uma requisição POST productsWeight 5.9.	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 5.9 }	"deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 5.9	<pre>"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	<pre>"200 OK ""isItPossibleToDeliver"" : true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"</pre>	APROVADO		
17	Adicionar uma requisição POST, productsWeight 6.	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6 }	"deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6	<pre>"isItPossibleToDeliver" : true, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	<pre>"200 OK ""isItPossibleToDeliver"" : true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"</pre>	APROVADO		
18	Adicionar uma requisição POST , productsWeight 6.1.	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6 }	"deliveryTime": 8, "productsCount": 15, "productsWeight": 6	<pre>"isItPossibleToDeliver" : false, "hostDeliveryCost": 5, "clientDeliveryCost": 0</pre>	<pre>"200 OK ""isItPossibleToDeliver"" : true, ""hostDeliveryCost"" : 5, ""clientDeliveryCost"" : 0"</pre>	APROVADO		
19	Adicionar uma requisição POST com 0 no productsCount e no productsWeight 0.	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery.	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 0 }	"deliveryTime": 8, "productsCount": 0, "productsWeight": 0	400 Bad Request	<pre>"200 OK ""isItPossibleToDeliver"" : true, ""hostDeliveryCost"" : 3, ""clientDeliveryCost"" : 0"</pre>	REPROVADO	<a href="https://janainamariavicentin.allassian.net/browse/BUG-99">https://janainamariavicentin.allassian.net/browse/BUG-99</a>	