

```
[ec2-user@ip-172-31-10-48 ~]$ nslookup guvi.in
Server:      172.31.0.2
Address:     172.31.0.2#53
```

Non-authoritative answer:

```
Name:   guvi.in
Address: 104.26.4.88
Name:   guvi.in
Address: 104.26.5.88
Name:   guvi.in
Address: 172.67.70.207
Name:   guvi.in
Address: 2606:4700:20::681a:458
Name:   guvi.in
Address: 2606:4700:20::ac43:46cf
Name:   guvi.in
Address: 2606:4700:20::681a:558
```

```
[ec2-user@ip-172-31-10-48 ~]$
```

i-07b06f9dde8608685 (Linux-Instance)

PublicIPs: 15.207.98.147 PrivateIPs: 172.31.10.48

```
top - 00:45:25 up 6 min, 1 user, load average: 0.03, 0.03, 0.00
Tasks: 100 total, 1 running, 99 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 96.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 3.5 st
MiB Mem : 949.4 total, 602.7 free, 110.3 used, 236.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 701.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	106648	17108	10732	S	0.0	1.8	0:00.68	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
7	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0-events
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.11	kworker/u30:0-events_unbound
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.03	rcu_preempt

i-07b06f9dde8608685 (Linux-Instance)

PublicIPs: 15.207.98.147 PrivateIPs: 172.31.10.48