

```
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assessment$ ^[[200~curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://www.guvi.in~
curl: command not found
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assessment$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://www.guvi.in
200ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assessment$ █
```

```
ubuntu@ip-172-31-13-62:~$ mkdir assesment
ubuntu@ip-172-31-13-62:~$ cd assesment/
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$ vi text.txt
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$ sed '5,$ {/welcome/ s/give/learning/g}' input.txt > temp.txt && mv temp.txt text.txt
sed: can't read input.txt: No such file or directory
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$ sed '5,$ {/welcome/ s/give/learning/g}' text.txt > temp.txt && mv temp.txt text.txt
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$ ls
text.txt
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$ cat text.txt
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Please welcome and learning your best
This line says welcome
We will give
welcome to learning and learn
ubuntu@ip-172-31-13-62:~/assesment$
```