

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: USUARIOS

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id	INT	SÍ	NO	SÍ	NO	Identificador único autoincremental del usuario
correo	VARCHAR(150)	NO	NO	SÍ	NO	Correo electrónico único (credencial de acceso)
password_hash	VARCHAR(64)	NO	NO	NO	NO	Hash criptográfico SHA-256 de la contraseña
password_salt	VARCHAR(32)	NO	NO	NO	NO	Salt aleatorio único generado por usuario
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado de la cuenta ('activo', 'inactivo')

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'usuarios' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: PERFILES

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id_usuario	INT	SÍ	SÍ	SÍ	NO	PK y FK hacia usuarios.id (Relación 1:1)
nombres	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	Nombres del usuario
apellidos	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	Apellidos del usuario
documento	VARCHAR(20)	NO	NO	SÍ	NO	Cédula o documento de identidad único
telefono	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	SÍ	Número de contacto telefónico
direccion	VARCHAR(200)	NO	NO	NO	SÍ	Dirección física de residencia
foto	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	SÍ	Ruta de fotografía de perfil

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'perfiles' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: PROPIEDADES

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id	INT	SÍ	NO	SÍ	NO	Identificador único del inmueble
titulo	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	NO	Título comercial de la publicación
descripcion	TEXT	NO	NO	NO	SÍ	Descripción detallada del inmueble
direccion	VARCHAR(200)	NO	NO	NO	NO	Ubicación física del inmueble
precio	DECIMAL(12,2)	NO	NO	NO	NO	Precio de venta o canon de arriendo
matricula_inmobiliaria	VARCHAR(50)	NO	NO	SÍ	NO	Número de matrícula inmobiliaria único
id_ciudad	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia ciudades.id
id_tipo	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia tipos_propiedades.id
id_agente	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia usuarios.id (agente propietario)
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado ('disponible','vendido','arrendado','inactivo
fecha_creacion	TIMESTAMP	NO	NO	NO	NO	Fecha y hora de registro en el sistema

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'propiedades' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: CITAS

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id	INT	SÍ	NO	SÍ	NO	Identificador de la cita
id_propiedad	INT	NO	SÍ	COMP	NO	FK hacia propiedades.id
id_cliente	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia usuarios.id (cliente solicitante)
fecha_hora	DATETIME	NO	NO	COMP	NO	Fecha y hora agendada (UNIQUE con id_propiedad)
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado ('pendiente','aceptada','cancelada')
notas	TEXT	NO	NO	NO	SÍ	Observaciones del cliente o agente

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'citas' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: SOLICITUDES

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id	INT	SÍ	NO	SÍ	NO	Identificador único del trámite
id_propiedad	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia propiedades.id
id_cliente	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia usuarios.id (cliente radicador)
tipo_solicitud	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Tipo de trámite ('compra', 'arriendo')
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado ('pendiente','aprobada','rechazada')
fecha_solicitud	TIMESTAMP	NO	NO	NO	NO	Fecha de radicación del trámite

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'solicitudes' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).

DICCIONARIO DE DATOS · TABLA: DOCUMENTOS_SOLICITUDES

Estructura de campos, tipos, restricciones y propósito funcional

Campo	Tipo	PK	FK	UNQ	NULL	Descripción
id	INT	SÍ	NO	SÍ	NO	Identificador único del documento
id_solicitud	INT	NO	SÍ	NO	NO	FK hacia solicitudes.id (Relación 1:N)
nombre_archivo	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	NO	Nombre original del archivo radicado
ruta_archivo	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	NO	Ruta de almacenamiento en servidor/URL
tipo_documento	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	Tipo ('identificacion','ingresos','contrato','otro')

Reglas de Integridad y Restricciones Aplicadas:

- ? Tabla 'documentos_solicitudes' implementada bajo el motor InnoDB en MySQL.
- ? Integridad de dominio garantizada mediante tipos de datos primitivos y longitud controlada.
- ? Llaves foráneas con índices automáticos B-Tree para optimización de consultas INNER JOIN.
- ? Sin redundancia ni atributos calculados almacenados (cumplimiento 3FN).