

MODELO RELACIONAL (ESQUEMA DE TABLAS)

Especificación física de tablas, claves primarias, foráneas y restricciones UNIQUE

El esquema relacional implementado en MySQL 8.0 se compone de 14 tablas normalizadas en 3FN:

1. roles (
id INT AUTO_INCREMENT [PK],
nombre VARCHAR(50) NOT NULL [UNIQUE]
)
2. ciudades (
id INT AUTO_INCREMENT [PK],
nombre VARCHAR(100) NOT NULL [UNIQUE]
)
3. tipos_propiedades (
id INT AUTO_INCREMENT [PK],
nombre VARCHAR(50) NOT NULL [UNIQUE]
)
4. características (
id INT AUTO_INCREMENT [PK],
nombre VARCHAR(100) NOT NULL [UNIQUE]
)
5. usuarios (
id INT AUTO_INCREMENT [PK],
correo VARCHAR(150) NOT NULL [UNIQUE],
password_hash VARCHAR(64) NOT NULL,
password_salt VARCHAR(32) NOT NULL,
estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'activo'
)
6. perfiles [Relación 1:1 con usuarios] (
id_usuario INT [PK, FK -> usuarios.id ON DELETE CASCADE],
nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
documento VARCHAR(20) NOT NULL [UNIQUE],
telefono VARCHAR(20),
direccion VARCHAR(200),
foto VARCHAR(255)
)
7. usuarios_rols [Relación N:M entre usuarios y roles] (
id_usuario INT [PK, FK -> usuarios.id ON DELETE CASCADE],
id_rol INT [PK, FK -> roles.id ON DELETE CASCADE]
)

MODELO RELACIONAL (PARTE 2)

Tablas de catálogo inmobiliario, transacciones y auditoría
