Geodezja wyższa – ćwiczenie 5

Jan Żmuda 311640

8 stycznia 2022

W zadaniu 5 mieliśmy za zadanie wykonać transformacje punktów z elipsoidy grs 80 na elipsoidę Krasowskiego

Wykorzystaliśmy do tego 2 algorytmy:

Algorytm Hirvonen, który służy do transformacji współrzędnych xyz na współrzędne geodezyjne fi, lambda, h.

I transformację Bursa-Wolf, która...

Współrzędne grs80			Współrzędne Krasowskiego		
fi	lambda	h	fi	lambda	h
50° 15' 0.0''	20° 45' 0.0"	100	50° 15' 1.05932''	20° 45' 6.23852''	67.643
50° 00' 0.0''	20° 45' 0.0"	100	50° 00' 1.06936''	20° 45' 6.20327''	67.512
50° 15' 0.0''	21° 15' 0.0"	100	50° 15' 1.03017''	21° 15' 6.22998''	68.475
50° 00' 0.0''	21° 15' 0.0"	100	50° 00' 1.04034''	21° 15' 6.19483''	68.347
50° 07' 30.0''	21° 00' 0.0"	100	50° 07' 31.04982''	21° 00' 6.21666''	67.995
50° 07' 30.97361''	21° 00' 2.34392''	100	50° 07' 32.02337''	21° 00' 8.56062''	67.996

Wnioski:

 - Współrzędne geodezyjne elipsoidy grs 80 i elipsoidy Krasowskiego w podanym przykładzie różnią się o około 6 sekund dla wartości lambda i około 1 sekundy dla wartości fi, natomiast wartość h zdecydowanie różni się między tymi dwiema elipsoidami. Różnica ta wynosi około 33 m