ARCHITECTURE DISTRIBUÉE / TP2

# API REST distribuée avec Java

Tests des API et déploiement Docker

### Services et déploiement

ServiceEtudiants gère les étudiants sur le port 8081. ServiceCours gère les cours sur le port 8082. Pour enrichir un cours, ServiceCours récupère le nom de l'étudiant par appel HTTP. Dans Compose, l'adresse interne est `http://etudiants:8081/etudiants`.

### Résultats de la partie D

Les 22 vérifications Newman ont réussi sur les conteneurs. La création d'un étudiant renvoie **201**, les lectures et la création d'un cours renvoient **200**, et la suppression renvoie **204**. L'étudiant supprimé renvoie **404 Not Found**. Après suppression ou arrêt du service étudiant, le cours reste accessible et **etudiantNom** vaut **INCONNU**.

### Reproduction

Exécuter `mvn clean package` dans chaque service, puis `docker compose up --build` à la racine. Les captures proviennent de l'exécution Docker sur les ports hôtes temporaires 18381 et 18382.

### GET /etudiants · 200 OK

Pretty-print


```
[{"id":1,"nom":"Sara","email":"sara@u.com"}]
```


### GET /cours · 200 OK

Pretty-print


```
[{"id":1,"titre":"Prog 3","etudiantId":1}]
```


### GET /cours/enrichis · 200 OK

Pretty-print


```
[{"id":1,"titre":"Prog 3","etudiantNom":"Sara"}]
```