


```
comp3301 branch:
00000000 41 6e 64 20 6e 6f 77 20 73 65 63 74 20 30 20 69 |And now sect 0 i|
00000010 73 20 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 20 69 6e 20 74 |s different in t|
00000020 68 65 20 33 33 30 31 20 62 72 61 6e 63 68 21 0a |he 3301 branch!|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000200

Standard Error:
=====

Exit Value:
=====
0

Standard Error:
=====
> fvdctl: fork fvd0 comp3301: No such file or directory

Exit Value:
=====
| 1
```

根据你提供的图像和问题描述，似乎在做3.1题时，尝试执行某些操作时遇到了文件缺失或错误。报错提示“没有这样的文件或目录”通常意味着程序试图访问一个不存在的文件，可能是由于路径配置不正确或者文件未正确生成。

从图像中可以看到，错误出现在尝试使用 `fvdctl` 工具时，系统找不到所需的文件。

解决这个问题的几个步骤可以是：

- 1. 确认路径正确：** 确保你在命令中使用的路径正确，并且该路径下的文件已经存在。例如，图像中的错误提示“`fvdctl: fork fvd0 comp3301: No such file or directory`”表明 `comp3301` 文件不存在或路径有误。
- 2. 检查分支名和文件是否正确生成：**
 - 确保在执行 `fork` 操作前，所操作的分支（如 `comp3301`）已经正确创建。
 - 确保 `.fvd` 文件和 `.fvd.ref` 文件存在，并且路径配置正确。
- 3. 验证文件系统状态：**
 - 使用 `fvdtool info` 或 `fvdctl info` 检查当前虚拟磁盘的信息，确保虚拟磁盘文件已经正确挂载。
 - 如果文件丢失，检查你的虚拟磁盘（FVD）创建和挂载过程是否完整。
- 4. 文件权限问题：**

- 确保你的程序有访问这些文件的权限，特别是 `.fvd` 和 `.fvd.ref` 文件。你可以使用 `ls -l` 命令检查文件权限。

5. 尝试重新生成或修复缺失的文件：

- 如果 `comp3301` 文件丢失，可以尝试重新创建或恢复该文件。

从代码和你提供的描述来看，问题可能出现在以下几个方面，导致无法成功进行 3.1 的测试：

1. 分支创建 (Fork) 操作未正确实现：

在 `fvd_fork` 操作中，需要确保新分支正确创建并且继承了父分支的数据结构。代码中有执行分支创建的操作，但如果在处理过程中遇到某些错误（如找不到空闲记录、空间不足等），可能导致分支没有成功创建，进而影响测试的执行。

```
case FVDIOC_FORK:
{
    struct fvd_fork *ff = (struct fvd_fork *)data; // 获取传入的数据，指向分支创建操作的数据结构

    struct fvd_brch_desc new_branch; // 新分支的描述符
    uint32_t new_branch_rec; // 新分支的记录号
    uint32_t i; // 循环索引，用于遍历块映射记录或其他需要遍历的数组
    uint32_t bmrec, idx; // bmrec 用于存储块映射记录的索引，idx 用于记录某个特定块映射记录中的条目索引

    uint32_t *table; // 一个指向 uint32_t 类型数组的指针，用于存储块映射记录的数据
    uint32_t *tab; // 临时指针，用于在分配内存时保存块映射数据的副本
    uint8_t refval; // 引用计数值，用于存储某个数据记录的引用计数
    off_t offset; // 偏移量，表示文件中某个位置的字节偏移，通常用于读取或写入数据
    int error2; // 用于存储操作的错误码，检测错误并做相应的处理

    uint32_t parent_bmap; // 父分支的块映射记录
    struct fvd_root_block *root_be; // 用于根块的操作，最终会写入磁盘

    /* validate new branch name */
    if (ff->ff_name[0] == '\0') { // 检查分支名称是否为空
        error = EEXIST; // 如果为空，返回错误：分支名称已存在
        break;
    }

    /* validate branch name length */
```



```

    if (error != 0)
        break; // 如果分配记录时出错，退出

    /* check if allocated record is within file bounds */
    if (new_branch_rec >= sc->sc_root.fr_nrecs) { // 检查新分支记录是否在文件范围内
        error = ENOSPC; // 如果超出文件范围，返回没有空间的错误
        break;
    }

    /* copy current branch to new branch */
    memcpy(&new_branch, &sc->sc_branch, sizeof(new_branch)); // 复制当前分支的信息
到新分支
    new_branch.fb_magic = htobe32(FVD_BRCH_MAGIC); // 设置分支魔数，确保数据正确性
    uint32_t parent_rec = sc->sc_root.fr_brchs[sc->sc_branch_id]; // 获取父分支的
记录号
    new_branch.fb_parent = htobe32(parent_rec); // 将父分支记录号转换为大端格式
    strncpy(new_branch.fb_name, ff->ff_name, sizeof(new_branch.fb_name)); // 设置
新分支名称

    /* set creation time */
    struct timeval tv;
    microtime(&tv); // 获取当前时间
    new_branch.fb_ctime = htobe64(tv.tv_sec); // 设置分支创建时间

    /* allocate and copy block map for child branch */
    uint32_t nrecs_bmap = (sc->sc_root.fr_nsects + FVD_BMAP_ENTRIES - 1) /
FVD_BMAP_ENTRIES; // 计算新分支需要的块映射记录数
    uint32_t first_bmap; // 记录分配的第一个块映射
    error = fvd_alloc_consecutive(sc, nrecs_bmap, &first_bmap); // 为新分支分配连续
的块映射
    if (error != 0)
        break; // 如果分配块映射时出错，退出

    /* set refcount to 1 for each new block map record */
    for (uint32_t r = 0; r < nrecs_bmap; r++) { // 为每个块映射设置引用计数为 1
        error = fvd_ref_write(sc, first_bmap + r, 1);
        if (error != 0)
            break; // 如果设置引用计数时出错，退出
    }

```



```

    }
    if (error != 0)
        break;

    /* copy parent's block map to child's new block map */
    parent_bmap = sc->sc_branch.fb_blkmap; // 获取父分支的块映射
    tab = malloc(FVD_SECTOR_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK); // 为临时缓冲区分配内存
    for (uint32_t r = 0; r < nrecs_bmap; r++) { // 将父分支的块映射复制到新分支的块映
射
        off_t off_parent = (off_t)(parent_bmap + r) * FVD_SECTOR_SIZE;
        off_t off_child = (off_t)(first_bmap + r) * FVD_SECTOR_SIZE;

        // 读取父分支的块映射记录
        error = vn_rdwr(UIO_READ, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)tab,
            FVD_SECTOR_SIZE, off_parent, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
            sc->sc_ucred, NULL, curproc);
        if (error != 0)
            break;

        // 写入新分支的块映射记录
        error = vn_rdwr(UIO_WRITE, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)tab,
            FVD_SECTOR_SIZE, off_child, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
            sc->sc_ucred, NULL, curproc);
        if (error != 0)
            break;
    }
    free(tab, M_TEMP, FVD_SECTOR_SIZE); // 释放临时缓冲区
    if (error != 0)
        break;

    /* update new_branch.fb_blkmap to point to new block map */
    new_branch.fb_blkmap = htobe32(first_bmap); // 更新新分支的块映射指向新分配的块映
射

    /* write new branch descriptor */
    offset = (off_t)new_branch_rec * FVD_SECTOR_SIZE; // 计算新分支描述符的偏移量
    error = vn_rdwr(UIO_WRITE, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)&new_branch,
        sizeof(new_branch), offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,

```


的副本

```
/* create big-endian copy for writing */
root_be = malloc(sizeof(struct fvd_root_block), M_TEMP, M_WAITOK); // 创建根块

*root_be = sc->sc_root;
root_be->fr_magic = htobe32(FVD_ROOT_BLK_MAGIC); // 转换为大端格式
root_be->fr_vmaj = FVD_VER_MAJ;
root_be->fr_vmin = FVD_VER_MIN;
root_be->fr_nbrches = htobe16(sc->sc_root.fr_nbrches);
root_be->fr_nrecs = htobe32(sc->sc_root.fr_nrecs);
root_be->fr_nsects = htobe32(sc->sc_root.fr_nsects);
root_be->fr_ncyls = htobe32(sc->sc_root.fr_ncyls);
root_be->fr_nheads = htobe16(sc->sc_root.fr_nheads);
root_be->fr_nspt = htobe16(sc->sc_root.fr_nspt);

// 将分支数组转换为大端格式
for (uint16_t i = 0; i < sc->sc_root.fr_nbrches; i++) {
    root_be->fr_brchs[i] = htobe32(sc->sc_root.fr_brchs[i]);
}

/* write updated root block */
error = vn_rdwr(UIO_WRITE, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)root_be,
    FVD_SECTOR_SIZE, 0, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
    sc->sc_ucred, NULL, curproc); // 将更新后的根块写回
free(root_be, M_TEMP, sizeof(*root_be)); // 释放根块副本
if (error != 0)
    break;

/* switch to new branch */
memcpy(&sc->sc_branch, &new_branch, sizeof(sc->sc_branch)); // 切换到新分支
sc->sc_branch_id = new_nbrches - 1; // 使用新分支的索引
strncpy(sc->sc_bname, ff->ff_name, sizeof(sc->sc_bname)); // 设置新分支的名称

/* clear cache since we switched branches */
fvd_cache_flush(sc, 1); // 清除缓存，因为我们已经切换了分支
}
break;
```

2. 拷贝操作 (Copy-on-write) 问题:

在分支创建过程中, 涉及到拷贝操作 (COW)。 `fvd_needs_cow` 和 `fvd_do_cow` 的实现主要用于处理分支间的写入操作时, 确保父分支的数据不会被覆盖。可能是这部分的拷贝操作未正确完成, 导致分支内容无法与父分支区分开。

```
/*
 * Check if sector needs copy-on-write
 */
static int
fvd_needs_cow(struct fvd_softc *sc, uint32_t sec) // 定义一个函数, 检查给定的扇区
(sector) 是否需要进行拷贝写操作 (Copy-on-Write, COW)
{
    uint32_t recno = 0; // 定义一个变量 recno 来存储与该扇区相关的记录号
    uint8_t refval; // 定义一个变量 refval 用来存储该记录的引用计数 (reference count)
    int error; // 用来存储函数调用时的错误码

    error = fvd_bmap_get(sc, sec, &recno); // 调用 fvd_bmap_get 函数, 通过给定的扇区号获取该扇区的记录号 (recno)
    if (error != 0 || recno == 0) // 如果获取记录号时发生错误 (error != 0), 或者该扇区未被分配 (recno == 0)
        return 0; // 返回 0, 表示不需要拷贝写操作, 因为该扇区为空或无效

    error = fvd_ref_read(sc, recno, &refval); // 调用 fvd_ref_read 函数, 读取与该记录相关的引用计数 (refval)
    if (error != 0) // 如果读取引用计数时发生错误
        return 0; // 返回 0, 表示不需要进行拷贝写操作

    return (refval > 1); // 如果该记录的引用计数大于 1, 表示该记录被多个分支引用, 返回 1, 表示需要拷贝写操作
                        // 否则, 返回 0, 表示不需要拷贝写操作
}
```

```
/*
```



```

    error = vn_rdwr(UIO_READ, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)buf, FVD_SECTOR_SIZE, // 从磁盘读取 `oldrec` 记录的数据到缓冲区 `buf`
        (off_t)oldrec * FVD_SECTOR_SIZE, UIO_SYSSPACE,
        IO_NODELOCKED, sc->sc_ucred, NULL, curproc);
    if (error != 0) // 如果读取数据时出错
        return error; // 返回错误码

    /* write to new record */
    error = vn_rdwr(UIO_WRITE, sc->sc_fvdvp, (caddr_t)buf, FVD_SECTOR_SIZE, // 将数据从缓冲区 `buf` 写入到新的记录 `newrec`
        (off_t)newrec * FVD_SECTOR_SIZE, UIO_SYSSPACE,
        IO_NODELOCKED, sc->sc_ucred, NULL, curproc);
    if (error != 0) // 如果写入数据时出错
        return error; // 返回错误码

    /* update mapping to point to new record */
    error = fvd_bmap_set(sc, sec, newrec); // 更新块映射, 将该扇区 `sec` 映射到新的记录号 `newrec`
    if (error != 0) // 如果更新映射时出错
        return error; // 返回错误码

    /* set new record refcount = 1 */
    refval = 1; // 为新记录设置引用计数为 1
    error = fvd_ref_write(sc, newrec, refval); // 将引用计数写回新记录 `newrec`
    if (error != 0) // 如果写入引用计数时出错
        return error; // 返回错误码

    return 0; // 成功完成拷贝写操作, 返回 0 表示没有错误
}

```

3. 文件路径或挂载问题:

在尝试 fork 操作时, 可能是文件路径的配置或挂载的问题, 导致测试脚本无法找到期望的 .fvd 或 .fvd.ref 文件。需要确认文件路径、分支文件及元数据文件 (如 .fvd) 是否在正确的位置, 并且已经挂载。

4. 缓存和数据一致性:

代码中的 `fvd_cache_add`、`fvd_cache_flush` 处理了数据的缓存和写回，确保修改后的数据正确写入磁盘。如果缓存没有正确刷新或者未正确更新，可能导致分支内容无法显示为预期。

```
/*
 * Add sector to cache using LRU replacement
 */
static void
fvd_cache_add(struct fvd_softc *sc, uint32_t sec, const void *buf, // 定义一个函数，将
给定的扇区数据 `buf` 添加到缓存中，使用LRU（最近最少使用）替换策略
               uint32_t checksum, int dirty) // 参数分别是扇区号 `sec`，数据缓冲区 `buf`，数据的校验
和 `checksum` 和数据的脏标志 `dirty`
{
    struct fvd_cache_entry *entry, *lru_entry; // `entry` 用于表示缓存中的一个缓存条目，
`lru_entry` 用于表示被选择为最近最少使用（LRU）的缓存条目
    uint64_t oldest_time; // `oldest_time` 用于记录最近最少使用条目的时间戳
    int i; // 循环计数器，用于遍历缓存中的条目

    /* If the sector already exists in cache, update in place. */
    rw_enter_write(&sc->sc_cache_lock); // 获取缓存锁，以确保对缓存的写操作是线程安全的
    entry = fvd_cache_find(sc, sec); // 查找是否有对应扇区的缓存条目
    if (entry != NULL) { // 如果该扇区已经存在于缓存中
        memcpy(entry->fce_data, buf, FVD_SECTOR_SIZE); // 更新缓存条目的数据
        entry->fce_checksum = checksum; // 更新缓存条目的校验和
        entry->fce_dirty = dirty ? 1 : entry->fce_dirty; // 如果数据是脏的，则标记为脏，
否则保持原值
        entry->fce_valid = 1; // 标记缓存条目为有效
        entry->fce_access_count = ++sc->sc_access_counter; // 增加访问计数，用于LRU策略
        rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁
        return; // 返回，说明该扇区数据已更新，无需进行进一步操作
    }

    /* Select victim with LRU (or free slot). */
    lru_entry = NULL; // 初始化 `lru_entry` 为 NULL
    oldest_time = UINT64_MAX; // 初始化最老的时间戳为最大值
    for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历缓存中的每个条目（假设缓存最多有 16 个条目）
        entry = &sc->sc_cache[i]; // 获取当前缓存条目
```

```

        if (!entry->fce_valid) { // 如果当前条目无效（即空闲条目）
            lru_entry = entry; // 选择当前条目作为新的空闲条目
            break; // 跳出循环，因为找到一个空闲条目
        }
        if (entry->fce_access_count < oldest_time) { // 如果当前条目的访问计数小于最老的时间戳
            oldest_time = entry->fce_access_count; // 更新最老的时间戳
            lru_entry = entry; // 选择当前条目作为最近最少使用条目
        }
    }

    /* Snapshot victim (if any) for writeback, then drop lock during I/O. */
    uint8_t victim_data[FVD_SECTOR_SIZE]; // 为被替换的条目分配一个缓冲区 `victim_data`
    用于存储数据

    uint32_t victim_sector = 0; // 被替换的扇区号
    int need_writeback = 0; // 是否需要将被替换的条目写回磁盘

    if (lru_entry != NULL && lru_entry->fce_valid && lru_entry->fce_dirty) { // 如果被选择的条目有效且是脏的（即已修改）
        memcpy(victim_data, lru_entry->fce_data, sizeof(victim_data)); // 保存当前条目的数据到 `victim_data`
        victim_sector = lru_entry->fce_sector; // 保存被替换的扇区号
        need_writeback = 1; // 设置需要写回磁盘
    }
    rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 在执行 I/O 操作之前释放缓存锁

    /* Writeback outside the lock. */
    if (need_writeback) { // 如果需要将被替换的条目写回磁盘
        /* create a temporary cache entry for writeback */
        struct fvd_cache_entry temp_entry; // 创建一个临时的缓存条目 `temp_entry`
        temp_entry.fce_sector = victim_sector; // 设置该条目的扇区号
        temp_entry.fce_dirty = 1; // 设置该条目为脏
        temp_entry.fce_valid = 1; // 设置该条目为有效
        memcpy(temp_entry.fce_data, victim_data, FVD_SECTOR_SIZE); // 将数据拷贝到临时
        条目中

        (void)fvd_cache_writeback(sc, &temp_entry); // 将该临时条目写回磁盘
    }

```

```

/* Finally install the new entry. */
rw_enter_write(&sc->sc_cache_lock); // 重新获取缓存锁
/* lru_entry can't be NULL since cache has fixed 16 entries. */
lru_entry->fce_sector = sec; // 设置新条目的扇区号
lru_entry->fce_checksum = checksum; // 设置新条目的校验和
lru_entry->fce_dirty = dirty ? 1 : 0; // 设置新条目的脏标志
lru_entry->fce_valid = 1; // 设置新条目为有效
lru_entry->fce_access_count = ++sc->sc_access_counter; // 增加访问计数
memcpy(lru_entry->fce_data, buf, FVD_SECTOR_SIZE); // 将数据拷贝到新条目中
rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁
}

```

```

/*
 * Flush all dirty cache entries. If `invalidate` is non-zero, also invalidate
 * every entry afterwards (used by detach and CACHE_EMPTY).
 */
static int
fvd_cache_flush(struct fvd_softc *sc, int invalidate) // 定义一个函数，用于刷新所有脏缓存条目。如果 `invalidate` 非零，还会使缓存条目失效
{
    int i, error = 0, oerror = 0; // 定义变量 `i` 为循环计数器，`error` 和 `oerror` 用于存储错误代码

    /*
     * We don't hold sc_cache_lock while doing vn_rdwr() I/O to avoid
     * blocking other code paths which might also want the lock. We
     * snapshot the flush plan under the lock first.
     */
    struct { // 定义一个结构体数组 `plan` 用于记录待刷新的缓存条目的状态
        int used; // 标记条目是否需要刷新（脏的）
        uint32_t sector; // 缓存条目的扇区号
        int idx; // 缓存条目在数组中的索引
    } plan[16];

    rw_enter_read(&sc->sc_cache_lock); // 获取缓存锁，确保对缓存的读取是线程安全的
    for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历缓存中的每个条目（假设最多有 16 个缓存条目）
        plan[i].used = (sc->sc_cache[i].fce_valid && sc->sc_cache[i].fce_dirty); // 如果条目有效且脏，标记为待刷新
    }
}

```



```

    plan[i].sector = sc->sc_cache[i].fce_sector; // 保存缓存条目的扇区号
    plan[i].idx = i; // 保存缓存条目的索引
}
rw_exit_read(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁，因为我们已经完成了缓存状态的读取

for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历缓存条目计划 `plan` 数组
    if (!plan[i].used) // 如果当前条目不需要刷新，跳过
        continue;

    /* Re-acquire write lock only to fetch pointer safely. */
    rw_enter_write(&sc->sc_cache_lock); // 获取写锁，以便安全地访问缓存条目
    struct fvd_cache_entry *e = &sc->sc_cache[plan[i].idx]; // 获取待刷新条目的指针
    /* Sector might have changed; re-check. */
    if (!(e->fce_valid && e->fce_dirty && e->fce_sector == plan[i].sector)) { //
如果条目已经无效或被其他线程修改
        rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放锁，跳过该条目
        continue;
    }

    /* Make a local copy of the data then drop the lock for I/O. */
    uint8_t local[FVD_SECTOR_SIZE]; // 定义一个临时缓冲区 `local` 用于存储条目的数据
    memcpy(local, e->fce_data, sizeof(local)); // 将条目数据复制到 `local` 缓冲区
    uint32_t sec = e->fce_sector; // 获取当前条目的扇区号
    rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁，准备进行 I/O 操作

    /* Perform the actual writeback without holding the lock. */
    struct fvd_cache_entry temp_entry; // 创建一个临时缓存条目 `temp_entry`
    temp_entry.fce_sector = sec; // 设置扇区号
    temp_entry.fce_dirty = 1; // 设置为脏标记
    temp_entry.fce_valid = 1; // 设置为有效
    memcpy(temp_entry.fce_data, local, FVD_SECTOR_SIZE); // 将数据拷贝到临时条目
    error = fvd_cache_writeback(sc, &temp_entry); // 将临时条目写回磁盘
    if (error != 0 && oerror == 0) // 如果写回过程中发生错误，并且 `oerror` 还未设置
        oerror = error; // 将错误码存入 `oerror` 以供后续处理

    /* Mark clean / invalidate under lock. */
    rw_enter_write(&sc->sc_cache_lock); // 重新获取写锁，准备标记缓存条目
    e = &sc->sc_cache[plan[i].idx]; // 获取当前条目
    if (e->fce_valid && e->fce_sector == sec) { // 如果该条目仍然有效并且未被替换

```

```

        if (error == 0) { // 如果没有发生写回错误
            e->fce_dirty = 0; // 将条目标记为干净
            e->fce_checksum = fvd_csum_sect(local); // 重新计算校验和
        }
        if (invalidate) { // 如果需要失效操作
            e->fce_valid = 0; // 将条目标记为无效
        }
    }
    rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁
}

if (invalidate) { // 如果 `invalidate` 非零，表示需要使所有缓存条目失效
    rw_enter_write(&sc->sc_cache_lock); // 获取写锁
    /* Invalidate all cache entries */
    for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历缓存中的所有条目
        sc->sc_cache[i].fce_valid = 0; // 将所有条目标记为无效
    }
    sc->sc_cache_size = 0; // 清空缓存的大小
    rw_exit_write(&sc->sc_cache_lock); // 释放缓存锁
}
return oerror; // 返回最后发生的错误码，如果没有错误则返回 0
}

```

5. 元数据读取问题：

`fvd_read_metadata` 和 `fvd_find_branch` 函数负责加载和验证磁盘镜像的元数据。如果元数据读取失败（例如文件结构损坏、分支名错误等），也会导致测试无法继续执行。

```

/*
 * Read FVD metadata from file
 */
static int
fvd_read_metadata(struct fvd_softc *sc) // 定义一个函数，从文件中读取 FVD（虚拟分支磁盘）
元数据，并存储到 `sc` 对象中
{

```

```

int error; // 用于存储函数调用的错误码
off_t offset; // 用于表示读取操作的偏移量

/* read root block */
offset = 0; // 根块（`root block`）从文件的开始位置读取
error = vn_rdwr(UIO_READ, sc->sc_fvdp, (caddr_t)&sc->sc_root, // 使用 `vn_rdwr`
函数从文件中读取根块数据
    sizeof(sc->sc_root), offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, // 读取 `sc_root`
大小的字节数
    sc->sc_ucred, NULL, curproc); // 使用用户凭证进行读取
if (error != 0) // 如果读取操作出错
    return (error); // 返回错误码

/* validate magic */
if (betoh32(sc->sc_root.fr_magic) != FVD_ROOT_BLK_MAGIC) // 验证根块的 magic 值是否
与预期的 `FVD_ROOT_BLK_MAGIC` 匹配
    return (EINVAL); // 如果不匹配，返回无效参数错误

/* Return EINVAL for invalid FVD image as per 'appropriate errno(2)' */

if (sc->sc_root.fr_vmaj != FVD_VER_MAJ || // 检查根块中的版本号是否与预期的版本号匹配
    sc->sc_root.fr_vmin != FVD_VER_MIN) // 检查次版本号是否匹配
    return (EINVAL); // 如果版本号不匹配，返回无效参数错误

/* convert big-endian fields to host byte order */
sc->sc_root.fr_nbrches = betoh16(sc->sc_root.fr_nbrches); // 将根块中的大端格式的字节
段转换为主机字节序（如：分支数量）
sc->sc_root.fr_nrecs = betoh32(sc->sc_root.fr_nrecs); // 将大端格式的记录数转换为主
机字节序
sc->sc_root.fr_nsects = betoh32(sc->sc_root.fr_nsects); // 将大端格式的扇区数转换为主
机字节序
sc->sc_root.fr_ncyls = betoh32(sc->sc_root.fr_ncyls); // 将大端格式的柱面数转换为主
机字节序
sc->sc_root.fr_nheads = betoh16(sc->sc_root.fr_nheads); // 将大端格式的盘头数转换为主
机字节序
sc->sc_root.fr_nspt = betoh16(sc->sc_root.fr_nspt); // 将大端格式的每磁道扇区数转换
为主机字节序

```

```

    /* convert branch array */
    for (uint32_t i = 0; i < sc->sc_root.fr_nbrches && i < nitems(sc->sc_root.fr_brchs); i++) {
        sc->sc_root.fr_brchs[i] = betoh32(sc->sc_root.fr_brchs[i]); // 将根块中的分支记录数组 `fr_brchs` 从大端格式转换为主机字节序
    }

    /* find and read branch descriptor */
    error = fvd_find_branch(sc, sc->sc_bname); // 调用 `fvd_find_branch` 函数查找并读取指定分支的描述符
    if (error != 0) // 如果查找分支时出错
        return (error); // 返回错误码

    /* set disk geometry from host-order fields */
    sc->sc_cylinders = sc->sc_root.fr_ncyls; // 将根块中的柱面数赋值给 `sc_cylinders`
    sc->sc_heads = sc->sc_root.fr_nheads; // 将根块中的盘头数赋值给 `sc_heads`
    sc->sc_spt = sc->sc_root.fr_nspt; // 将根块中的每磁道扇区数赋值给 `sc_spt`

    return (0); // 成功读取元数据并完成所有操作，返回 0
}

```

```

/*
 * Find branch descriptor by name
 */
static int
fvd_find_branch(struct fvd_softc *sc, const char *bname) // 定义一个函数，通过分支名查找分支描述符
{
    struct fvd_brch_desc brch; // 定义一个结构体 `brch` 用于存储分支描述符
    off_t offset; // 偏移量，用于读取分支描述符的具体位置
    int error; // 存储函数调用的错误码
    uint32_t i; // 循环变量，用于遍历分支描述符

    if (bname[0] == '\0') { // 如果分支名为空字符串
        offset = (off_t)sc->sc_root.fr_brchs[0] * FVD_SECTOR_SIZE; // 获取第一个分支描述符的偏移量
    }
}

```

```

        error = vn_rdwr(UIO_READ, sc->sc_fvdp, (caddr_t)&brch, sizeof(brch), // 从文
件读取分支描述符到 `brch`
        offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, sc->sc_ucred,
        NULL, curproc);
    if (error != 0) // 如果读取过程中发生错误
        return (error); // 返回错误码

    /* sanity check and endian fixups for branch descriptor */
    if (betoh32(brch.fb_magic) != FVD_BRCH_MAGIC) // 检查分支描述符的 magic 值是否匹
配
        return (EINVAL); // 如果不匹配, 返回无效参数错误

    /* convert big-endian fields to host byte order */
    uint16_t nchilds = betoh16(brch.fb_nchilds); // 将大端格式的字段转换为主机字节序
    uint64_t ctime = betoh64(brch.fb_ctime);
    uint32_t blkmap = betoh32(brch.fb_blkmap);
    uint32_t parent = betoh32(brch.fb_parent);
    for (int k = 0; k < 16; k++) // 将 `fb_child` 数组中的大端字段转换为主机字节序
        brch.fb_child[k] = betoh32(brch.fb_child[k]);

    /* cache back to host-order copy */
    brch.fb_magic = FVD_BRCH_MAGIC; // 将字段转换回主机字节序
    brch.fb_nchilds = nchilds;
    brch.fb_ctime = ctime;
    brch.fb_blkmap = blkmap;
    brch.fb_parent = parent;

    sc->sc_branch = brch; // 将当前读取的分支描述符存储到 `sc->sc_branch`
    sc->sc_branch_id = 0; // 设置当前分支 ID 为 0
    return (0); // 返回 0, 表示找到分支
}

/* search through branch descriptors */
for (i = 0; i < sc->sc_root.fr_nbrches; i++) { // 遍历所有的分支描述符
    offset = (off_t)sc->sc_root.fr_brchs[i] * FVD_SECTOR_SIZE; // 获取当前分支描述
符的偏移量
    error = vn_rdwr(UIO_READ, sc->sc_fvdp, (caddr_t)&brch, // 读取分支描述符数据
        sizeof(brch), offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,

```

```

        sc->sc_ucred, NULL, curproc);
if (error != 0) // 如果读取过程中发生错误
    return (error); // 返回错误码

/* sanity check and endian fixups for branch descriptor */
if (betoh32(brch.fb_magic) != FVD_BRCH_MAGIC) // 检查分支描述符的 magic 值
    continue; // 如果 magic 值不匹配, 跳过当前分支

/* convert big-endian fields to host byte order */
uint16_t nchilds = betoh16(brch.fb_nchilds); // 将大端格式字段转换为主机字节序
uint64_t ctime = betoh64(brch.fb_ctime);
uint32_t blkmap = betoh32(brch.fb_blkmap);
uint32_t parent = betoh32(brch.fb_parent);
for (int k = 0; k < 16; k++) // 将 `fb_child` 数组中的大端字段转换为主机字节序
    brch.fb_child[k] = betoh32(brch.fb_child[k]);

/* cache back to host-order copy */
brch.fb_magic = FVD_BRCH_MAGIC; // 将字段转换回主机字节序
brch.fb_nchilds = nchilds;
brch.fb_ctime = ctime;
brch.fb_blkmap = blkmap;
brch.fb_parent = parent;

if (strcmp(brch.fb_name, bname) == 0) { // 如果当前分支的名称与查找的分支名匹配
    sc->sc_branch = brch; // 将找到的分支描述符存储到 `sc->sc_branch`
    sc->sc_branch_id = i; // 保存当前分支的 ID
    return (0); // 返回 0, 表示成功找到分支
}
}

return (ESRCH); // 如果没有找到匹配的分支, 返回 `ESRCH` (没有找到该项)
}

```

解决方法:

1. 检查分支创建的逻辑:

确保 `fvd_fork` 函数中的分支创建过程没有错误。你可以在该部分添加更多的错误检查和调试信息，查看是否在创建新分支时遇到错误。

2. 检查文件路径和挂载:

确认 `.fvd` 和 `.fvd.ref` 文件的位置是否正确，路径是否被正确配置并且挂载。

3. 调试缓存问题:

确保在每次写操作后，缓存被正确刷新（`fvd_cache_flush`），确保写入的数据正确地反映在磁盘镜像中。

如果你有更详细的错误日志或是具体的报错信息，我可以帮助你进一步诊断和解决问题。

```
Test "3.2"...
----- DESCRIPTION -----
Writes sector 0 of the main branch, fork and write something else to the new
branch. Then check both branches and content should be different. This is done
on an image with sector 0 not allocated.
----- LOCATIONS -----
Test script:
    /usr/local/share/comp3301/a3/public/3.2.test

Expected output:
    /usr/local/share/comp3301/a3/public/3.2.outp
-----
```

[illegible]


```
comp3301 branch:
00000000 41 6e 64 20 6e 6f 77 20 73 65 63 74 20 30 20 69 |And now sect 0 i| <
00000010 73 20 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 20 69 6e 20 74 |s different in t| <
00000020 68 65 20 33 33 30 31 20 62 72 61 6e 63 68 21 0a |he 3301 branch!| <
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....| <
00000200                                     <

Standard Error:                                     Standard Error:
=====
> fvdctl: fork fvd0 comp3301: No such file or directory

Exit Value:                                         Exit Value:
=====
0                                                    | 1
```

根据你上传的截图和描述， 3.2 测试似乎出现了一个问题，错误消息显示为：

fvdctl: fork fvd0 comp3301: No such file or directory ，并且退出值为 1。

从错误来看，问题的关键是找不到文件或目录。这通常意味着系统在尝试 fork 操作时无法找到指定的文件或路径。具体来说，错误的原因可能是：

1. 文件或路径缺失：

错误消息中提到 comp3301 文件没有找到，可能是该文件没有正确生成或路径配置错误。

2. 分支名称或映像路径问题：

可能在进行 fork 操作时，指定的分支 comp3301 不存在，或者文件路径不正确。

你可以从以下几个方面排查和解决问题：

1. 检查分支是否正确创建：

- 确保分支 comp3301 已经被创建，并且没有拼写错误。如果分支未正确创建， fork 操作就无法成功。

2. 确认路径和文件位置：

- 确认 `comp3301` 分支文件的路径是否正确配置，路径问题会导致文件找不到。检查路径中是否存在 `comp3301` 文件。

3. 查看 `fork` 操作的实现：

- 重新审查 `fvd_fork` 函数中如何处理分支文件的创建和映像路径，确保在 `fork` 时分支的路径和文件处理逻辑没有出错。

4. 检查磁盘映像是否正确加载：

- 确保磁盘映像被正确加载，路径和挂载是否正确。磁盘映像文件丢失或路径错误可能导致无法进行 `fork` 操作。

建议：

- **检查日志和错误信息**，确认缺失的文件或路径。
- **运行 `fvdctl` 和相关命令时，检查指定的路径是否正确**，例如检查分支文件 `comp3301` 是否存在。
- **验证分支创建和操作**，查看是否有任何错误或遗漏，导致 `fork` 操作失败。

如果你可以提供更多的错误日志或 `fvd_fork` 实现代码，我们可以进一步分析问题。