

Zeile	n	c	x	y	i	a	s.(...)	_color	_x	_y	_width	_height	Kommentare
2	5												
4			0										
5				0									
7					0								$0 < 5$ <i>true</i>
8				50									$i \neq 2$ <i>false</i>
9			170										Rest: 170
10													$i = 0$
11		#ff0000											
23						50							$50 > 0$ <i>true</i>
24													placeDiv(#ff0000, 170, 50, 50, 50)
31								#ff0000	170	50	50	50	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border ="thin solid black"						
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #ff0000						
39							.width = 50px						
40							.height = 50px						
41							.left = 170px						
42							.top = 50px						
25													$0 \neq 4$ <i>false</i>
23						30							
24													placeDiv(#ff0000, 170, 50, 30, 30)
31								#ff0000	170	50	30	30	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border ="thin solid black"						
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #ff0000						
39							.width = 30px						
40							.height = 30px						
41							.left = 170px						
42							.top = 50px						
25													$0 \neq 4$ <i>false</i>
23						10							
24													placeDiv(#ff0000, 170, 50, 10, 10)
31								#ff0000	170	50	10	10	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border ="thin solid black"						
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #ff0000						

Zeile	n	c	x	y	i	a	s.(...)	_color	_x	_y	_width	_height	Kommentare
39							.width = 10px						
40							.height = 30px						
41							.left = 170px						
42							.top = 50px						
25													0!= 4 <i>false</i>
23						-10							"-10 != 0"
7					1								1 < 5 <i>true</i>
8				100									i!=2 <i>false</i>
9			340										Rest: 340
16		"#00ff00"											
23						50							50 > 0 <i>true</i>
24													placeDiv(#00ff00, 170, 100, 50, 50)
31								#00ff00	340	100	50	50	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTML-Element div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border = "thin solid black"						
37							.position = "absolute"						
38							.backgroundColor = #00ff00						
39							.width = 50px						
40							.height = 50px						
41							.left = 340px						
42							.top = 100px						
25													1!= 4 <i>false</i>
23						30							
24													placeDiv(#00ff00, 170, 100, 30, 30)
31								#00ff00	340	100	30	30	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTML-Element div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border = "thin solid black"						
37							.position = "absolute"						
38							.backgroundColor = #00ff00						
39							.width = 30px						
40							.height = 30px						
41							.left = 340px						
42							.top = 100px						
25													1!= 4 <i>false</i>
23						10							
24													placeDiv(#00ff00, 170, 100, 10, 10)
31								#00ff00	340	100	10	10	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTML-Element div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border = "thin solid black"						

Zeile	n	c	x	y	i	a	s(...)	_color	_x	_y	_width	_height	Kommentare
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #00ff00						
39							.width = 10px						
40							.height = 10px						
41							.left = 340px						
42							.top = 100px						
25													1!= 4 <i>false</i>
23						-10							"-10 != 0"
7					2								2 < 5 <i>true</i>
8				20									2 =2 <i>true</i>
9			110										Rest: 110
16		"#0000ff"											default
23						50							50 > 0 <i>true</i>
24													placeDiv(#0000ff, 110, 120, 50, 50)
31								#0000ff	110	120	50	50	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border ="thin solid black"						
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #0000ff						
39							.width = 50px						
40							.height = 50px						
41							.left = 110px						
42							.top = 120px						
25													2!= 4 <i>false</i>
23						30							
24													placeDiv(#0000ff, 110, 120, 30, 30)
31								#0000ff	110	120	30	30	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt
35													s var legt Style von div-Container fest
36							.border ="thin solid black"						
37							.position ="absolute"						
38							.backgroundColor = #0000ff						
39							.width = 30px						
40							.height = 50px						
41							.left = 110px						
42							.top = 120px						
25													2!= 4 <i>false</i>
23						10							
24													placeDiv(#0000ff, 110, 120, 10, 10)
31								#0000ff	110	120	10	10	
32													div-Var. wird deklariert / dyn. HTMLelement div
33													div-Container wird an HTML-Body angehängt

[illegible]