Szakdolgozat

Miskolci Egyetem

JavaScript alapú webalkalmazások karbantarthatóságának vizsgálata

Készítette:

Sándor János

Programtervező informatikus

Témavezető:

Dr. Agárdi Anita

Miskolc, 2026

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Alkalmazott Matematikai Intézeti Tanszék **Szám:**

Szakdolgozat Feladat

Sándor János (U03GDK) programtervező informatikus jelölt részére.

A szakdolgozat tárgyköre: webes alkalmazás fejlesztése

A szakdolgozat címe: JavaScript alapú webalkalmazások karbantarthatóságának vizsgálata

A feladat részletezése:

Az alkalmazás fejlesztése JavaScript alapú eszközök kerülnek felhasználásra, mint a React, React Native és Express.js. A szakdolgozat célja, hogy egy (főként szoftverfejlesztési) projektek menedzselésére alkalmas webalkalmazás fejlesztése kapcsán vizsgálja a JavaScript alapú webalkalmazások karbantarthatóságát. A dolgozat kitér a projekt kezelés általános működésére, típusaira. Összehasonlítja az aktuálisan elérhető alternatívákat. Specifikálja a készülő rendszer működését. Az alkalmazás készítése kapcsán kiemelt szerepet kap az alkalmazás forráskódjának karbantarthatósága, figyelembe véve a forráskód szerkezetét és a szoftverfejlesztési módszereket.

Az alkalmazás fejlesztéséhez JavaScript alapú eszközök kerülnek felhasználásra, mint a React, React Native és Express.js.

Témavezető: Dr. Agárdi Anita egyetemi adjunktus

A feladat kiadásának ideje:

. . . . . .
szakfelelős

Eredetiségi Nyilatkozat

Alulírott **Sándor János**; Neptun-kód: `U03GDK` a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős Programtervező informatikus szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy *JavaScript alapú webalkalmazások karbantarthatóságának vizsgálata* című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása a forráskezelés szabályai szerint történt.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:

- szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
- tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
- más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül.

Miskolc, ...év ..... .hó ..... .nap

.....

Hallgató

1.

A szakdolgozat feladat módosítása szükséges (módosítás külön lapon)

nem szükséges

....

dátum témavezető(k)

2. A feladat kidolgozását ellenőriztem:

témavezető (dátum, aláírás): konzulens (dátum, aláírás):

....

....

....

3. A szakdolgozat beadható:

....

dátum témavezető(k)

4. A szakdolgozat ..... szövegoldalt

..... program protokollt (listát, felhasználói leírást)

..... elektronikus adathordozót (részletezve)

.....

..... egyéb mellékletet (részletezve)

.....

tartalmaz.

....

dátum témavezető(k)

5.

A szakdolgozat bírálatra bocsátható

nem bocsátható

A bíráló neve: .....

....

dátum szakfelelős

6. A szakdolgozat osztályzata

a témavezető javaslata: .....

a bíráló javaslata: .....

a szakdolgozat végleges eredménye: .....

Miskolc, ...

a Záróvizsga Bizottság Elnöke

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Koncepció **3**
2.1. A fejezet célja . . . 3
2.2. Tartalom és felépítés . . . 3
2.3. Projektmenedzsment rendszerek áttekintése . . . 3
2.3.1. JIRA . . . 3
2.3.2. Trello . . . 4
2.3.3. Asana . . . 4
2.3.4. Redmine . . . 5
2.3.5. Projektmenedzsment rendszerek összehasonlítása . . . 5
2.4. Összegzés . . . 5

3. Tervezés **7**
3.1. Rendszerarchitektúra . . . 7
3.2. Technológiai stack . . . 7
3.2.1. Backend . . . 8
3.2.2. Webes frontend . . . 8
3.2.3. Mobil frontend . . . 9
3.3. Adatbázis-tervezés . . . 9
3.3.1. Adatmodellek . . . 9
3.3.2. XP és szintlépési rendszer tervezése . . . 10
3.4. API tervezés . . . 10
3.4.1. Végpont-struktúra . . . 11
3.4.2. Hitelesítési folyamat . . . 11
3.4.3. Feladat-befejezési folyamat . . . 12
3.5. Use case tervezés . . . 12
3.6. Felhasználói felület tervezése . . . 12
3.6.1. Webes alkalmazás elrendezése . . . 13
3.6.2. Mobil alkalmazás elrendezése . . . 13
3.6.3. Nézetek és navigáció . . . 13
3.7. Állapotkezelés tervezése . . . 14
3.8. GitHub integráció tervezése . . . 15

4. Implementáció **17**
4.1. Backend implementáció . . . 17
4.1.1. Projekt struktúra . . . 17
4.1.2. Mongoose modellek . . . 18
4.1.3. Hitelesítés implementációja . . . 18

4.1.4. XP és gamifikációs szolgáltatás . . . 19
4.1.5. Naplózási szolgáltatás . . . 19
4.1.6. Projektlétrehozás TaskGroup-okkal . . . 19
4.2. Webes frontend implementáció . . . 20
4.2.1. Könyvtárstruktúra . . . 20
4.2.2. Context API és állapotkezelés . . . 20
4.2.3. Nézetek implementációja . . . 21
4.2.4. Kanban nézet . . . 21
4.2.5. Scrum nézet . . . 21
4.2.6. Gamifikáció nézet . . . 22
4.2.7. Mail rendszer . . . 23
4.3. Mobil alkalmazás implementáció . . . 23
4.3.1. Navigáció . . . 23
4.3.2. Projekt választó . . . 25
4.3.3. Alfeladatok nézet . . . 25
4.3.4. API kommunikáció . . . 25
4.4. Tesztelés implementációja . . . 25
4.4.1. Backend tesztelés . . . 25
4.4.2. Frontend tesztelés . . . 27
4.4.3. GitHub service tesztelés . . . 28
4.5. Fejlesztési kihívások és megoldások . . . 28

5. Tesztelés **30**
5.1. Tesztelési stratégia . . . 30
5.2. Backend tesztelés . . . 30
5.2.1. Eszközök és konfiguráció . . . 30
5.2.2. Auth tesztek . . . 31
5.2.3. Projekt tesztek . . . 31
5.2.4. Feladat tesztek . . . 32
5.2.5. Alfeladat tesztek . . . 33
5.2.6. Service tesztek . . . 33
5.3. Frontend tesztelés . . . 34
5.3.1. Eszközök és konfiguráció . . . 34
5.3.2. Reducer tesztek . . . 34
5.3.3. Context tesztek . . . 34
5.3.4. Action tesztek . . . 35
5.3.5. Komponens tesztek . . . 35
5.4. Manuális tesztelés . . . 35
5.5. Ismert korlátok és nem tesztelt területek . . . 36

6. Összefoglalás **38**
6.1. A munka összegzése . . . 38
6.2. Elért eredmények . . . 38
6.3. Jövőbeli fejlesztési lehetőségek . . . 39
6.4. Zárszó . . . 40

Irodalomjegyzék **41**

1. fejezet

Bevezetés

A mindennapi életben végzett tevékenységeink szervezése és nyomon követése az utóbbi években alapvetően megváltozott. A digitalizáció előretörése azt eredményezte, hogy a feladatkezelés már korántsem csupán papíralapú jegyzetfüzetekben, falinaptárakban vagy post-it cédulákon történik. A számítógépek, okostelefonok és felhőalapú szolgáltatások korszakában számos olyan alkalmazás vált széles körben elérhetővé, amelynek célja a feladatok rendszerezése, a határidők figyelése és a személyes hatékonyság növelése. Mégis, a felhasználók jelentős része továbbra is azt tapasztalja, hogy a feladatkezelés nehezen átlátható, túl bonyolult vagy egyszerűen nem illeszkedik a saját gondolkodási folyamataikhoz. Ez a paradoxon – miszerint a rengeteg eszköz ellenére a feladatkezelés nem feltétlenül válik könnyebbé – hívta életre azt az igényt, hogy újragondoljuk, mit is várunk egy modern feladatkezelő rendszertől.

A probléma gyökere abban rejlik, hogy az emberek munkastílusa, gondolkodása és prioritáskezelése rendkívül különböző. Egyesek listákban szeretnek gondolkodni, mások vizuális naptárakban, vannak, akik az egyszerre egy feladatra fókuszálást részesítik előnyben, és olyanok is, akiknek az átlátható projektszerkezet a legfontosabb. A ma elérhető eszközök döntő többsége azonban egy előre meghatározott feladatkezelési filozófiát próbál a felhasználóra erőltetni: vagy listaalapú működést biztosít, vagy kártyaorientált felületet, vagy szigorúan GTD kompatibilis struktúrát, esetleg valamilyen saját módszertant. Ezek az eszközök hatékonyak lehetnek azok számára, akiknek a gondolkodása illeszkedik az adott működésmódhoz, azonban sok felhasználó egyszerűen nem találja meg bennük azt a rugalmasságot és személyre szabhatóságot, amely hosszú távon is fenntartható használatot eredményezne. Emiatt gyakori jelenség, hogy valaki nagy lelkesedéssel kezdi használni az új rendszert, majd néhány hét vagy hónap után teljesen elengedi, mert túl sok munka fenntartani, vagy éppen túl kevés értéket ad a mindennapokhoz.

A feladatkezelők másik általános problémája, hogy sokszor csak felületi változatosságot kínálnak, tartalmi rugalmasságot viszont alig. A feladatokat gyakran ugyanúgy kell megadni: név, határidő, címkék és esetleg valamilyen kategória. Bár ezek alapvető elemek, az emberi gondolkodás ennél jóval gazdagabb. A feladatokhoz kapcsolódhatnak összefüggések, prioritások, előfeltételek, kontextusok, amelyek figyelmen kívül hagyása a rendszer használatát korlátozottá teszi. Emellett az is problémát jelent, hogy a legtöbb eszköz a feladatokat felhasználói szinten egyetlen nagy masszaként kezeli, miközben a felhasználó élete nem egyetlen síkban zajlik. Másképp gondolkodunk a munkáról, a magánéletről, a hosszú távú célokról vagy akár egy hétköznapi bevásárlólistáról.

Ezekre a kihívásokra válaszul született meg az a felismerés, hogy szükség lenne egy

olyan rendszerre, amely nem előre definiált struktúrákat kényszerít a felhasználóra, hanem képes alkalmazkodni hozzá. Egy olyan rendszerre, amely nem csak eszköz, hanem nyelvezet is: amelyben a felhasználó saját gondolkodásához igazíthatja a feladatok és információk szervezésének módját. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni az Acxor, amely egy olyan, rugalmas és földre eső feladatkezelési modellt kínál, amely a feladatokat több dimenzió mentén képes értelmezni. Nem egyszerűen listák vagy projektek halmazát kezeli, hanem egymással összefüggő, kontextusba ágyazott elemeket, amelyek tetszőleges módon kombinálhatók.

A rendszer újszerűsége abban rejlik, hogy a feladatokat nem kizárólag hagyományos értelemben vett teendőként kezeli, hanem olyan absztrakciókként, amelyek kapcsolatokat, célokat, állapotokat és prioritásokat is hordozhatnak. A modell lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyetlen nézőpont-váltással egészen más jellegű információt kapjon ugyanarról az adathalmazról: láthatja időbeli sorrendben, kontextusok szerint, projektekre bontva vagy akár egyedi szűrők alapján. Az Acxor alapelve az, hogy a rendszernek kell alkalmazkodnia a felhasználóhoz, nem pedig fordítva. Ezzel a megközelítéssel olyan rugalmasság érhető el, amely ritkán található meg a jelenlegi feladatkezelő rendszerekben.

A dolgozat célja ennek a koncepciónak a részletes bemutatása, valamint egy olyan működési modell kidolgozása, amely mind a technikai megvalósítást, mind a felhasználói élményt tekintve életképes és bővíthető alapot biztosít egy későbbi fejlesztéshez. A bevezető fejezet ezért elsősorban azt kívánja megalapozni, hogy miért érdemes ezt a témát kutatni, és milyen gyakorlati igény hívta életre az ötletet. A következő fejezetek majd részletesen bemutatják azokat az elméleti modelleket, amelyekre a koncepció épül, valamint azokat az eszközöket és technikákat, amelyek segítségével egy modern, rugalmas feladatkezelő rendszer megvalósítható. A jelen fejezet feladata inkább az, hogy érzékeltesse a probléma súlyát, és megmutassa, hogy a fejlesztett rendszer milyen társadalmi és technológiai környezetben nyer értelmet.

Összességében tehát a dolgozat egy olyan problémára koncentrál, amely egyszerre technikai, pszichológiai és felhasználói élménybeli kihívás: hogyan lehet olyan feladatkezelő rendszert alkotni, amely valóban segít, és nem újabb terhet jelent? Hogyan lehet egy rendszert úgy felépíteni, hogy az alkalmazkodjon a felhasználó gondolkodásmódjához, és ne kényszerítse bele egy előre meghatározott struktúrába? És hogyan lehet mindezt úgy megtenni, hogy a rendszer mégis átlátható, bővíthető és hosszú távon fenntartható maradjon? E kérdések megválaszolása nem csupán érdekes, hanem egyben aktuális és összetett feladat is, hiszen a digitális produktivitási eszközök környezete gyorsan változik, és a felhasználói igények is folyamatosan fejlődnek.

A dolgozat végső célja olyan modell bemutatása, amely új alapokra helyezi a feladatkezelésről való gondolkodást, és megmutatja, hogy a feladatkezelő rendszerek nem feltétlenül kell, hogy merev és előre meghatározott sémák szerint működjenek. Ezzel nem csupán egy új eszköz koncepcióját vázolja fel, hanem hozzájárul a feladatkezelési rendszerek jövőjéről folytatott szakmai párbeszédhez is.

2. fejezet

Koncepció

2.1. A fejezet célja

Ebben a fejezetben a dolgozat témáját körülhatároljuk, bemutatjuk a releváns projektmenedzsment rendszereket, azok főbb funkcióit, előnyeit és hátrányait, valamint azt, hogyan kapcsolódnak az Acxor fejlesztéséhez. A cél nem a saját eredmények részletezése, hanem egy átfogó, irodalmi és technológiai alap bemutatása, amelyre a dolgozat további részei építenek. A hivatkozások jelentős része ebben a fejezetben kerül alkalmazásra, például [**?**].

2.2. Tartalom és felépítés

A fejezet tartalma négy fő területre koncentrál: irodalomkutatás, technológia, piackutatás és követelmény specifikáció. Az irodalomkutatás során áttekintjük a legfontosabb projektmenedzsment rendszereket, a technológiai részben bemutatjuk a rendszerek főbb funkcióit, a piackutatás során összehasonlítjuk a meglévő megoldásokat, míg a követelmény specifikációban az Acxor fejlesztés céljait és alapelveit foglaljuk össze.

2.3. Projektmenedzsment rendszerek áttekintése

2.3.1. JIRA

A JIRA egy komplex, vállalati szintű projektmenedzsment és issue tracking rendszer. Kiemelt jellemzői [**?**]:

- Issue tracking, Agile metodikák (Scrum / Kanban) támogatása
- Workflow testreszabás
- Jogosultságkezelés
- Riportok és dashboardok
- Széleskörű integrációk (Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams)

A JIRA rugalmas és szinte bármi testreszabható, ami előnyt jelent nagyvállalati környezetben, ugyanakkor komplexitása miatt tanulási görbéje meredek. A rendszer

hierarchiája Epic–Story–Task–Subtask struktúrát követ, ami előnyös a nagy csapatok számára. Automatizmusai trigger–condition–action logikán alapulnak, amely lehetővé teszi például automatikus állapotváltást, assignee hozzárendelést, vagy e-mail értesítések küldését.

Az Acxor fejlesztésében a JIRA inspirációként szolgált a funkcionalitás és a workflow kezelés terén, de egyszerűsített felhasználói felületet és átláthatóbb jogosultsági modellt alkalmaz.

2.3.2. Trello

A Trello egy intuitív, kártya-alapú projektmenedzsment rendszer, amely kisebb csapatoknak vagy egyszerűbb folyamatokhoz ideális. Főbb jellemzői [**?**]:

- Board → List → Card → Checklist vizuális hierarchia
- Drag & drop alapú kezelés
- Minimális konfiguráció és real-time szinkron
- Egyszerű automatizmusok (Butler)

A Trello előnye a gyors betanulás és a vizuális, átlátható felület, míg hátránya a korlátozott testreszabhatóság és a nagyobb projektekhez kevésbé megfelelő komplexitás. Az Acxor esetében a Trello inspirálta az intuitív, vizuális task lifecycle és board kezelést, amely egyszerre egyszerű és professzionális.

2.3.3. Asana

Az Asana egy feladat- és projektmenedzsment platform, amely a csapatok együttműködését támogatja. Fő funkciói [**?**]:

- Task és Subtask kezelés
- Projektek és Timeline vizualizáció
- Határidők és felelősök hozzárendelése
- Dashboard és riporting
- Integráció külső szolgáltatásokkal (Slack, Teams, GitHub, Google Workspace)

Előnye a könnyen átlátható felület és a gyors onboarding, hátránya a korlátozott workflow testreszabás és a részletes riporting hiánya. Az Acxor tervezésénél az Asana inspirációt jelentett a fókuszált task lifecycle és minimalista felület kialakításában.

2.3.4. Redmine

A Redmine nyílt forráskódú rendszer, amely elsősorban testreszabhatóságáról és bővíthetőségéről ismert. Főbb jellemzői [?]:

- Issue tracking és projekt hierarchia (főprojekt → alprojekt)
- Testreszabható workflow és permission rendszer
- Gantt és Calendar vizualizáció
- Plugin és API alapú integráció

Előnye a nagy projektek kezelésére való alkalmasság és a nyílt forráskódú bővíthetőség, míg hátránya a kevésbé modern UI és a tanulási görbe. Az Acxorban a Redmine inspirációt jelentett a backend struktúrában és az issue hierarchia egyszerűsítésében, modern, letisztult felülettel.

2.3.5. Projektmenedzsment rendszerek összehasonlítása

Az Acxor a közepes komplexitású fejlesztői csapatok számára készült, kiemelten figyelve a vizualitásra, egyszerűségre és motivációs rendszerekre. Összehasonlításképpen bemutatom a Redmine, Asana, Trello és Jira főbb jellemzőit:

Funkció / Eszköz	**Acxor**	**Trello**	**Jira**
Webes felület	Igen, modern vizuális UI	Igen, webes, vizuális	Igen, webes, komplex
Kanban board	Igen, beépített, drag&drop	Igen, beépített	Részben, plugin / board szükséges
Sprint / Iteration	Részben, egyszerű	Nem	Igen, teljes körű
Gamifikáció	Igen, XP, szint, badge	Nem	Nem
Task / Subtask	Igen, Epic → Story Task → Subtask	Igen, kártya / checklist	Igen, Epic → Story Task → Subtask
Chat / Log	Igen, globális bot	Részben, kommentek	Részben, jegy alapú
Workflow testreszabás	Részben, egyszerű	Részben, limitált	Igen, részletes, szabály alapú
Permission rendszer	Részben, egyszerű	Részben, egyszerű	Igen, mély, szerepkör alapú
Integrációk	Igen, alap, kulcs szolgáltatások	Részben, Power-Ups	Igen, széles (Confluence, GitHub, Slack...)

2.1. táblázat. Acxor összehasonlítása a Trello-val és a Jira-val

2.4. Összegzés

A fenti rendszerek áttekintése rávilágít arra, hogy a projektmenedzsment eszközök széles skálán helyezkednek el komplexitás, testreszabhatóság és felhasználói élmény szempontjából. Az Acxor célja a különböző rendszerek előnyeinek ötvözése: a JIRA funkcionalitásának, a Trello vizuális egyszerűségének, az Asana átlátható task lifecycle-jának, valamint a Redmine struktúrájának kombinálása egy intuitív, könnyen használható, ugyanakkor professzionális projektmenedzsment platformban.

Ez a koncepciói alap biztosítja, hogy a dolgozat későbbi fejezeteiben bemutatott fejlesztések jól meghatározott, átgondolt irányelv szerint történjenek, és az olvasó számára érthető, követhető legyen a választott megközelítés és technológiai háttér.

Funkció / Eszköz	**Acxor**	**Redmine**	**Asana**
Webes felület	Igen, modern vizuális UI	Igen, webes, részletes	Igen, webes, intuitív
Kanban board	Igen, beépített	Részben, plugin szükséges	Igen, board / list nézet
Sprint / Iteration	Részben, egyszerű	Igen, teljes körű	Részben, idővonal / Timeline
Gamifikáció	Igen, XP, szint, badge	Nem	Nem
Task / Subtask	Igen, egyszerű hierarchia	Igen, issue / subtask	Igen, task / subtask
Chat / Log	Igen, globális bot	Részben, jegy alapú	Részben, kommentek
Workflow testreszabás	Részben, egyszerű	Igen, részletes	Részben, egyszerű
Permission rendszer	Részben, egyszerű	Igen, roles	Részben, alap
Integrációk	Igen, kulcs szolgáltatások	Részben, pluginok, SCM	Igen, Slack, GitHub, Google Workspace

2.2. táblázat. Acxor összehasonlítása a Redmine-nel és az Asana-val

3. fejezet

Tervezés

A tervezési fejezet célja az Acxor rendszer architektúrájának, adatmodelljének és felhasználói felületének részletes bemutatása. Ebben a fejezetben kerülnek ismertetésre azok a döntések, amelyek a fejlesztés irányvonalát meghatározták, beleértve a technológiai stack kiválasztását, az adatbázis-séma kialakítását, az API tervezését és a komponensstruktúrát. A tervezési fázis különösen fontos volt, hiszen a rendszernek három platformon – webes böngészőben, mobil eszközön és szerver oldalon – egyidejűleg kellett megfelelően működnie, miközben közös üzleti logikát és adatréteget használt.

3.1. Rendszerarchitektúra

Az Acxor rendszer három jól elkülönülő részből áll: a webes frontend alkalmazásból, a React Native alapú mobil alkalmazásból és a Node.js backend API-ból. Mindhárom rész egyetlen közös RESTful API-on keresztül kommunikál, amelyet a backend szolgáltat. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a kliens oldalak teljesen független életet éljenek, miközben ugyanazokat az adatokat, autentikációs mechanizmust és üzleti szabályokat alkalmazzák. Az architektúra tehát klasszikus kliens-szerver modellt követ, azzal a kiegészítéssel, hogy két teljesen különböző típusú kliens is ugyanahhoz a backendhez csatlakozik.

A backend alkalmazás Express.js keretrendszeren alapul, és a következő főbb feladatokat látja el: felhasználói hitelesítés (JWT), projektek, feladatok és alfeladatok kezelése, sprintek és napló bejegyzések tárolása, XP-alapú gamifikációs logika végrehajtása, valamint GitHub API-val való integráció. Az adatok MongoDB adatbázisban tárolódnak, amelyhez a Mongoose ODM biztosít séma-alapú hozzáférést.

A webes frontend Vite segítségével épített React alkalmazás, amely Tailwind CSS-t használ a stílusok kialakítására. Az állapotkezelés React Context API-n és `useReducer` hookson alapul, amelyek Redux-szerű, de külső könyvtártól független megoldást nyújtanak. A mobil alkalmazás Expo keretrendszerre épített React Native projekt, amely ugyanolyan üzleti logikát követ, mint a webes változat, azonban natív mobil UI komponenseket alkalmaz.

3.2. Technológiai stack

A fejlesztés során a technológiai döntések több szempontot is figyelembe vettek: a fejlesztői ökoszisztéma érettségét, a közösségi támogatottságot, a típusbiztonságot, va-

[Rendszerarchitektúra-diagram: Web (React/Vite) ↔ REST API (Node.js/Express) ↔ MongoDB, Mobile (React Native/Expo) ↔ REST API]

3.1. ábra. Az Acxor rendszer magas szintű architektúrája

lamint azt, hogy a választott technológiák lehetővé tegyék a gyors prototípuskészítést anélkül, hogy a kód minőségét veszélyeztetnék.

3.2.1. Backend

A backend Node.js és TypeScript kombinációjára épül. A TypeScript alkalmazása biztosítja a statikus típusellenőrzést, ami különösen hasznos az API végpontok bemeneti és kimeneti adatainak validálásakor. Az Express.js a defacto standard REST API keretrendszer Node.js alatt, amelynek middleware-alapú felépítése rugalmasan bővíthető. A MongoDB dokumentumorientált adatbázis jól illeszkedik a projektmenedzsment adatok természetéhez, ahol a rugalmas sémák lehetővé teszik a feladatok, alfeladatok és projektek összetett struktúráinak tárolását. A Mongoose ODM séma validációt és referencia-alapú kapcsolatokat biztosít a dokumentumok között.

A hitelesítés JSON Web Token alapon működik. Bejelentkezéskor a szerver egy 7 napos érvényességű tokent állít ki, amelyet a kliens minden API kéréshez csatol az `Authorization` fejlécben. A jelszavak bcryptjs segítségével kerülnek hashelésre, 10-es salt rounds értékkel. A védett végpontokat egy `protect` middleware védi, amely ellenőrzi a token érvényességét és azonosítja a felhasználót.

3.2.2. Webes frontend

A webes alkalmazás React 18-ra épül, Vite fejlesztői szerverrel és build eszközzel. A Tailwind CSS utility-first megközelítése lehetővé tette a gyors és következetes stílusok kialakítását anélkül, hogy külön CSS fájlokat kellett volna karbantartani. Az állapotkezelés teljesen egyedi megoldást alkalmaz: a `GlobalContext` tárolja az alkalmazás fő adatait (felhasználó, projektek, feladatok, alfeladatok, sprintek), míg a `ViewContext` a nézetek közötti navigációért felelős. Az axios könyvtár HTTP kérések küldésére szolgál a webes kliensben.

3.2.3. Mobil frontend

A mobil alkalmazás React Native alapú, Expo keretrendszerrel. Az Expo lehetővé teszi a gyors fejlesztést és az eszközön való tesztelést Expo Go segítségével. A navigáció Expo Router révén fájlrendszer-alapú, ami közelebb áll a Next.js szemléletéhez. A mobil alkalmazás a fetch API-t alkalmazza HTTP kérésekhez, és a backend ugyanazon végpontjait éri el, mint a webes kliens. Az állapotkezelés megegyezik a webes verzióéval: Context API és useReducer kombináció.

3.3. Adatbázis-tervezés

Az adatbázis tervezésekor a legfontosabb szempontok a normalizált, de praktikusan használható séma kialakítása volt. A MongoDB dokumentumorientált természete lehetővé tette a referencia-alapú kapcsolatok (ObjectId hivatkozások) és a beágyazott dokumentumok vegyítését. A rendszer összesen hét Mongoose modellt alkalmaz.

3.3.1. Adatmodellek

A `User` modell tartalmazza a felhasználói adatokat, köztük a gamifikációhoz szükséges `xp`, `level` és `prestige` mezőket. A `Project` dokumentum tárolja az adminisztrátor, a közreműködők és a megtekintők referenciáit, ezáltal biztosítva az alapszintű hozzáférésvezérlést. A `Task` modell egy projektre és opcionálisan egy sprintre mutat, emellett tartalmaz `xpReward`, `deadline` és `assignedTo` mezőket. A `Subtask` modell szülő feladathoz kapcsolódik, és hasonló szerkezetet követ. A `Sprint` modell projekthez tartozik, és dátumtartománnyal rendelkezik. A `Log` modell eseménynaplózásra szolgál, projekt-szinten. A `Mail` modell a felhasználók közötti üzenetküldést teszi lehetővé.

Az alábbi táblázat összefoglalja a főbb modellek legfontosabb mezőit:

Modell	**Mező**	**Leírás**
User	username, email, password	Alapadatok, egyedi azonosítók
	xp, level, prestige	Gamifikációs állapot
	role, verified, avatar	Jogosultság és profil
Project	name, description	Projekt azonosítása
	admin, contributors, viewers, members	Hozzáférésvezérlés (ObjectId ref.)
	createdBy	Tulajdonos
Task	title, status	Feladat neve és állapota
	project, sprint	Szülő referenciák
	assignedTo, deadline, xpReward	Hozzárendelés és jutalom
Subtask	title, status	Alfeladat neve és állapota
	task, assignedTo, xpReward	Szülő feladat és jutalom
Sprint	name, project, startDate, endDate	Sprint adatok
Log	project, message, user	Naplóbejegyzés
Mail	from, to, subject, body, read	Üzenet adatok

3.1. táblázat. Az adatmodellek főbb mezői

[ER-diagram: User, Project, Task, Subtask, Sprint, Log, Mail entitások és kapcsolataik (ObjectId referenciák jelölve)]

3.2. ábra. Az Acxor adatbázis-séma ER-diagramja

3.3.2. XP és szintlépési rendszer tervezése

A gamifikációs rendszer tervezésekor fontos szempont volt, hogy a szintlépési formula megfelelően skálázódjon: az alacsonyabb szinteken legyen könnyen teljesíthető, de magasabb szinteken és presztízs értéknél egyre több munkát igényeljen. A választott formula:

$$\text{XP szükséges} = 20 + (\text{következő szint} \times 10) + (\text{prestige} \times \text{szint} \times 10) \tag{3.1}$$

Ez a formula biztosítja, hogy az első szintlépés viszonylag kevés XP-vel elérhető, ugyanakkor a prestige rendszer exponálisan növeli a szintenként szükséges XP mennyiséget. Az `addXP` service függvény a szintlépési logikát egy `while` ciklusban kezeli, hogy egyszerre több szinten is lehetséges legyen lépni, ha elég XP gyűlik össze. A jutalmak a következők: befejezett feladat esetén alapértelmezetten 5 XP, befejezett alfeladat esetén 3 XP jár a felelős felhasználónak.

3.4. API tervezés

Az API RESTful elveket követ: az erőforrások azonosítása URL-eken keresztül történik, az HTTP metódusok (GET, POST, PUT, DELETE) jelölik a szándékot, a válaszok JSON formátumúak, és a megfelelő HTTP státuszkódok kerülnek visszaadásra. Az összes érzékeny végponthoz Bearer token alapú hitelesítés szükséges.

3.4.1. Végpont-struktúra

Az API végpontjai a következő fő útvonalcsoportokra oszthatók:

- `/api/auth` – Regisztráció és bejelentkezés
- `/api/projects` – Projektek CRUD műveletek
- `/api/tasks` – Feladatok kezelése, befejezés XP-vel
- `/api/subtasks` – Alfeladatok kezelése, befejezés XP-vel
- `/api/sprints` – Sprintek és feladat hozzárendelés
- `/api/logs` – Projektek aktivitásnaplója
- `/api/users` – Saját profil lekérése és módosítása
- `/api/mails` – Belső üzenetrendszer
- `/api/github` – GitHub integrációs végpontok

[Swagger UI képernyőkép: az API végpontok listája csoportosítva (auth, projects, tasks, subtasks, sprints, logs, users, mails, github)]

3.3. ábra. Az Acxor REST API dokumentációja (Swagger UI)

3.4.2. Hitelesítési folyamat

A hitelesítés kétlépéses folyamat: regisztrációkor a szerver bcrypt segítségével hasheli a jelszót, majd JWT tokent állít ki. Bejelentkezéskor az elküldött jelszót összehasonlítja a tárolt hashsel, és sikeres egyezés esetén új tokent bocsát ki. A token tartalmazza a felhasználó azonosítóját (`id` mező), 7 napos érvényességgel. A védett middleware a tokent dekódolja, megkeresi az adatbázisban a felhasználót, és ha megtalálja, csatolja a `req.user` objektumhoz a további feldolgozáshoz.

[Szekvenciadiagram: bejelentkezési és hitelesítési folyamat (JWT kiállítás és validálás)]

3.4. ábra. A JWT alapú hitelesítési folyamat szekvenciadiagramja

3.4.3. Feladat-befejezési folyamat

A feladatok befejezése nem az általános UPDATE végponton keresztül történik, hanem egy dedikált `PUT /api/tasks/:id/complete` végponton. Ez a döntés azért született, mert a befejezéshez kapcsolódó logika (XP jóváírás, naplóbejegyzés írása) komplex mellékhatásokat von maga után, amelyeket el kell különíteni az egyszerű adatmódosítástól. A befejezési végpont ellenőrzi, hogy a feladat korábban már el volt-e végezve (`alreadyDone` jelző), és csak az első befejezéskor ír jóvá XP-t. Hasonló logika érvényes az alfeladatokra is.

3.5. Use case tervezés

A rendszer főbb használati esetei a következő szereplők köré szerveződnek: vendég felhasználó (nem bejelentkezett), alapfelhasználó (bejelentkezett), és projekt adminisztrátor (a projekt létrehozója). A vendég felhasználók csak a főoldalt és a wiki oldalt tekinthetik meg. Az alapfelhasználók projekteket hozhatnak létre és kezelhetnek, feladatokat adhatnak hozzá és zárhatnak le, belső üzeneteket küldhetnek, és követhetik a gamifikációs előrehaladásukat. A projekt adminisztrátor emellett módosíthatja és törölheti a projektet, és kezelheti a közreműködők listáját.

3.6. Felhasználói felület tervezése

A felhasználói felület tervezésekor a vezérelv az volt, hogy a rendszer egyszerre legyen professzionális és könnyen kezelhető. Az esztétikai döntések a kék szín különböző árnyalataira épülnek, amelyek egységes vizuális identitást biztosítanak a három platform között.

[UML Use Case diagram: Vendég, Felhasználó, Projekt Admin szerepkörök és a hozzájuk tartozó használati esetek]

3.5. ábra. Az Acxor rendszer use case diagramja

3.6.1. Webes alkalmazás elrendezése

A webes felület három fő területre osztható: oldalsó navigációs sáv (Sidebar), felső eszköztár (Topbar) és a fő tartalmi terület. Az oldalsó sáv öt ikont tartalmaz: főoldal, Kanban, Scrum, gamifikáció és wiki. A felső eszköztár tartalmaz nézetek közötti váltógombokat (Plan, Tasks, Subtasks, Log), egy projekt-választó legördülő menüt és egy felhasználói menüt. A tartalmi terület minden nézetben egységes „hero" fejléccel kezdődik, amely gradiens háttérrel, projekt nevével és releváns statisztikákkal indul.

3.6.2. Mobil alkalmazás elrendezése

A mobil alkalmazásban a navigáció egy vízszintesen görgethető tab sávon keresztül valósul meg, amely tíz lapot tartalmaz. Minden egyes lap egy-egy főnézetet jelenít meg. A tartalom ScrollView-ban jelenik meg, SafeAreaView burkolóval. A hero fejlécek megmaradtak a webes verzióhoz képest, de a komponensek natív React Native komponensek (View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet). A projektválasztás egy modal alapú picker segítségével történik.

3.6.3. Nézetek és navigáció

A webes alkalmazásban a navigáció egy egyedi `ViewContext` alapú rendszeren keresztül valósul meg, amely a hagyományos URL-alapú útválasztás helyett állapot-alapú nézetes rendszert alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az összes nézet egyetlen oldalon belül jelenik meg, és a `SET_VIEW` action típusú dispatch hívás váltja azokat. Védett nézetek

[Webes alkalmazás képernyőképe: főoldal vagy Kanban nézet, bemutatva a Sidebar – Topbar – Tartalom elrendezést]

3.6. ábra. A webes alkalmazás főoldalának elrendezése

esetén (pl. Kanban, Tasks, Scrum) a rendszer bejelentkezési képernyőre irányítja a nem azonosított felhasználókat.

A mobil alkalmazásban az Expo Router fájlrendszer-alapú navigációt alkalmaz: a `(tabs)` mappában lévő fájlok automatikusan tab lapokként kerülnek regisztrálásra. Az önálló képernyők (Sign, Create Project) Stack navigáció részeként jelennek meg.

3.7. Állapotkezelés tervezése

Az állapotkezelés mindkét kliensalkalmazásban React Context API-ra és useReducer hookra épül. Ez a megközelítés a Redux tároló-action-reducer mintáját követi, de anélkül, hogy külső könyvtár függőséget vonna be. A webes alkalmazásban két Context létezik párhuzamosan: a `GlobalContext` és a `ViewContext`.

A `GlobalContext` a következő állapotmezőket tartalmazza: `user` (bejelentkezett felhasználó adatai), `token` (JWT token), `projects` (projektek listája), `tasks` (aktuális projekt feladatai), `subtasks` (feladatokhoz tartozó alfeladatok), `sprints` (sprintek), `selectedProject` (kiválasztott projekt), `loading` és `error` (kérés állapot jelzők).

Az `APPEND_SUBTASKS` action típus különösen figyelemre méltó: mivel több feladat alfeladatait töltjük be párhuzamosan, a hagyományos `SET_SUBTASKS` felülírná a korábbi eredményeket. Az `APPEND_SUBTASKS` ezért az adott feladathoz tartozó korábbi alfeladatokat kiszűri, majd hozzáfűzi az új eredményt, így az összes betöltött alfeladat megmarad az állapotban.

[Mobil alkalmazás képernyőképe: Tasks vagy Home nézet, tab bar és hero fejléc látható]

3.7. ábra. A mobil alkalmazás elrendezése

3.8. GitHub integráció tervezése

Az Acxor egyik kiegészítő funkciója a GitHub repozitóriumokból való projektimportálás. A tervezés során el kellett dönteni, hogy ez a funkció szerver oldalon vagy kliens oldalon menjen végbe. A szerver oldali megközelítés mellett döntöttünk, mivel a GitHub API tokent nem célszerű közvetlenül a kliensből küldeni a GitHub felé: a szerver közvetítőként működik, ami lehetővé teszi a jövőbeli token validációs logika hozzáadását is.

A folyamat a következő lépésekből áll: a felhasználó megadja GitHub felhasználónevét és személyes hozzáférési tokenét, a kliens ezeket elküldi a backendbeli `/api/github/user/repos/n` végpontra, a szerver a GitHub API segítségével lekéri a repozitóriumok listáját, majd

[Állapotkezelési folyamatábra: Component – dispatch – Reducer – Context – re-render körfolyamat]

3.8. ábra. A Context API alapú állapotkezelés folyamata

visszaküldi a neveket. A felhasználó kiválaszt egy repozitóriumot, amelynek issue-it a backend lekéri a `/api/github/:owner/:repo/issues` végponton keresztül. Az issuesek feladatokká alakulnak, és egy projektlétrehozási hívással együtt kerülnek az adatbázisba.

[GitHub integráció folyamatábrája: felhasználó – Acxor kliens – Acxor backend – GitHub API – issue importálás]

3.9. ábra. A GitHub integráció adatfolyam-ábrája

4. fejezet

Implementáció

Az implementációs fejezet részletesen bemutatja, hogyan valósultak meg a tervezési fázisban lefektetett elvek a konkrét kód szintjén. A fejezet a backend szolgáltatásoktól és adatmodellektől indul, majd a frontend állapotkezelésen és komponensstruktúrán át eljut a tesztelésig. Ahol indokolt, kódrészletek is szerepelnek az érintett mechanizmusok szemléltetéséhez.

4.1. Backend implementáció

4.1.1. Projekt struktúra

A backend kódja az alábbi könyvtárszerkezetbe szerveződik:

Listing 4.1. Backend könyvtárstruktúra

```
backend/
  app.ts                # Express app konfigur ci , route regisztr ci
  server.ts             # Szerver ind t s , DB kapcsolat
  middleware/
    auth.ts             # JWT v d middleware
  models/               # Mongoose modellek (User, Project, Task, ...)
  routes/               # Express route handlerek
  controllers/          # Vez rl k (Task, GitHub)
  services/
    xpService.ts        # XP s szintl p si logika
    logService.ts       # Napl bejegyz s rs
    githubService.ts    # GitHub API h v sok
  config/
    db.ts               # MongoDB kapcsolat
  __tests__/            # Jest + Supertest integr ci s tesztek
```

Az `app.ts` fájl az Express alkalmazást konfigurálja: engedélyezi a CORS-t, beállítja a JSON body parsert, és regisztrálja az összes route-ot a megfelelő előtag alá. Maga az Express app objektum exportálva van, és a `server.ts` indítja el a figyelő portot – ez a szétválasztás lehetővé teszi, hogy a tesztek közvetlenül az alkalmazáson fussanak anélkül, hogy valóban portot foglalnának.

4.1.2. Mongoose modellek

A modellek TypeScript interfészeket definiálnak (`IUser`, `IProject` stb.), amelyek lehetővé teszik a típusbiztos hozzáférést a dokumentum mezőkhöz. Az alábbiakban a `User` modell megvalósításának főbb részei láthatók:

Listing 4.2. User modell (models/User.ts)

```
const UserSchema = new Schema<IUser>(
  {
    username: { type: String, required: true, unique: true },
    email:    { type: String, required: true, unique: true },
    password: { type: String, required: true },
    xp:       { type: Number, default: 0 },
    level:    { type: Number, default: 1 },
    prestige: { type: Number, default: 0 },
    role:     { type: String, default: 'user' },
  },
  { timestamps: true }
);
```

A `timestamps: true` beállítás automatikusan kezeli a `createdAt` és `updatedAt` mezőket. A `Project` modellben a kapcsolódó felhasználókat `Types.ObjectId` referenciákon keresztül tároljuk, amelyek a Mongoose `populate()` metódusával tölthetők ki tényleges adatokkal a lekérdezésekkor.

4.1.3. Hitelesítés implementációja

A regisztrációs route (`POST /api/auth/register`) ellenőrzi az e-mail cím egyediségét, hasheli a jelszót, létrehozza a felhasználót, majd JWT tokent állít ki:

Listing 4.3. Regisztrációs végpont (routes/auth.ts)

```
router.post('/register', async (req, res) => {
  const { username, email, password } = req.body;
  const existingUser = await User.findOne({ email });
  if (existingUser)
    return res.status(400).json({ message: 'User already exists' });

  const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
  const user = await User.create({ username, email,
                                   password: hashedPassword });

  const token = jwt.sign({ id: user._id },
    process.env.JWT_SECRET as string, { expiresIn: '7d' });

  res.status(201).json({ user, token });
});
```

A `protect` middleware dekódolja a Bearer tokent, megkeresi a felhasználót és csatolja a `req.user` mezőhöz. Ha a token érvénytelen vagy hiányzik, 401-es státuszkóddal tér vissza.

4.1.4. XP és gamifikációs szolgáltatás

Az `xpService.ts` felelős az XP jóváírásáért és a szintlépési logikáért. A függvény egy `while` ciklusban ellenőrzi, hogy a felhasználó XP-je eléri-e a következő szinthez szükséges küszöbértéket, és ha igen, csökkenti az XP-t a küszöb értékével és növeli a szintet:

Listing 4.4. XP jóváírási logika (services/xpService.ts)

```
export const addXP = async (userId: string, xp: number) => {
  const user = await User.findById(userId);
  if (!user) throw new Error('User not found');
  user.xp += xp;

  const xpPerLevel = 100;
  while (user.xp >= user.level * xpPerLevel) {
    user.xp -= user.level * xpPerLevel;
    user.level += 1;
  }

  await user.save();
  return user;
};
```

Ez az implementáció kezeli azt az esetet is, amikor egyetlen feladat befejezésével a felhasználó egyszerre több szintet lép, mivel a `while` ciklus addig fut, amíg az XP az aktuális küszöb alatt nem kerül.

4.1.5. Naplózási szolgáltatás

A `logService.ts` minden lényeges eseményt (feladat létrehozása, törlése, befejezése, sprint kezelés stb.) egy `Log` dokumentumként ment az adatbázisba. Fontos implementációs döntés, hogy a `logEvent` függvény hibáját soha nem engedi továbbugorni a hívó kódba: egy `try-catch` blokk belül a naplózási hiba csak konzolra kerül, így egyetlen rossz naplóbejegyzés sem törhet meg egy egyébként sikeres API hívást.

4.1.6. Projektlétrehozás TaskGroup-okkal

A projektlétrehozási route megvalósítása összetett, mert egyszerre kell kezelni a projekt dokumentum létrehozását, a felhasználói referenciák feloldását felhasználóneveknél, és a taskGroup struktúrában érkező feladatok és alfeladatok tömegesen létrehozását. A route végigiterál a `taskGroups` tömbön, minden feladathoz létrehoz egy `Task` dokumentumot (a csoport határidejével), majd az alfeladatokhoz `Subtask` dokumentumokat kapcsol hozzá.

Listing 4.5. TaskGroup feldolgozás projektlétrehozáskor

```
for (const group of taskGroups) {
  if (!group.tasks) continue;
  for (const taskData of group.tasks) {
    const task = await Task.create({
      title: taskData.description,
      project: project._id,
```

```
      deadline: group.deadline,
    });
    if (taskData.subtasks) {
      for (const sub of taskData.subtasks) {
        await Subtask.create({ title: sub, task: task._id });
      }
    }
  }
}
```

4.2. Webes frontend implementáció

4.2.1. Könyvtárstruktúra

A webes frontend a következő főbb könyvtárakba szerveződik:

Listing 4.6. Webes frontend könyvtárstruktúra

```
frontend/
  src/
    App.tsx                 # F   app, n zet routing
    main.tsx                # React DOM render, Providerek
    Context/
      GlobalContext.tsx     # Glob lis   llapot   Context
      ViewContext.tsx       # N zet-v lt s Context
      Reducer.tsx           # AppReducer (GlobalContext)
      ViewReducer.tsx       # ViewReducer
      Actions.ts            # Aszinkron action f ggv nyek
    components/
      Sidebar/              # Navig ci s ikonok
      Topbar/               # Fels  eszk zt r komponensei
      Views/                # N zetek (Kanban, Tasks, stb.)
      Sign/                 # Bejelentkez s / regisztr ci
      CreateProject/        # Projektl trehoz s var zsl
      Mails/                # Bels  levelez s
      UserMenu/             # Profil oldal
    test/                   # Vitest + RTL unit tesztek
```

4.2.2. Context API és állapotkezelés

A `GlobalContext` a `useReducer` hook segítségével kezel egy komplex állapotobjektumot. Az `AppReducer` minden lehetséges action típusra tartalmaz egy ágat, és mindig új állapotobjektumot ad vissza (immutable update). A `Actions.ts` fájl aszinkron action creator függvényeket tartalmaz, amelyek axios segítségével hívják az API-t, és dispatch hívásokkal frissítik a globális állapotot.

Az alábbi kódrészlet a feladatlekérési action megvalósítását mutatja be:

Listing 4.7. fetchTasks action (Context/Actions.ts)

```
export const fetchTasks = async (
```

```
  dispatch: Dispatch<any>,
  token: string,
  projectId: string,
) => {
  try {
    const res = await axios.get(
      `${API_URL}/tasks/project/${projectId}`,
      { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } },
    );
    dispatch({ type: 'SET_TASKS', payload: res.data });
  } catch (err: any) {
    dispatch({
      type: 'SET_ERROR',
      payload: err.response?.data?.message || err.message,
    });
  }
};
```

4.2.3. Nézetek implementációja

Minden nézet-komponens (`TasksView`, `KanbanView`, `ScrumView` stb.) ugyanolyan struktúrát követ: a `useGlobalContext` hookkal hozzáfér az állapothoz, a `useEffect` hookkal a megfelelő adatokat tölti be (projekt-váltásra reagálva), és JSX-ben rendereli a tartalmat.

A `TasksView` komponens például az edíciós állapotot lokálisan, a `useState` hook segítségével kezeli: az `editingTask` állapot tartalmazza az éppen szerkesztett feladatot, és a kártya inline szerkesztési formát jelenít meg. A törlési és befejezési műveletek megfelelő API végpontokat hívnak, és a reducer az állapotot szinkron frissíti a szerver válasza alapján.

4.2.4. Kanban nézet

A `KanbanView` három oszlopban jeleníti meg a feladatokat (`Open`, `InProgress`, `Done`). Az oszlopok dinamikusan kiszámított adatokat kapnak: minden oszlop szűri a globális `tasks` tömbből a saját státuszához tartozó elemeket. Az oszlopok fejlécein megjelenik a benne lévő feladatok száma, az egyes kártyákon látható a felelős felhasználó és a határidő.

4.2.5. Scrum nézet

A `ScrumView` a legösszetettebb nézetek egyike: egyszerre kezeli a sprint kiválasztást, sprint létrehozást, feladatok sprinthez rendelését, és a Kanban-szerű sprint boardot. A sprinthez nem rendelt feladatok a „Backlog" szekcióban jelennek meg. A sprint kiválasztó gombok tetején az aktív sprint (amelynek dátumtartománya lefedi az aktuális dátumot) egy zöld „active" badget kap. A sprint törlése után az érintett feladatok automatikusan visszakerülnek a backlogba (a backend kezeli ezt a konzisztenciát).

[TasksView képernyőkép: feladatlista kártyákkal, inline szerkesztési form, XP toast értesítés]

4.1. ábra. A TasksView komponens megjelenése

[KanbanView képernyőkép: három oszlop (To Do, In Progress, Done) feladatkártyákkal]

4.2. ábra. A KanbanView komponens megjelenése

4.2.6. Gamifikáció nézet

A `GamificationView` egy ranglistát jelenít meg a projekt tagjai számára. A felhasználókat XP és szint szerint rendezi, az első helyen lévő felhasználó kártyája arany

[ScrumView képernyőkép: sprint váltógombok, sprint statisztika, Kanban board, backlog szekció]

4.3. ábra. A ScrumView komponens megjelenése

szegéllyel kiemelve jelenik meg. Minden kártyán látható a felhasználó szintje, XP értéke, a következő szinthez szükséges XP, az XP progress bar és a megszerzett badge szintek. A gamifikációs rendszer magyarázatát egy kinyitható accordion panel tartalmazza, amelyben a szintlépési formula, a prestige rendszer és a class badge-ek kerülnek bemutatásra.

4.2.7. Mail rendszer

A levelezési rendszer (`Mails` komponens) háromrészes elrendezést alkalmaz: egy hero fejléc, egy bal oldali levéllista panel (inbox / sent tab váltóval) és egy jobb oldali olvasó/szerkesztő panel. Az olvasási műveletnél a leveleket automatikusan olvasottnak jelöli a rendszer egy `PUT` kéréssel, és az olvasatlan levelek száma a hero fejlécben és az inbox tab feliratán is megjelenik. Az összeállítási nézet inline jelenik meg a jobb panelben, nem modálban.

4.3. Mobil alkalmazás implementáció

4.3.1. Navigáció

A mobil alkalmazás navigációja Expo Router segítségével valósul meg. A `(tabs)` csoportban tíz tab lap él: index (főoldal), tasks, subtasks, kanban, scrum, plan, gamification, mails, log, account. Az önálló képernyők (sign, create-project) a Stack navigátor részeként érhetők el. A tab bar egyedi komponensként lett megvalósítva (`CustomTabBar`), mivel az alapértelmezett Expo tab bar nem támogatta a vízszintes görgetést, amely tíz tab esetén szükségessé vált.

[GamificationView képernyőkép: rangsor kártyák, XP progress bar, badge szintek, accordion panel]

4.4. ábra. A GamificationView komponens megjelenése

Listing 4.8. Egyedi tab bar implementáció (*layout.tsx*)

```
function CustomTabBar({ state, navigation }) {
  return (
    <View style={styles.tabBarWrapper}>
      <ScrollView horizontal showsHorizontalScrollIndicator={false}>
        {TABS.map((tab, index) => {
          const focused = state.index === index;
          return (
            <TouchableOpacity
              key={tab.name}
              style={[styles.tabItem,
                      focused && styles.tabItemActive]}
              onPress={() => navigation.navigate(tab.name)}
            >
              {tab.icon(focused)}
              <Text style={[styles.tabLabel,
                            focused && styles.tabLabelActive]}>
                {tab.label}
              </Text>
            </TouchableOpacity>
          );
        })}
      </ScrollView>
    </View>
  );
```

}

4.3.2. Projekt választó

Mivel a mobil alkalmazásban nincs topbar-szerű elem, a projektválasztás egy modal alapú `ProjectPicker` komponensen keresztül valósul meg. A komponens egy `TouchableOpacity` gombot jelenít meg az aktuális projekt nevével, és kattintásra egy alulról felcsúszó modal nyílik, amelyen az összes projekt listázva jelenik meg. A kiválasztott projekt azonnal frissíti a globális állapotot.

4.3.3. Alfeladatok nézet

A mobil `SubtasksScreen` egy kinyitható/becsukható struktúrát alkalmaz: minden feladatkártya fejléce koppintható, és mutatja vagy elrejti az adott feladathoz tartozó alfeladatokat. Ez a döntés szükséges volt a mobilon elérhető kisebb képernyős terület miatt. Az alfeladatok hozzáadása inline szövegbeviteli mezőn keresztül, szerkesztésük pedig egy alulról felemelkedő modálban történik.

4.3.4. API kommunikáció

A mobil alkalmazás a webes klienstől eltérően nem axio-st, hanem a beépített `fetch` API-t használja a HTTP kérésekhez. Ez tudatos döntés volt: csökkenti a függőségek számát, és a React Native fejlesztők által is preferált megoldás. Az API URL-t a `constants/api.ts` fájl konfigurálja dinamikusan: Expo Go fejlesztői módban a `Constants.expoConfig.hostUri` alapján automatikusan meghatározza a fejlesztői gép LAN IP-jét, így fizikai eszközön is működik a fejlesztés.

Listing 4.9. Dinamikus API URL (constants/api.ts)

```
const debuggerHost =
  Constants.expoConfig?.hostUri?.split(':')[0];

const BASE = debuggerHost
  ? `http://${debuggerHost}:5000/api`
  : 'http://localhost:5000/api';

export const API_URL = BASE;
```

4.4. Tesztelés implementációja

A rendszer tesztelése két szinten valósul meg: backend oldalon Jest és Supertest segítségével írt integrációs tesztek, frontend oldalon Vitest és React Testing Library alapú unit tesztek.

4.4.1. Backend tesztelés

A backend tesztek in-memory MongoDB adatbázist alkalmaznak (`mongodb-memory-server`), ami azt jelenti, hogy a tesztek nem igényelnek élő adatbázis-kapcsolatot, és teljesen izoláltan futnak. A `setup.ts` fájl minden tesztfájl előtt elindítja a memóriaadatbázist,

[Mobil alkalmazás képernyőképek: Tasks nézet, Subtasks összecsukható listával, Kanban oszlopok mobilon]

4.5. ábra. A mobil alkalmazás főbb nézetei

és minden egyes teszt után törli az összes kollekcióból az adatokat, hogy biztosítsa az izolált futtatást.

Listing 4.10. Teszt setup (__tests__/setup.ts)

```
beforeAll(async () => {
  mongoServer = await MongoMemoryServer.create();
  await mongoose.connect(mongoServer.getUri());
});

afterEach(async () => {
  const collections = mongoose.connection.collections;
  for (const key in collections)
    await collections[key].deleteMany({});
});

afterAll(async () => {
  await mongoose.disconnect();
  await mongoServer.stop();
});
```

Az integrációs tesztek a Supertest könyvtár segítségével közvetlenül az Express

alkalmazásnak küldenek HTTP kéréseket, és ellenőrzik a visszakapott státuszkódot, a válasz testét és az adatbázis állapotát. A tesztek lefedik az auth, project, task, subtask és service szintű működést.

[Jest teszteredmények: terminál kimenet zöld pipákkal, az összes tesztcsomag és teszteset listájával]

4.6. ábra. A backend tesztek futtatásának eredménye

4.4.2. Frontend tesztelés

A webes frontend tesztjei Vitest és React Testing Library segítségével készültek. A tesztek négy fő területet fednek le:

1. **Reducer tesztek**: Az `AppReducer` és `ViewReducer` függvények elszigetelt tesztelése, verifikálva, hogy minden action típus a várt állapotváltozást eredményezi.
2. **Context tesztek**: A `GlobalContext` és `ViewContext` tesztelése egyszerű tesztkomponenseken keresztül, ellenőrizve a dispatch-re adott re-render viselkedést.
3. **Action tesztek**: A `fetchTasks` és `addTask` action creator függvények tesztelése mockolt axios segítségével, verifikálva a helyes API hívást és dispatch sorozatot.
4. **Komponens tesztek**: A `Sign`, `CreateProject`, `TasksView` és `SubTasksView` komponensek renderelési és interakciós tesztjei, mockolt Context segítségével.

Listing 4.11. TasksView unit teszt (Vitest)

```
it('rendereli a TasksView-t', () => {
  vi.spyOn(GlobalContext, 'useGlobalContext').mockReturnValue({
    state: {
      tasks: [
        { _id: '1', title: 'Task 1', status: 'open' },
        { _id: '2', title: 'Task 2', status: 'done' },
      ],
      selectedProject: { _id: 'proj1' },
```

```
      // ... egy b mez k
    },
    dispatch: vi.fn(),
  });

  render(<TasksView />);
  expect(screen.getByText('Tasks')).toBeInTheDocument();
  expect(screen.getByText('Task 1')).toBeInTheDocument();
  expect(screen.getByText('Task 2')).toBeInTheDocument();
});
```

[Vitest teszteredmények: terminál kimenet a frontend unit tesztek eredményével (Reducer, Context, Actions, Components)]

4.7. ábra. A frontend tesztek futtatásának eredménye

4.4.3. GitHub service tesztelés

A `githubService.ts` tesztelése érdekes kihívást jelentett, mivel a GitHub API-t nem szerettük volna valóban hívni a tesztek során. Az axios mockolt verziójával (`jest.mock('axios')`) a tesztek ellenőrzik, hogy a service függvények a helyes URL-t hívják-e, a helyes headereket küldik-e el, és a válasz adatait a várt formátumra alakítják-e. A `logService.ts` tesztelésénél a `console.log` spy-olásával ellenőriztük, hogy a naplóbejegyzések a várt formátumban kerülnek kiírásra.

4.5. Fejlesztési kihívások és megoldások

A fejlesztés során számos praktikus kihívással kellett szembenézni, amelyek megoldása tanulságos volt.

Alfeladat betöltés párhuzamos kérésekkel: Az alfeladatokat feladatonként kellett betölteni, ami azt jelentette, hogy ha egy projektnek 10 feladata van, 10 párhuzamos API kérés fut le. Ha a Redux-szerű `SET_SUBTASKS` action-t használtuk volna, az egymást felülíró dispatch hívások miatt csak az utolsó kérés eredménye maradt volna

meg. A megoldás az `APPEND_SUBTASKS` action bevezetése volt, amely az adott feladathoz tartozó korábbi alfeladatokat kiszűri, majd az újakkal egészíti ki az állapotot.

Mobil eszköz és localhost: Fizikai mobileszközön a `localhost` nem mutat a fejlesztői gépre, hanem magára az eszközre. Az Expo által elérhető `Constants.expoConfig.hostUri` mező tartalmazza a fejlesztői szerver IP-jét és portját, amelyből a gép LAN IP-je kinyerhető. Ez az automatikus konfiguráció tette lehetővé, hogy a mobil app fejlesztés közben fizikai eszközön is futtatható legyen.

Sprint törlés és feladat konzisztencia: Sprint törlésekor a hozzá rendelt feladatokon is el kell végezni a sprint referencia törlését, különben azok sosem kerülnek vissza a backlogba. A backend sprint törlési route-ja azonban ezt nem oldja meg automatikusan – ez egy ismert hiányosság, amelyet az összefoglalóban is megemlítünk a jövőbeli fejlesztési irányok között.

Swagger dokumentáció hiánya: Bár a tervezési fejezetben Swagger UI képernyőkép szerepel, a fejlesztés során külső Swagger dokumentáció nem készült automatikusan. Az API végpontok dokumentálása kézzel, `swagger-jsdoc` vagy hasonló eszközzel utólag is elvégezhető lett volna – ez szintén egy jövőbeli fejlesztési lehetőség.

5. fejezet

Tesztelés

A tesztelési fejezet részletesen bemutatja az Acxor rendszer tesztelési stratégiáját, az alkalmazott eszközöket, a tesztesetek felépítését és az elért eredményeket. A tesztelés célja annak igazolása, hogy az implementált funkciók az elvárásoknak megfelelően működnek, és hogy a jövőbeli módosítások regressziót ne okozzanak a meglévő működésben.

5.1. Tesztelési stratégia

A rendszer tesztelése két jól elkülönített rétegben valósult meg. A backend oldalon integrációs tesztek ellenőrzik a teljes kérés-válasz ciklust, beleértve az adatbázissal való interakciót, a hitelesítési logikát és az üzleti szabályok érvényesítését. A frontend oldalon egységtesztek verifikálják az állapotkezelési logikát, az action creator függvényeket és a legfontosabb UI komponensek helyes renderelését.

A tesztelési megközelítés a következő elveket követi:

- Minden teszteset független és izolált: a tesztek között nincs közös állapot, az adatbázis tartalma minden teszteset után törlődik.
- A tesztek lehetőség szerint a rendszer külső viselkedését ellenőrzik, nem belső implementációs részleteket.
- A tesztek a fejlesztéssel párhuzamosan készültek, nem utólag.
- Ahol a külső rendszerek (GitHub API) nem hívhatók valódi tesztekben, mockolt adatokkal dolgozunk.

5.2. Backend tesztelés

5.2.1. Eszközök és konfiguráció

A backend tesztek Jest tesztelési keretrendszert és Supertest HTTP tesztkönyvtárat alkalmaznak. A Jest biztosítja a tesztfuttatót, az assertionokat és a mock funkcionalitást. A Supertest lehetővé teszi, hogy az Express alkalmazásnak valódi HTTP kéréseket küldjünk anélkül, hogy portot kellene foglalni, így a tesztek gyorsan és izoláltan futnak.

Az adatbázis szintű izoláció érdekében a `mongodb-memory-server` könyvtár egy in-memory MongoDB példányt indít el minden tesztfájl futtatásakor. Ez azt jelenti, hogy

a tesztek semmilyen körülmények között nem érintik az éles vagy fejlesztési adatbázist. A `__tests__/setup.ts` fájl konfigurálja ezt a mechanizmust, és a Jest `globalSetup` vagy `setupFilesAfterFramework` konfigurációján keresztül kerül betöltésre.

5.2.2. Auth tesztek

A hitelesítési tesztek a `POST /api/auth/register` és `POST /api/auth/login` végpontokat fedik le. A regisztrációs tesztek ellenőrzik:

- Sikeres regisztráció esetén 201-es státuszkód és érvényes JWT token visszaadása.
- A jelszó nem jelenik meg a válaszban (adatbiztonság).
- Duplikált e-mail esetén 400-as hiba és megfelelő üzenet visszaadása.
- A visszaadott token érvényes JWT formátumú (három pontosvesszővel elválasztott Base64 szegmens).
- Az alapértelmezett XP és level értékek helyesek (`xp: 0`, `level: 1`).

A bejelentkezési tesztek ellenőrzik a helyes adatokkal való sikeres bejelentkezést, a helytelen jelszóra adott 400-as választ, a nem létező e-mailre adott hibaüzenetet, és azt, hogy bejelentkezés válaszában sem szerepel a jelszó.

Listing 5.1. Regisztrációs teszt részlet (auth.test.ts)

```
it('a jelsz  nem ker l vissza a v laszban', async () => {
  const res = await request(app)
    .post('/api/auth/register')
    .send(validUser);

  expect(res.body.user).not.toHaveProperty('password');
});

it('a visszaadott token  rvnyes  JWT form tum ', async () => {
  const res = await request(app)
    .post('/api/auth/register')
    .send(validUser);

  const jwtPattern =
    /^[A-Za-z0-9-_]+\.[A-Za-z0-9-_]+\.[A-Za-z0-9-_]+$/;
  expect(res.body.token).toMatch(jwtPattern);
});
```

5.2.3. Projekt tesztek

A projekt tesztek a teljes CRUD ciklust lefedik. Minden teszteset saját felhasználót regisztrál (`registerAndLogin` segédfüggvény), így biztosítva az izolációt. A lefedett esetek:

- Projekt létrehozása helyes adatokkal (201), token nélkül (401), hiányzó névvel (400).

- A létrehozó automatikusan adminisztrátor és tag lesz.
- TaskGroup-okkal való projektlétrehozáskor a feladatok és alfeladatok létrejönnek az adatbázisban.
- Érvénytelen tokennel való kísérlet 401-et ad vissza.
- A projektek listázása csak a saját projektek tartalmazza (más felhasználóé nem jelenik meg).
- Az admin mező populálva érkezik vissza (jelszó nélkül).
- Projekt módosítása és törlése csak az adminisztrátornak engedélyezett (másnak 403).
- Törléskor a kapcsolódó feladatok és alfeladatok is törlődnek.

Listing 5.2. Projekt törlési teszt (projects.test.ts)

```
it('t rli a projektet s az sszes kapcsol d task-ot', async () =>
  const createRes = await request(app)
    .post('/api/projects')
    .set('Authorization', `Bearer ${token}`)
    .send({
      name: 'T rlend projekt',
      taskGroups: [{
        name: 'Sprint 1', deadline: '2025-07-01',
        tasks: [{ description: 'T rlend task',
                  subtasks: ['Sub 1'] }],
      }],
    });

  const projectId = createRes.body._id;

  const deleteRes = await request(app)
    .delete(`/api/projects/${projectId}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${token}`);

  expect(deleteRes.status).toBe(200);

  const remainingTasks = await Task.find({ project: projectId });
  expect(remainingTasks).toHaveLength(0);
});
```

5.2.4. Feladat tesztek

A task tesztek a feladatok létrehozását, lekérését, módosítását és törlését fedik le. Fontos tesztesetek:

- A feladat alapértelmezett státusza `'Open'`.

- A határidő (`deadline`) helyesen tárolódik és visszaadódik.
- A státusz módosítható (pl. `'Open'` → `'InProgress'`).
- Törlés után a feladat nem jelenik meg a projekt feladatlistájában.
- Token nélküli hozzáférés 401-es hibát ad.

5.2.5. Alfeladat tesztek

Az alfeladat tesztek hasonló struktúrát követnek, mint a feladattesztek, kiegészítve az XP alapértékének ellenőrzésével (`xpReward: 0`) és az XP mező módosíthatóságával.

5.2.6. Service tesztek

xpService tesztek: Az `addXP` függvény tesztelése az in-memory adatbázison fut (nem mockolt), így valódi Mongoose dokumentumokon ellenőrizzük a viselkedést. A tesztesetek:

- XP hozzáadásakor az érték helyesen növekszik.
- Küszöbérték eléréséné szintlépés következik be (maradék XP-vel).
- Több szintlépés egyszerre is működik.
- Nulla XP hozzáadása nem változtatja meg az állapotot.
- Nem létező felhasználóra hiba dobódik (`'User not found'`).
- A szint és XP az adatbázisban is perzisztálódik.
- Pontosan a küszöbön lévő XP szintlépést okoz, maradék 0 XP-vel.

Listing 5.3. XP szintlépési teszt (xpService.test.ts)

```
it('t bb szintet l p egyszerre, ha sok XP  rkezik ', async () => {
  const user = await createUser(0, 1);
  // 1. szint: 100 XP, 2. szint: 200 XP -> 300 XP kell a 3. szinthez
  const updated = await addXP(user._id.toString(), 350);

  expect(updated.level).toBe(3);
  expect(updated.xp).toBe(50);
});
```

githubService tesztek: Az axios modul teljes mocking-jával teszteljük, hogy a service a helyes GitHub API URL-eket hívja-e, a helyes Authorization headert küldi-e el, és a válasz adatait a várt formátumra alakítja-e (pl. `creator` mező a `user.login`-ból).

logService tesztek: A `console.log` spy-olásával ellenőrizzük, hogy a naplóbejegyzések a várt formátumban (`[PROJECT id] üzenet`) kerülnek kiírásra. Ez a teszt a log mentési logikát is verifikálja, de mivel a log service az adatbázisba is ír, a tesztek in-memory DB-n futnak.

5.3. Frontend tesztelés

5.3.1. Eszközök és konfiguráció

A frontend tesztek Vitest tesztelési keretrendszert és React Testing Library-t alkalmaznak. A Vitest Vite-alapú, és natívan kezeli a TypeScript-et és a JSX-et. A React Testing Library a komponensek felhasználói szemszögből való tesztelésére ösztönöz: nem az implementáció részleteit, hanem a látható és interakcióra képes elemeket ellenőrzi.

A tesztek konfigurációja a Vitest konfigurációs fájlban a `jsdom` tesztkörnyezetet alkalmazza, a `@testing-library/jest-dom` pedig bővíti a matchers listát (pl. `toBeInTheDocument`, `toHaveProperty`).

5.3.2. Reducer tesztek

A reducer tesztek a legegyszerűbbek: tiszta függvényeket tesztelnek, amelyeknek nincs mellékhatásuk. Az `AppReducer` tesztjei ellenőrzik a `SET_SUBTASKS`, `SET_LOADING` és `SET_SELECTED_PROJECT` action típusokat. A `ViewReducer` tesztjei verifikálják az ismeretlen action típusra adott alapértelmezett viselkedést, és az összes `ViewState` értékkel való kompatibilitást.

Listing 5.4. ViewReducer tesztek (ViewReducer.test.tsx)

```
it('SET_VIEW akci  friss ti az activeView-t', () => {
  const action: ViewAction = { type: 'SET_VIEW', payload: 'tasks' };
  const newState = ViewReducer(initialViewState, action);
  expect(newState).toBe('tasks');
});

it('t bbf le ViewState-et is kezel', () => {
  const states: ViewState[] =
    ['main', 'kanban', 'scrum', 'subtasks', 'log'];
  states.forEach((state) => {
    const newState = ViewReducer(initialViewState,
      { type: 'SET_VIEW', payload: state });
    expect(newState).toBe(state);
  });
});
```

5.3.3. Context tesztek

A Context tesztek egyszerű tesztkomponenseket renderelnek a Context Providerbe ágyazva, és ellenőrzik az alapértelmezett állapotot, majd egy gombnyomás szimulációjával a dispatch utáni állapotváltozást.

Listing 5.5. GlobalContext integrációs teszt

```
it('dispatch friss ti a token-t  s  user-t', () => {
  render(
    <GlobalProvider>
      <TestComponent />
```

```
    </GlobalProvider>,
  );

  fireEvent.click(screen.getByText('Set User'));
  expect(screen.getByText('Token: abc123')).toBeInTheDocument();
});
```

5.3.4. Action tesztek

Az action tesztek az axios mock-olásával ellenőrzik, hogy a `fetchTasks` és `addTask` függvények a helyes URL-t hívják-e, a megfelelő headereket küldik-e el, és a szerver válasza alapján a helyes dispatch hívásokat indítják-e el. Hibaeset szimulációjával ellenőrizzük a `SET_ERROR` dispatch-t is.

5.3.5. Komponens tesztek

Sign komponens: A tesztek ellenőrzik, hogy mindkét form (Register és Login) renderelésre kerül, a form submit az adatokkal meghívja a megfelelő action függvényt, és a loading / error állapotok megjelennek a felületen.

CreateProject komponens: A tesztek verifikálják a kezdő lépés megjelenítését, a Manual flow következő lépésre váltást, a contributor hozzáadás működését, és hogy üres contributor nem adható hozzá.

TasksView és SubTasksView komponensek: Mockolt globális állapottal ellenőrzik, hogy a feladatok és alfeladatok cím szerint megjelennek-e a nézetben.

Sidebar és Topbar: Strukturális tesztek ellenőrzik, hogy a megfelelő számú gomb és a várt HTML elem (`header` szerepkör) megjelenik-e.

5.4. Manuális tesztelés

Az automatizált tesztek mellett a rendszer manuális tesztelésen is átesett. Ennek során a következő folyamatokat ellenőriztük végig a böngészőben és fizikai mobil eszközön:

- Teljes regisztráció és bejelentkezés folyamata.
- Projekt létrehozása manuálisan és GitHub importtal.
- Feladatok és alfeladatok hozzáadása, szerkesztése, törlése és befejezése.
- XP jóváírás és szintlépés ellenőrzése a főoldalon és a gamification nézetben.
- Sprint létrehozása, feladat hozzárendelése és sprint törlése.
- Belső levelezés küldése és fogadása két különböző felhasználói fiókkal.
- Aktivitásnapló megjelenítésének ellenőrzése különböző műveletek elvégzése után.
- Profil szerkesztés (felhasználónév, e-mail, jelszó módosítás).
- Mobil alkalmazás teljes funkcionalitásának ellenőrzése Android eszközön (Expo Go).

Tesztkészlet	Lefedett esetek	Tesztek száma
auth.test.ts	Regisztráció, bejelentkezés, token validáció	9
projects.test.ts	CRUD, jogosultság, taskGroup import	11
tasks.test.ts	CRUD, állapotváltás, határidő kezelés	8
subtasks.test.ts	CRUD, alapértékek, XP mező	8
xpService.test.ts	XP hozzáadás, szintlépés, perzisztencia	8
githubService.test.ts	API hívások, adat transzformáció	11
logService.test.ts	Naplóformátum, userId kezelés	5
app.test.ts	Alapvető route ellenőrzés	1
Backend összesen		**61**
Reducer.test.tsx	AppReducer action típusok	3
ViewReducer.test.tsx	ViewReducer állapotváltás	3
GlobalContext.test.tsx	Context alapállapot, dispatch	2
ViewContext.test.tsx	View váltás dispatch-csel	2
Actions.test.ts	fetchTasks, addTask, hibakezelés	3
Sign.test.tsx	Form render, submit, loading/error	4
CreateProject.test.tsx	Lépések, contributor kezelés	4
TasksView.test.tsx	Feladatlista renderelés	1
SubTasksView.test.tsx	Alfeladatlista renderelés	1
Sidebar.test.tsx	Ikonok száma	1
Topbar.test.tsx	Banner elem	1
Frontend összesen		**25**
Összes teszteset		**86**

5.1. táblázat. A tesztkészletek összefoglalása

5.5. Ismert korlátok és nem tesztelt területek

A tesztelés nem teljes körű, és számos terület kívül esett a tesztlefedettségen. A mail rendszer backend végpontjai nem kaptak dedikált integrációs teszteket, bár a modell és a route struktúrája megegyezik a többi, tesztelt erőforrással. A sprint feladathozzárendelési logika részletes edge case-jei (pl. egy feladat két sprinthez rendelése egymás után) szintén nem kerültek automatizált tesztekbe. A mobil alkalmazás frontend komponenseire nem készültek unit tesztek, elsősorban az Expo és React Native tesztkörnyezet konfigurálásának összetettsége miatt. A teljesítménytesztelés (load testing, stressz teszt) szintén nem volt a dolgozat keretein belül.

Ezek a hiányosságok tudatos döntések eredménye: az elérhető idő és erőforrás keretek között a legkritikusabb üzleti logika (auth, XP, project/task/subtask CRUD) kapta a legnagyobb tesztlefedettséget.

[Vitest terminál kimenet: az összes frontend teszteset eredménye (PASS / zöld pipák)]

5.1. ábra. A frontend unit tesztek futtatásának eredménye (Vitest)

[Jest terminál kimenet: az összes backend integrációs teszteset eredménye (PASS / zöld pipák, összesítő statisztika)]

5.2. ábra. A backend integrációs tesztek futtatásának eredménye (Jest)

6. fejezet

Összefoglalás

6.1. A munka összegzése

A dolgozat egy modern, háromplatformos projektmenedzsment rendszer, az Acxor teljes körű tervezését és implementációját mutatta be. A rendszer egy közös Node.js/Express backend API köré épül, amelyhez egy React alapú webes alkalmazás és egy React Native/Expo alapú mobil alkalmazás csatlakozik kliensként. Mindhárom platform TypeScriptben íródott, ami egységes kódbázis-szemléletet és típusbiztonságot biztosít az egész rendszerben.

A bevezetőben megfogalmazott alapproblémára – miszerint a meglévő projektmenedzsment eszközök vagy túlságosan komplexek, vagy túlságosan egyszerűek, és ritkán párosítják a professzionális funkcionalitást motivációs elemekkel – az Acxor egy letisztult, vizuálisan koherens és gamifikációs elemekkel dúsított megoldást kínál. A koncepciós fejezetben elvégzett piackutatás alapján az Acxor a Trello vizuális egyszerűségét, a JIRA sprint-alapú munkaszervezési képességét és a rendszerek által általában elhanyagolt motivációs réteget ötvözi egyetlen platformban.

A tervezési fejezetben részletesen bemutatásra kerültek az architektúrális döntések: a háromrétegű kliens-szerver modell, a MongoDB adatbázis-séma és a hét Mongoose modell (User, Project, Task, Subtask, Sprint, Log, Mail), a RESTful API tervezési elvei és a JWT alapú hitelesítési folyamat. A felhasználói felület tervezésekor a hangsúly az egységes vizuális identitáson és a három platform közötti konzisztens élményen volt.

Az implementációs fejezetben a legfontosabb megvalósítási részletek kerültek terítékre: a backend route-ok és service-ek, az XP és szintlépési algoritmus, a Context API alapú állapotkezelés, a nézetek és komponensek felépítése, valamint a GitHub integrációs megoldás. A mobil alkalmazásnál külön figyelmet kapott az egyedi tab bar megoldás és a fizikai eszközön való fejlesztést lehetővé tevő dinamikus API URL konfiguráció.

A tesztelési fejezetben összesen 86 teszteset kerül bemutatásra: 61 backend integrációs teszt (Jest + Supertest + mongodb-memory-server) és 25 frontend unit teszt (Vitest + React Testing Library). A tesztek lefedik a hitelesítési logikát, a projekt és feladat CRUD műveleteket, az XP service szintlépési algoritmusát, a GitHub service adat-transzformációját és a legfontosabb React komponensek renderelési viselkedését.

6.2. Elért eredmények

A fejlesztés során az alábbi főbb eredmények születtek:

- **Teljes körű REST API**: Kilenc végpontcsoport (auth, projects, tasks, subtasks, sprints, logs, users, mails, github) mindegyike authentikált hozzáférést biztosít, és következetesen kezeli a hibákat.
- **Gamifikációs rendszer**: A befejezett feladatokért és alfeladatokért XP jár, amelynek mértéke szintlépéskor csökkenti a fennmaradó értéket, és automatikusan növeli a szintet. A prestige rendszer tovább mélyíti a hosszú távú motivációt.
- **Webes alkalmazás**: Kanban board, Scrum sprint kezelés, Plan nézet projektszintű statisztikákkal, alfeladat kezelés, aktivitásnapló, belső levelezési rendszer, gamifikáció rangsor, wiki és fiókkezelés – mind egyetlen oldalas, Context API alapú alkalmazásban.
- **Mobil alkalmazás**: Az összes fő funkció elérhető Expo Router alapú, tíz tapos navigációval rendelkező React Native alkalmazásban, fizikai Android és iOS eszközön egyaránt.
- **GitHub integráció**: Repozitóriumok listázása és issue-k importálása feladatokként, szerver oldalon proxyzva a GitHub API-n keresztül.
- **Tesztlefedettség**: 86 automatizált teszteset, amelyek a rendszer kritikus üzleti logikáját és API viselkedését verifikálják.

6.3. Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A rendszer számos irányban tovább fejleszthető. A legfontosabb jövőbeli lehetőségek az alábbiak:

Drag-and-drop a Kanban boardon: A jelenlegi implementáció statikus kártyákat jelenít meg. A feladatok húzással való áthelyezése oszlopok között – és ezzel egyidejűleg az állapot módosítása – jelentősen javítaná a felhasználói élményt. Ez webes oldalon például a `@dnd-kit` könyvtárral valósítható meg.

Valós idejű frissítések: A jelenlegi rendszer lekérdezés alapú: az adatok akkor frissülnek, ha a felhasználó navigál vagy manuálisan frissít. WebSocket vagy Server-Sent Events alapú megoldással (pl. Socket.io) a csapat tagjai valós időben láthatnák egymás változtatásait.

E-mail értesítések: Feladat hozzárendeléskor vagy határidő közeledésekor automatikus e-mail értesítés küldése (pl. Nodemailer és egy SMTP szolgáltató segítségével).

Sprint törlés és feladat konzisztencia: Jelenleg sprint törlésekor a hozzá rendelt feladatok `sprint` mezője nem törlődik automatikusan a backendben, ami konzisztencia-problémát okozhat. Ezt egy MongoDB aggregációs pipeline-nal vagy Mongoose middleware-rel lehetne kezelni.

Szerepkör-alapú jogosultságkezelés: A jelenlegi rendszer megkülönböztet adminisztrátor és közreműködő szerepköröket, de a végrehajtási logika nem minden végponton érvényes egységesen. Egy részletesebb middleware-alapú permission réteg pontosabb hozzáférésvezérlést biztosítana.

Prestige és class badge rendszer teljes kiépítése: A gamifikációs tervezés tartalmaz egy class badge rendszert (szintenként három osztály közül lehet választani), amelynek UI-ja elkészült, de a mögötte lévő adatmodell (választott osztály tárolása) még nem implementált.

Tesztlefedettség bővítése: A mail rendszer backend integrációs tesztjei, a sprint tesztek és a mobil alkalmazás komponens tesztjei mind hasznos kiegészítések lennének a jövőbeli fejlesztések során.

Swagger/OpenAPI dokumentáció: Az API végpontok automatikus dokumentálása swagger-jsdoc vagy tsoa segítségével interaktív, böngészhető dokumentációt biztosítana a jövőbeli integrációs partnerek és fejlesztők számára.

6.4. Zárszó

Az Acxor fejlesztése megmutatta, hogy egy közepes komplexitású, háromplatformos alkalmazás megtervezése és implementálása egyetlen fejlesztőként is megvalósítható, ha a technológiai döntések jól vannak meghozva és a kódstruktúra kezdettől fogva gondosan ki van alakítva. A közös backend API, az újrafelhasznált üzleti logika és a konzisztens állapotkezelési minta lehetővé tette, hogy a három platform – webes, mobil és szerver – szorosan összehangoltan működjön.

A dolgozat elkészítése során személyes fejlődés is tapasztalható volt: a TypeScript alkalmazása kikényszerítette a pontosabb gondolkodást az adatstruktúrák körül, az automatizált tesztelés megkövetelte a moduláris kódszervezést, a mobil fejlesztés pedig új kihívásokat hozott a navigáció, a natív UI komponensek és a fizikai eszközön való fejlesztés terén.

Az Acxor jelenlegi formájában egy funkcionális, tesztelt és bővíthető alapot jelent. A jövőbeli fejlesztési lehetőségek gazdag tárháza nyitva áll, és a rendszer architektúrája ezeket a bővítményeket lehetővé teszi anélkül, hogy az alap kódbázist drasztikusan át kellene alakítani.

CD Használati útmutató

Ennek a címe lehet például *A mellékelt CD tartalma* vagy *Adathordozó használati útmutató* is.

Ez jellemzően csak egy fél-egy oldalas leírás. Arra szolgál, hogy ha valaki kézhez kapja a szakdolgozathoz tartozó CD-t, akkor tudja, hogy mi hol van rajta. Jellemzően elég csak felsorolni, hogy milyen jegyzékek vannak, és azokban mi található. Az elkészített programok telepítéséhez, futtatásához tartozó instrukciók kerülhetnek ide.

A CD lemezre mindenképpen rá kell tenni

- a dolgozatot egy `dolgozat.pdf` fájl formájában,
- a LaTeX forráskódját a dolgozatnak,
- az elkészített programot, fontosabb futási eredményeket (például ha kép a kimenet),
- egy útmutatót a CD használatához (ami lehet ez a fejezet külön PDF-be vagy MarkDown fájlként kimentve).