




IndustryLUX


FARO X3



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	75°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 1,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 1,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	37
Počet Svítidel Jistič B16A	60
Počet Svítidel Jistič C10A	63
Počet Svítidel Jistič C16A	101
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 - 276 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX FARO X3-LED-S75-3400-5K, IP66	
Objednací číslo	105067
EAN-Code	4260374014065
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla	
Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA	
FARO - set pro připojení	

VÝKON

Měrný Výkon	148 lm/W
Příkon Svítidla	23 W
Světelný Tok	3.400 lm
Stmívání	DIP-Přepínač

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky a 1ks kabelová vývodka M20

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	800 x 104 x 57 (77) mm
Hmotnost	1,3 kg