





INTERIORLUX



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	3.000 4.000 5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Dle Driveru
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	83
Počet Svítidel Jistič B16A	132
Počet Svítidel Jistič C10A	83
Počet Svítidel Jistič C16A	132
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

InteriorLUX 25 K³	
Objednací číslo	133840250096
EAN-Code	4260374015208
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	100 lm/W
Příkon Svitidla	25 W
Světelný Tok	2.500 lm

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK10
IP Krytí	IP54
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 380 x 64 mm
Hmotnost	1,4 kg