



IndustryLUX

FLAT NEO



 \otimes (\in \triangledown











KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	30 x 100°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	3
Počet Svítidel Jistič B16A	5
Počet Svítidel Jistič C10A	5
Počet Svítidel Jistič C16A	9
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT NEO 78 | 30 x 100°

Objednací číslo	445007310034
EAN-Code	4260374015314
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	141 lm/W
Příkon Svítidla	78 W
Světelný Tok	11.000 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK10
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–40 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

včetně svorkovnice

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	381 x 218 (289) x 58 (208) mm
Hmotnost	5,1 kg