



**DeLUX** 

# **SPLASH**


















## KŘIVKA SVÍTIVOSTI



## TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

#### **VLASTNOSTI**

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	69
Počet Svítidel Jistič B16A	110
Počet Svítidel Jistič C10A	69
Počet Svítidel Jistič C16A	110
Počet Cyklů Zapnutí	> 200.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176-280 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

#### DeLUX SPLASH 1200

Objednací číslo	151240400131
EAN-Code	4260374016977
Záruka	3 let

## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

#### VÝKON

Měrný Výkon	140 lm/W
Příkon Svítidla	30 W
Světelný Tok	4.200 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

#### MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

#### **OBSAH BALENÍ**

včetně 2ks montážní příchytky

#### **ROZMĚR**

L x B x H / Ø (H2)	1.252 x 63 x 75 (80) mm
Hmotnost	1,1 kg