


# INDUSTRYLUX


## HT



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	80°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

## VLASTNOSTI

Propoj	3 x 1,0 + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Vedení, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	1
Počet Svítidel Jistič B16A	3
Počet Svítidel Jistič C10A	3
Počet Svítidel Jistič C16A	5
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX HT350-LED-47000-5K, IP65, Ta=70°C	
Objednáací číslo	105106
EAN-Code	4260374015833
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VÝKON

Měrný Výkon	134 lm/W
Příkon Svítidla	350 W
Světelný Tok	47.000 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 80.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–30 až +70 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 610 (320) x 437 mm
Hmotnost	26,4 kg