



INDUSTRYLUX















KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

| Vyřazovací Úhel | 120° |
|------------------------|----------|
| Teplota Chromatičnosti | 5.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | < 80 |

VLASTNOSTI

| Propoj | Ne |
|----------------------------|----------------------------|
| Připojení | Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 2 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 3 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 3 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 6 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

hliníkový reflektor 120° pro INDUSTRY LUX 034-205

| Objednací číslo | - 105108+105116 |
|-----------------|--------------------|
| EAN-Code | 4260374011132 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový reflektor 120° pro INDUSTRY LUX 034-205

VÝKON

| Měrný Výkon | 140 lm/W |
|-----------------|----------|
| Příkon Svítidla | 60 W |
| Světelný Tok | 8.550 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| Třída Izolace | 1 |
|-------------------------|-----------------------|
| IK | IK10 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | −30 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| Kryt | Cirý |
|-----------------|--------|
| Materiál Krytu | PC |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Šedivá |

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

| L x B x H / Ø (H2) | Ø 190 (220) x 280 mm |
|--------------------|----------------------|
| Hmotnost | 4,3 kg |