




FloodLUX


MOTION



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 70

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 0,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	100
Počet Svítidel Jistič B16A	160
Počet Svítidel Jistič C10A	166
Počet Svítidel Jistič C16A	266
Počet Cyklů Zapnutí	> 200.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

FloodLUX MOTION 10	
Objednáací číslo	455024010014
EAN-Code	4260374015864
Záruka	2 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	90 lm/W
Příkon Svítidla	10 W
Světelný Tok	.900 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP65
Životnost	> 40.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	128 x 135 (170) x 52 (172) mm
Hmotnost	0,3 kg