





IndustryLUX

# **FLAT 2.0**



 $\triangle$  ( $\in$   $\nabla$ 












# KŘIVKA SVÍTIVOSTI



# **TECHNICKÝ VÝKRES**





# SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90 x 90°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

#### **VLASTNOSTI**

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m
Počet Svítidel Jistič B10A	5
Počet Svítidel Jistič B16A	8
Počet Svítidel Jistič C10A	9
Počet Svítidel Jistič C16A	14
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 250 V DC

# PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT 2.0 80 | 90 x 90° | 4.000K

	_
Objednací číslo	442209080127
EAN-Code	4260374018407
Záruka	5 let

# **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

#### VÝKON

Měrný Výkon	150 lm/W
Příkon Svítidla	82 W
Světelný Tok	12.300 lm
Stmívání	Ne

# KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–40 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## **MATERIÁL**

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## **OBSAH BALENÍ**

bez dalšího příslušenství

## **ROZMĚR**

L x B x H / Ø (H2)	310 x 325 (370) x 115 (245) mm
Hmotnost	5,9 kg