





IndustryLUX

FLAT 2.0



 \triangle (\in \triangledown












KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES





SVĚTELNÉ PARAMETRY

| Vyřazovací Úhel | 90 x 90° |
|------------------------|----------|
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| Propoj | Ne |
|----------------------------|----------------------------|
| Připojení | Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 1 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 2 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 3 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 4 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Elektrické Napětí | 176 – 250 V DC |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT 2.0 200 | 90 x 90° | 4.000K

| Objednací číslo | 442209200139 |
|-----------------|---------------|
| EAN-Code | 4260374018520 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

| Měrný Výkon | 150 lm/W |
|-----------------|-----------|
| Příkon Svítidla | 215 W |
| Světelný Tok | 32.300 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| Třída Izolace | 1 |
|-------------------------|-----------------------|
| IK | IK08 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 60.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ano |
| Teplotní Rozpětí | –40 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| Kryt | Čirý |
|-----------------|--------|
| Materiál Krytu | Sklo |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Černá |

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

| L x B x H / Ø (H2) | 410 x 325 (370) x 115 (245) mm |
|--------------------|--------------------------------|
| Hmotnost | 8,2 kg |