




IndustryLUX


FLAT 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	60 x 60°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m
Počet Svítidel Jistič B10A	5
Počet Svítidel Jistič B16A	8
Počet Svítidel Jistič C10A	9
Počet Svítidel Jistič C16A	14
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 250 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT 2.0 60 60 x 60°	
Objednáací číslo	442206060051
EAN-Code	4260374016137
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	150 lm/W
Příkon Svítidla	64 W
Světelný Tok	9.600 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	−40 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	260 x 325 (370) x 115 (245) mm
Hmotnost	4,2 kg