




INDUSTRYLUX


HT



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

VLASTNOSTI

Propoj	7 x 1,5 mm ²
Připojení	Vedení, 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	4
Počet Svítidel Jistič B16A	7
Počet Svítidel Jistič C10A	7
Počet Svítidel Jistič C16A	12
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 100° pro HT160	
Objednáací číslo	105102+105100
EAN-Code	4260374015826
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205

VÝKON

Měrný Výkon	143 lm/W
Příkon Svítidla	220 W
Světelný Tok	31.500 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 80.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–30 až +70 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 348 (330) x 537 mm
Hmotnost	16,4 kg