



OfficeLUX

KAPTEYN

















KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

| Vyřazovací Úhel | 110° ↑ 90° ↓ |
|------------------------|--------------|
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 3 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| Propoj | 5 x 2,5 mm² |
|----------------------------|----------------------------|
| Připojení | Vedení: 3 x 1,5 mm², 1,4 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 6 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 10 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 10 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 17 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 200 – 240 V AC, 50/60Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OFFICELUX KAPTEYN-LED-3600/3600-4K, DIM TOUCHPAD, IP20, senzor

| Objednací číslo | 105194 |
|-----------------|---------------|
| EAN-Code | 4260374015802 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

| Měrný Výkon | 96 lm/W |
|-----------------|-----------------------|
| Příkon Svítidla | 75 W |
| Světelný Tok | 3.600 lm ↑ 3.600 lm ↓ |
| Stmívání | Dotykový panel |

KRYTÍ/ODOLNOST

| 1 |
|-----------------------|
| IK04 |
| IP20 |
| > 50.000 h [L80, B10] |
| Ne |
| –20 až +45 °C |
| Ne |
| |

MATERIÁL

| Kryt | Prizmatický |
|-----------------|-------------|
| Materiál Krytu | PC |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Štříbrná |

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

| L x B x H / Ø (H2) | 692 x 1.955 x 310 mm |
|--------------------|----------------------|
| Hmotnost | 14,3 kg |