

OfficeLUX

RAYET 2.0

 ϵ











KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

| Vyřazovací Úhel | doppel-asymmetrisch |
|------------------------|---------------------|
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| Propoj | 3 x 1,5 mm² |
|----------------------------|---------------------------|
| Připojení | Svorkovnice: max. 2,5 mm² |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 18 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 29 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 28 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 44 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 220 – 240 V AC, 50/60Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OfficeLUX RAYET 2.0 75 | doppelt asymmetrisch

| Objednací číslo | 127526400148 |
|-----------------|---------------|
| EAN-Code | 4260374018957 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝKON

| Měrný Výkon | 154 lm/W |
|-----------------|-----------|
| Příkon Svítidla | 74 W |
| Světelný Tok | 11.400 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| Třída Izolace | 1 |
|-------------------------|-----------------------|
| IK | IK04 |
| IP Krytí | IP40 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | –20 až +45 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| Kryt | Opálový |
|-----------------|---------------|
| Materiál Krytu | РММА |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Stříbrně šedá |

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
|--------------------|-------------------------|
| Hmotnost | 3,3 kg |