



INDUSTRYLUX



 \triangle (\in \triangledown










KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	3
Počet Svítidel Jistič B16A	4
Počet Svítidel Jistič C10A	5
Počet Svítidel Jistič C16A	8
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

hliníkový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 034-205

Objednací číslo	105109+105113
EAN-Code	4260374011156
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 80° pro HT160

VÝKON

Měrný Výkon	144 lm/W
Příkon Svítidla	80 W
Světelný Tok	10.500 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK10
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	−30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 209 (277) x 328 mm
Hmotnost	6,3 kg