




IndustryLUX

FARO X3



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	140°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 1,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 1,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	30
Počet Svítidel Jistič B16A	48
Počet Svítidel Jistič C10A	43
Počet Svítidel Jistič C16A	69
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 - 276 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX FARO X3-LED-S140-7000-4K-DIM DALI, IP65	
Objednáací číslo	105073
EAN-Code	4260374013969
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla
Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA
FARO - set pro připojení

VÝKON

Měrný Výkon	152 lm/W
Příkon Svítidla	46 W
Světelný Tok	7.000 lm
Stmívání	DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky a 1ks kabelová vývodka M20

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 104 x 57 (77) mm
Hmotnost	2,3 kg