



IndustryLUX

# **RESIST**

















# KŘIVKA SVÍTIVOSTI



# TECHNICKÝ VÝKRES



# SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	30°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

#### **VLASTNOSTI**

Propoj	Ne
Připojení	Vedení, 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	3
Počet Svítidel Jistič B16A	5
Počet Svítidel Jistič C10A	5
Počet Svítidel Jistič C16A	9
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

# PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

#### IndustryLUX RESIST 115-30

Objednací číslo	435030110042
EAN-Code	4260374014652
Záruka	5 let

# **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

#### VÝKON

Měrný Výkon	162 lm/W
Příkon Svítidla	115 W
Světelný Tok	18.600 lm
Stmívání	Ne

# KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK10
IP Krytí	IP69
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	−30 až +55 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

#### MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

#### **OBSAH BALENÍ**

bez dalšího příslušenství

#### ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 490 x 200 mm
Hmotnost	7,5 kg