


OfficeLUX


RAYET 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Výřazovací Úhel	asymmetrisch
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 2,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	18
Počet Svítidel Jistič B16A	29
Počet Svítidel Jistič C10A	30
Počet Svítidel Jistič C16A	49
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OfficeLUX RAYET 2.0 40 asymmetrisch	
Objednáací číslo	124013400143
EAN-Code	4260374017936
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝKON

Měrný Výkon	159 lm/W
Příkon Svítidla	39 W
Světelný Tok	6.200 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK04
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Stříbrně šedá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1450 x 64 x 95 (105) mm
Hmotnost	3,3 kg