




Rettungszeichen

KAPPA



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: 2-polig, max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	—
Počet Svítidel Jistič B16A	—
Počet Svítidel Jistič C10A	—
Počet Svítidel Jistič C16A	—
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 275 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

Rettungszeichen KAPPA 46UT003SL mit Einzelbatterie	
Objednáací číslo	K46UT003SL
EAN-Code	4260374015406
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	130 lm/W
Příkon Svítidla	4,5 VA
Světelný Tok	.130 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK04
IP Krytí	IP54
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	0 až +35 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství a 3ks foliových piktogramů

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	239 x 164 x 59 mm
Hmotnost	0,6 kg