


**ClickLUX**


# 2.0



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**



**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 4 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	36
Počet Svítidel Jistič B16A	57
Počet Svítidel Jistič C10A	36
Počet Svítidel Jistič C16A	57
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 264 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

CLICKLUX 2.0-LED-S90-8700-4K, IP40	
Objednávací číslo	105019
EAN-Code	4260374014850
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX připojovací svorkovnice 7 pol.	
CLICKLUX propojovací kabel	
CLICKLUX 2.0 prázdný modul 1,5 mtr s kabelem	
CLICKLUX univerzální zaslepovací modul	
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 1	
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 3	
CLICKLUX držák pro zaslepovací modul	

## VÝKON

Měrný Výkon	155 lm/W
Příkon Svítidla	56 W
Světelný Tok	8.700 lm
Stmívání	Přepínač

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Na dotaz

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního systému typ: System 2

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 28 (60) mm
Hmotnost	2,0 kg