



# INDUSTRYLUX















#### KŘIVKA SVÍTIVOSTI



# TECHNICKÝ VÝKRES



# **SVĚTELNÉ PARAMETRY**

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

#### **VLASTNOSTI**

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	2
Počet Svítidel Jistič B16A	3
Počet Svítidel Jistič C10A	4
Počet Svítidel Jistič C16A	6
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

# PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

plastový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 034-205

Objednací číslo	105111+105112
EAN-Code	4260374011194
Záruka	5 let

# **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

plastový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 034-205

#### VÝKON

Měrný Výkon	143 lm/W
Příkon Svítidla	150 W
Světelný Tok	20.700 lm
Stmívání	Ne

# KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

# **MATERIÁL**

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

#### **OBSAH BALENÍ**

bez dalšího příslušenství

#### **ROZMĚR**

L x B x H / Ø (H2)	Ø 220 (277) x 455 mm
Hmotnost	7,0 kg