



IndustryLUX

HEMERA 2.0

















KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	80°
Teplota Chromatičnosti	4.000 5.000 6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 5 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	4
Počet Svítidel Jistič B16A	7
Počet Svítidel Jistič C10A	8
Počet Svítidel Jistič C16A	13
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX HEMERA 2.0 160

Objednací číslo	439980150073
EAN-Code	4260374018834
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Příkon Svítidla	157 W
Světelný Tok	22.500 lm
Stmívání	DALI 2

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	−30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 x 88 (165) mm
Hmotnost	5,3 kg