





IndustryLUX

# **FLAT 2.0**



 $\triangle$  ( $\in$   $\triangledown$ 












# KŘIVKA SVÍTIVOSTI



### **TECHNICKÝ VÝKRES**





### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	85 x 135°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

#### **VLASTNOSTI**

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m
Počet Svítidel Jistič B10A	1
Počet Svítidel Jistič B16A	2
Počet Svítidel Jistič C10A	3
Počet Svítidel Jistič C16A	4
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 250 V DC

# PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT 2.0 200 | 85 x 135°

Objednací číslo	442285200070
EAN-Code	4260374016328
Záruka	5 let

# **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

#### VÝKON

Měrný Výkon	140 lm/W
Příkon Svítidla	215 W
Světelný Tok	30.200 lm
Stmívání	Ne

# KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–40 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

#### **MATERIÁL**

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

#### **OBSAH BALENÍ**

bez dalšího příslušenství

#### **ROZMĚR**

L x B x H / Ø (H2)	410 x 325 (370) x 115 (245) mm
Hmotnost	8,2 kg