



IndustryLUX

RODALIS 2.0















KŘIVKA SVÍTIVOSTI



TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	2 x Vedení: 3 x 1,0 mm², 2 x 0,75 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	6
Počet Svítidel Jistič B16A	10
Počet Svítidel Jistič C10A	11
Počet Svítidel Jistič C16A	17
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX RODALIS 2.0 100 DALI

Objednací číslo	435011100067
EAN-Code	4260374018773
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Příkon Svítidla	100 W
Světelný Tok	16.000 lm
Stmívání	DALI 2

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	1
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 x 55 (143) mm
Hmotnost	2,9 kg