ENTRADA DE DADOS COM INPUT.

Objetivo:

Compreender o conceito de entrada de dados (imputar dados) dentro de um sistema de forma a manipular essas informações.

MÉTODO INPUT.

O método **input()** é uma função nativa do Python que serve para capturar dados digitados pelo usuário no terminal ou prompt de comando.

```
#Capturando/Recebendo uma informação digitada no Terminal:
nome = input("Digite seu nome completo: ")
```

Obs: No comando acima, o método input irá mostrar a mensagem **Digite seu nome completo** e ficará aguardando o usuário informar um valor, que será atribuído a variável **nome**.

TRATANDO OS DADOS INFORMADOS (IMPUTADOS).

Considere o código abaixo:

```
#Capturando/Recebendo uma informação digitada no Terminal declarando a idade do usuário:
idade = input("Informe idade em anos: ")
```

Obs: Perceba que o programa está solicitando que o usuário informe sua idade em anos. Ou seja, sua variável deverá aceitar somente números digitados. Desta forma o código deve declarar ao método Input que o mesmo só poderá receber um número inteiro. Para isso temos:

```
#Capturando/Recebendo uma informação digitada no Terminal declarando a idade do usuário informando apenas número inteiro:
idade = int(input("Informe idade em anos: "))
```

Obs: Perceba que o programa agora está atribuído um método que trata a tipagem do dado imputado com inteiro. Desta forma, se o usuário digitar um texto ou um número que não seja natural (inteiro), o mesmo retornará um erro.

Função	Aplicação	Descrição
INT()	int(input(“Digite sua idade”)) valor = int(num1) + int(num2)	A função int() converte dado em número natural (inteiro). Desta forma, se um valor declarado não for inteiro, a mesma retorna erro.
STR()	str(input(“Digite seu nome”)) nome_convertido = str(nome)	A função str() converte dado em texto (string). Desta forma, todo dado, mesmo que seja número, é convertido. E no caso de números, não é possível usá-lo para possíveis cálculos.

FLOAT()	float(input(“Digite qual o seu peso: ”)) peso = float(num1) + float(num2)	A função float() converte dado em número decimal (irracional). Desta forma, se um valor declarado não for um número, a mesma retorna erro.