임피던스 공차 (±): 0.5 %

| 임피던스(ω) | 유형 | 신호층 | 상위 참조 | 하단 참조 | 트레이스 폭 | 트레이스 간격 | 구리에 대한 임피던스 트레이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Single Ended (Non coplanar) | L1 | / | L2 | 0.1072 | / | / |
| 100 | Coplanar Differential Pair | L4 | L3 | L5 | 0.1029 | 0.2781 | 0.2408 |

| Layer | Material | Thickness (mil) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| L1 | Outer Copper Weight1oz | 1.38 | 0.0350 |
| Prepreg | 1080 RC67% 3.3mil | 3.01 | 0.0764 |
| L2 | Inner Copper Weight | 0.60 | 0.0152 |
| Core | 0.4mm H/HOZ without copper | 15.75 | 0.4000 |
| L3 | Inner Copper Weight | 0.60 | 0.0152 |
| Prepreg | 3313 RC57% 4.2mil | 3.61 | 0.0918 |
| L4 | Inner Copper Weight | 0.60 | 0.0152 |
| Core | 0.4mm H/HOZ without copper | 15.75 | 0.4000 |
| L5 | Inner Copper Weight | 0.60 | 0.0152 |
| Prepreg | 1080 RC67% 3.3mil | 3.01 | 0.0764 |
| L6 | Outer Copper Weight1oz | 1.38 | 0.0350 |