Variable	Value
inventory	["apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry"]
inventoryCount	[10, 15, 5, 20, 7]
i	0 → 1 → 2 → 3 → 4

OUTPUT:

apple : 10
banana: 15
cherry : 5
date : 20
elderberry : 7

Variable	Value
words	["zebra", "apple", "mango", "cherry", "banana"]
i	0 → 1 → 2 → 3
j	1 → 2 → 3 → 4
temp	words

["apple", "zebra", "mango", "cherry", "banana"]
["apple", "mango", "zebra", "cherry", "banana"]
["apple", "mango", "cherry", "zebra", "banana"]
["apple", "mango", "cherry", "banana", "zebra"]
["apple", "cherry", "mango", "banana", "zebra"]
["apple", "cherry", "banana", "mango", "zebra"]
["apple", "banana", "cherry", "mango", "zebra"]

Variables	Value
randomNumber	[20, 8, 15, 14, 3, 16, 8, 2, 6, 15, 5, 1]
uniqueNumbers	[20, 8, 15, 14, 3, 16, 2, 6, 5, 1]
exists	false → false → false → false → false → false → true → false → false → true → false → false
i	0 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 0 → 1 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0 → 1 → 2 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9

OUTPUT:

[20, 8, 15, 14, 3, 16, 2, 6, 5, 1]

Variable/s	value
sideA	7
sideB	10
sideC	5